

Станок плоскошлифовальный 3Д711 ВФ11 исполнение 30 (без УЦИ):

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размер рабочей поверхности (зеркала) стола, мм.	200 x 630
Класс точности	В
Наибольшее расстояние от зеркала стола до оси шпинделя, мм.	550
Параметры шлиф.круга (D наружн. / d посадочн. / В), мм.	300 x 76 x 63
Наибольшее продольное перемещение стола, мм.	670
Наибольшее перемещение суппорта, мм.	245
Рабочие подачи стола, м/мин	2 - 30
Рабочие подачи суппорта, мм/ход	0,3 - 40
Рабочая подача шлифовальной головки, мм.	0,002 - 0,08
Наибольшая масса заготовки, кг.	200 (с приспособлением и магнитной плитой)
Плоскостность, полученная на образце изделия, мкм.	4
Параллельность, полученная на образце изделия, мкм.	5
Шероховатость поверхности, полученная на образце изделия, Ra	0,16
Номинальное напряжение питания, В	380

Комплектация поставки:

- Станок в сборе;
- Система подачи СОЖ с очищающим магнитным сепаратором;
- Гидростанция привода стола и смазки;
- Шлифовальный круг с фланцами;
- Быстроизнашивающиеся запасные детали;
- Инструмент для обслуживания станка;
- Техническая документация (руководство пользователя).