

**ПРОТОКОЛ № 08-86/14-3**

**Заседания Единой комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие и подведению итогов открытого аукциона в электронной форме 08-86/14 на право заключения договора на поставку архивных стеллажей**

Санкт-Петербург

12.12.2014

Заказчик: АО «АТОМПРОЕКТ».

Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

1. Сведения о закупке:

Наименование аукциона:	№ 08-86/14 на право заключения договора на поставку архивных стеллажей
Начальная (максимальная) цена договора, руб.	<b>10 393 735,00</b>
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг: <a href="http://www.zakupki.gov.ru">http://www.zakupki.gov.ru</a> (номер закупки)	31401690061
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг Госкорпорации «Росатом»: <a href="http://www.zakupki.rosatom.ru">http://www.zakupki.rosatom.ru</a> (номер закупки)	141113/0523/499
Электронная торговая площадка	<a href="http://www.a-k-d.ru">www.a-k-d.ru</a>
Номер закупки на ЭТП	АС20498
Сведения об объеме закупаемой продукции	в соответствии с Технической частью документации о проведении аукциона
Сведения о сроке исполнения договора	в течение 42 рабочих дней со дня заключения договора

Кворум имеется

Заседание комиссии проходит в режиме видеоконференции

2. В соответствии с Протоколом № 08-86/14-1 от 04.12.2014 открытия доступа к заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме № 08-86/14 на процедуру рассмотрения первых частей заявок представлено 2 (две) заявки на участие в аукционе:

№ п/п	Номер участника
1.	Заявка № 5626_АС20498
2.	Заявка № 8756_АС20498

3. В соответствии с Протоколом № 08-86/14-2 от 09.12.2014 Единая комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в открытом в аукционе в электронной форме № 08-86/14 на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и аукционной документацией и приняла следующие решения:

3.1. Допустить к дальнейшему участию в аукционе следующих участников:

№ п/п	Номер участника
1.	Заявка № 8756_АС20498

3.2. Направить запрос о предоставлении разъяснений положений заявки в соответствии с пунктом 14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», участникам процедуры, со сроком ответа 12.12.2014 до 09:00.

№ п/п	Номер участника	Суть запроса по уточнению поданных заявок (запрашиваемая информация)					
		Предоставить уточненные данные по Техническому предложению:	Суть Уточнений				
1.	Заявка № 5626_АС20498 8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№п/п ТЗ</th> <th>Наименование товара</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1-3</td> <td>Модуль размещения документов 2370x900x470, 2370x1000x470, 2370x900x310.</td> </tr> </tbody> </table>	№п/п ТЗ	Наименование товара	1-3	Модуль размещения документов 2370x900x470, 2370x1000x470, 2370x900x310.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Указать Точные габаритные размеры модуля размещения документов;</li> <li>2. Указать способ перемещения секций ( например по рельсовым направляющим или напольному покрытию);</li> <li>3. Указать конкретную длину одной линейки передвижных секция;</li> <li>4. Указать тип боковых и внутренних стоек;</li> <li>5. Указать сечение стойки;</li> <li>6. Уточнить цвет стоек в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>7. Уточнить параметры Стойки (ребра жесткости, кол-во изгибов в соответствии с Техническим заданием;</li> <li>8. Указать несущую способность пары стоек;</li> <li>9. Указать точные габаритные размеры уровней передвижных секций;</li> <li>10. Указать межполочное расстояние;</li> </ol>
№п/п ТЗ	Наименование товара						
1-3	Модуль размещения документов 2370x900x470, 2370x1000x470, 2370x900x310.						

			<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Указать способ передвижения секций;</li> <li>12. Указать тип привода;</li> <li>13. Уточнить цветовую гамму и тип покрытия стоек и полок в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>14. Указать тип и нагрузку полок (цельнометаллические, нагрузка не менее 80 кг);</li> <li>15. Указать тип крепления полок;</li> <li>16. Указать форму полки;</li> <li>17. Уточнить характеристику полки в соответствии с Техническим заданием (Продольные ребра жесткости должны иметь не менее 4-х сгибов и представлять собой прямоугольный контур с сечением не менее 25x25 мм (для обеспечения необходимых нагрузочных характеристик полок) и не более 33x33 мм (для обеспечения необходимого рабочего расстояния между полками));</li> <li>18. Уточнить толщину полки в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>19. Указать прилегание стоек к стойкам;</li> <li>20. Указать материал полок;</li> <li>21. Указать конструкцию секций (Конструкции секций (крепёж полок к стойкам, ребра жесткости) должны исключать возможность повреждения рук пользователей и документов);</li> <li>22. Уточнить жесткость конструкций секций в соответствии с Техническим заданием (должны обеспечиваться установкой стяжек с углом пересечения);</li> <li>23. Указать материал стяжек;</li> <li>24. Указать количество стяжек жесткости;</li> <li>25. Указать материал для мобильных баз (толщина, высота, покрытие);</li> <li>26. Указать материал, диаметр колеса мобильного основания (указать наличие ребордов, тип подшипников);</li> <li>27. Уточнить форму рельс в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>28. Указать параметры лицевой стойки (лицевые стойки должны быть закрыты фронтальной панелью по всей высоте);</li> <li>29. Уточнить цвет лицевых стоек в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>30. Указать наличие рельсовых направляющих;</li> <li>31. Указать количество рельсовых направляющих;</li> <li>32. Указать наличие фальшпола;</li> <li>33. Указать рабочую поверхность рельсовых направляющих;</li> <li>34. Указать тип передвижения секций;</li> <li>35. Указать высоту мобильного основания с учетом рельс;</li> <li>36. Указать нормы обеспечения санитарно-гигиенических режимов хранения документов;</li> <li>37. Указать общие требования к передвижным секциям.</li> </ol>
4-12	Модуль размещения документов 2700x900x470; 2700x1000x310; 2700x1000x470; 1850x900x470; 2700x700x470; 1850x700x470; 2700x700x410; 2700x900x310; 2700x700x310		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Указать количество поставки модулей;</li> <li>2. Указать Точные габаритные размеры модуля размещения документов;</li> <li>3. Указать конкретную длину одной линейки передвижных секция;</li> <li>4. Указать тип боковых и внутренних стоек;</li> <li>5. Уточнить шаг регулирования полок в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>6. Указать сечение стойки;</li> <li>7. Указать материал, толщину, цветовую гамму стоек;</li> <li>8. Уточнить параметры Стойки в соответствии с Техническим заданием закупочной документации (ребра жесткости, кол-во изгибов);</li> <li>9. Указать несущую способность стоек;</li> <li>10. Указать габаритные размеры уровней секций;</li> <li>11. Указать межполочное расстояние;</li> <li>12. Указать материал, толщину, цветовую гамму секций;</li> <li>13. Уточнить нагрузку полок в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>14. Указать тип крепления полок;</li> <li>15. Указать форму полки;</li> <li>16. Уточнить толщину полки в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>17. Указать поперечные ребра жесткости;</li> <li>18. Указать прилегание полок со стойками;</li> <li>19. Уточнить тип покрытия полок в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>20. Уточнить толщину металла для полок в соответствии с Техническим заданием закупочной документации;</li> <li>21. Указать конструкцию секций;</li> <li>22. Указать жесткость конструкций секций;</li> <li>23. Указать наличие фальшпола.</li> </ol>

4. Единая комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в открытом в аукционе в электронной форме № 08-86/14 на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и аукционной документацией, и приняла следующие решения:

4.1. Признать заявку на участие в открытом аукционе несоответствующей требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и аукционной документацией, и отклонить заявку:

№, п/п	Наименование участника	Основания для отклонения	Итоги голосования
--------	------------------------	--------------------------	-------------------

Не соответствие Технического предложения требованиям документации по проведению открытого аукциона (ТОМ 2 Техническая часть), а именно:


1. 5626\_AC20498

Требуемое значение	Предлагаемое участником
<ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткость конструкций секций должна обеспечиваться установкой стяжек с углом пересечения <b>90 градусов</b>. Стяжки должны быть изготовлены из холоднокатаной стали), толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 20 мм, с полиэфирным порошковым покрытием (в цвет изделия и установлены в середине секции, между полками. Стяжки жесткости устанавливаются не менее <b>четырёх на каждый модуль.</b> (требования п. 1-3 Технического задания)</li> <li>• полки должны иметь продольные и поперечные ребра жесткости. Продольные ребра жесткости должны иметь не менее 4-х сгибов и представлять собой <b>прямоугольный контур</b> с сечением не менее 25x25 мм (для обеспечения необходимых нагрузочных характеристик полок) и не более 33x33 мм (для обеспечения необходимого рабочего расстояния между полками). Толщина полки не менее 32 мм и не более 35 мм. Поперечные ребра жесткости должны иметь не менее 2-х сгибов. Для увеличения жесткости, продольные и поперечные ребра жесткости должны быть жестко соединены между собой методом приварки или склепыванием. (требования п. 1-3 Технического задания)</li> <li>• Колеса мобильного основания должны быть выполнены из цельнолитой высокоуглеродистой стали, диаметром не менее <b>125 не более 140мм</b>, иметь реборды с закругленными краями и устанавливаться на шарикоподшипниках закрытого типа (предотвращающие попадание влаги, пыли и других посторонних предметов на рабочие поверхности механизмов). Рабочая поверхность колес и рельсов должна иметь полукруглый профиль для исключения трения скольжения между колесами и направляющими рельсами. Рельсы «П»-образной формы не допускаются в связи с низкой степенью надежности конструкции, обусловленной наличием трения скольжения при движении блоков. (требования п. 1-3 Технического задания)</li> <li>• рельсовые направляющие цельнокатаные из стали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• жесткость конструкций секций обеспечивается установкой стяжек с углом пересечения <b>70-90 градусов</b>. Стяжки изготовлены из холоднокатаной стали), толщиной 2 мм и шириной 20 мм, с полиэфирным порошковым покрытием (в цвет изделия и установлены в середине секции, между полками). Стяжки жесткости устанавливаются не менее двух на каждый модуль. (предложение п. 1-3 Технического предложения)</li> <li>• полки имеют продольные и поперечные ребра жесткости. Продольные ребра жесткости имеют 3 сгиба каждый, а суммарно 6-ть на каждой полке и представляют собой <b>прямоугольный контур</b> с сечением min 25x25 мм (для обеспечения необходимых нагрузочных характеристик полок и для обеспечения необходимого рабочего расстояния между полками). Толщина полки 27 мм. Поперечные ребра жесткости имеют min 1 гиб для жесткости. (предложение п. 1-3 Технического предложения)</li> <li>• Колеса мобильного основания выполнены из стали, диаметром 100 мм, имеют реборды с закругленными краями и устанавливаются на шарикоподшипниках закрытого типа (предотвращающие попадание влаги, пыли и других посторонних предметов на рабочие поверхности механизмов). Рабочая поверхность колес обработана под Ra 6,3. Рельсы «П»-образной формы. (предложение п. 1-3 Технического предложения)</li> <li>• рельсовые направляющие цельнокатаные из стали (окрашены)</li> </ul>

	<p>(оцинкованные), толщиной не менее 14мм. Рельс не должен быть полым или открытым во избежание попадания грязи, мусора, посторонних предметов, что могло бы привести к заклиниванию. Рельсовые направляющие из алюминия и сплавов цветных металлов не допускаются. Общая высота профиля рельсовых направляющих не более 21 мм. Ширина профиля рельс не менее 55 мм. (требования п. 1-3 Технического задания)</p>	<p>RAL 7035 – светло-серый, глянец) высотой 25 мм. Рельс может быть полым, но не открытым во избежание попадания грязи, мусора, посторонних предметов, что могло бы привести к заклиниванию. Рельсовые направляющие из алюминия и сплавов цветных металлов не допускаются. Общая высота профиля рельсовых направляющих не более 30 мм. Ширина профиля рельсов 45 мм (предложение п. 1-3 Технического предложения)</p>	
<p><i>Основание для отклонения: пункт 14.9.4 д) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»</i></p>			

5. Учитывая, что на основании результатов рассмотрения Единой комиссией единственный участник открытого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими условиям открытого аукциона, открытый аукцион в электронной форме №08-86/14 признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным п.13.5.26) Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом».

Секретарь комиссии



А.Ю. Антонова