

ПРОТОКОЛ № 03-75/15-2

заседания комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии
по открытому запросу цен №03-75/15 на право заключения договора на приобретение измерительного и
ручного инструмента

г. Санкт-Петербург

«11» июня 2015 г.

Закупочная процедура проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ), в редакции, указанной в закупочной документации, с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик	АО «АТОМПРОЕКТ» 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82		
Наименование	Открытый запрос цен в электронной форме № 03-75/15 на право заключения договора на приобретение измерительного и ручного инструмента		
Начальная (максимальная) цена договора, руб.	С учетом НДС, руб.	525 014,50	Пятьсот двадцать пять тысяч четырнадцать рублей 15 копеек.
	Без НДС, руб.	444 927,54	Четыреста сорок четыре тысячи девятьсот двадцать семь рублей 54 копейки.
	Сумма НДС, руб.	80 086,96	Восемьдесят тысяч восемьдесят шесть рублей 96 копеек.
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг: http://www.zakupki.gov.ru (номер закупки)	1597224		
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг Госкорпорации «Росатом»: http://www.zakupki.rosatom.ru (номер закупки)	150520/0523/220		
Электронная торговая площадка	«Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет»: www.a-k-d.ru		
Номер закупки на ЭТП	Z0038597		
Сведения о составе и объеме работ	В соответствии с Технической частью закупочной документации		
Сведения о сроке исполнения договора	В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения заявки Покупателя		

Заседание комиссии проводится в очной форме в 12:00 (время московское) «11» июня 2015 года, по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

В заседании принимают участие:

Заседание проводится в присутствии 6 из 9 членов комиссии. Кворум имеется.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в закупочной процедуре от «29» мая 2015 №
03-75/15-1 были поданы заявки на участие в закупочной процедуре следующими участниками:

Рег. № заявки на ЭТП Дата и время поступления заявки	Участник закупочной процедуры	Сведения заявки на участие в закупочной процедуре		
		Предмет закупки	Цена заявки, включая НДС,	Цена заявки, без НДС,

Z038597 26 мая 2015 г. 13:59 (время московское)	ООО «СПК СПб» ИНН 7816530767	соответствует предмету закупочной процедуры №03-75/15	рублей 512 100.08	рублей 433 983,12
---	---------------------------------	---	----------------------	----------------------

В связи с тем, что после окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен поступила только одна заявка, в соответствии с подпунктом а) пункта 13.5.1 ЕОСЗ открытый запрос цен признан несостоявшимся.

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупочной процедуре на отборочной стадии комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к дальнейшему участию в открытом запросе цен следующих участников, отвечающих требованиям закупочной документации и подавших заявки на участие в открытом запросе цен, отвечающие требованиям закупочной документации:

Рег. № заявки на ЭТП	Участник закупочной процедуры	Итоги голосования
Z038597	ООО «СПК СПб» ИНН 7816530767	

2.2. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник и поданная им заявка была признана соответствующей условиям закупочной процедуры, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый признан несостоявшимся.

Заказчик АО «АТОМПРОЕКТ» вправе принять решение о заключении договора с участником открытого запроса цен ООО «СПК СПб» ИНН 7816530767 на условиях, указанных в заявке на участие в закупочной процедуре ООО «СПК СПб» ИНН 7816530767.

2.3. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с ООО «СПК СПб» ИНН 7816530767.

Решение	Итоги голосования
Рекомендовать Заказчику провести с ООО «СПК СПб» ИНН 7816530767 преддоговорные переговоры по снижению цены договора.	

3. Сведения об объеме, цене, сроке исполнения договора:

3.1. Объем закупаемых услуг: Все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

3.2. Цена договора: По результатам преддоговорных переговоров, но не выше 512 100.08 рублей включая НДС.

3.3. Срок исполнения договора: В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения заявки Покупателя.

Комиссия:

Член комиссии, подписавший настоящий протокол, руководствуясь отраслевым положением о закупочной комиссии, утвержденным распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»:

- подтверждает, что не имеет связей, носящих характер аффилированности с участниками закупочной процедуры, вопрос о которых вынесен на заседание комиссии;
- подтверждает объективность принимаемых решений;
- заявляет об отсутствии личной заинтересованности в исходе закупочной процедуры;
- принимает на себя обязательства:
 - не допускать во время проведения закупочной процедуры предоставления сведений о предложениях участников закупочной процедуры, ходе проведения закупочной процедуры и принимаемых решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением и закупочной документацией;
 - не координировать деятельность участников в рамках закупочной процедуры иначе, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и условиями проведения закупочной процедуры;
 - не проводить переговоров с участниками закупочной процедуры, кроме случаев, прямо предусмотренных условиями проведения закупочной процедуры.

Секретарь комиссии (с правом голоса):

Кармалюгин Виталий Викторович

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ И РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

№ п/п	Номенклатура товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Тепловизор 	Тепловизор обеспечивает неразрушающую своевременную диагностику компонентов и материалов, визуализируя проблемные зоны в ходе технического обслуживания систем и оборудования. Это устройство позволяет предупреждать аварийные ситуации, исключая возможность утечки тепла. Инфракрасное и реальное изображение (цифровая камера). Измеряемый температурный диапазон -30 ... 350°C. Погрешность +/- 2°C Минимальный диаметр точки измерения 10мм при 1м. Коэффициент излучения 0,01 до 1 Настройка температурной компенсации- ручная Разрешение матрицы 320x240 Температурная чувствительность <50 мК Оптическое поле зрения 32°x23° Минимальное фокусное расстояние 0,1 м Пространственное разрешение 3,3 мрад Частота обновления кадров 33Гц Фокусировка – ручная Спектральный диапазон от 8 до 14 μm Размер изображения 640x480 Дисплей 3,5" Видеовыход USB 2.0 Режим изображения «Солнечная энергия» Распознавание горячей/холодной точек Формат файлов .bmp, .jpg, .xls Аккумулятор литий-ионный Время работы 4 часа Возможность работы от сетевого блока питания Диапазон рабочих температур -30 ... 60°C Класс защиты IP54	шт.	1
2	Термоанемометр 	Термоанемометр со стационарно подсоединенным зондом с обогреваемой струной, для измерений скорости и температуры, с телескопической рукояткой (макс. длина 820 мм), с батареей и заводским протоколом калибровки. Измерение температуры, скорости и расчет объемного расхода. Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров. Отображение макс/мин значений. Функция HOLD для отображения и фиксации на дисплее текущих показаний. Подсветка дисплея. Функция автоматического отключения. Прочный защитный чехол TopSafe, предохраняет прибор от загрязнений и повреждений (опция). Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ. Рабочая температура -20...85°C. Диапазон измерения скорости потока м/с- 0...20 м/с. Погрешность 0,03 м/с. Разрешение 0,01 м/с. Диапазон измерения температуры °C –от 20 до 70. Габариты 182x64x40 мм.	шт.	1
3	Транспортировочный кейс 	Алюминиевый транспортировочный кейс для измерительного прибора и зондов. Размер - (405x170x85) мм	шт.	1
4	Газоанализатор	Газоанализатор может применяться для измерения параметров окружающей среды в помещениях, где установлено отопительное оборудование; на кухнях и в прачечных; в системах вентиляции и кондиционирования воздуха; в промышленном секторе и на складах. Газоанализатор оснащен высокоточным электрохимическим сенсором CO и устойчивым к нагрузкам инфракрасным сенсором CO2. В процессе проведения измерений прибор оповестит пользователя о превышении заданных предельных значений посредством оптического и звукового сигналов. Функция автоматического отключения прибора и литиево-полимерный перезаряжаемый аккумулятор обеспечивают продолжительное время работы и позволяют избежать лишних расходов энергии. Основные преимущества: • Параллельное измерение CO и CO2. • Измерение относительной влажности и температуры воздуха (опция). • Печать данных непосредственно на объекте с помощью опционального принтера. • Возможность передачи данных на testo 330 (ver. 2010). • Подсветка дисплея. • Звуковая и оптическая сигнализация при превышении предельных значений. • Функция автоматического отключения. Соответствие стандарту EN 50543. Параметры, измеряемые газоанализатором • Термопара типа K температура -10 ... +60 °C • Электрохимический зонд концентрация CO 0 ... 100 ppm • Инфракрасный сенсор концентрация CO2 0 ... 10000 ppm • Емкостный датчик влажности влажность +5 ... +95% отн. влажн. Технические характеристики:	шт.	1

		• Габариты (Ш x В x Г) 190 x 65 x 40 г • Рабочая температура 0 ... 40 °С • Класс защиты IP40 • Аккумулятор – литиево-полимерный • Срок службы батарейки 18 часов		
5	Регистратор окружающих условий	Регистратор представляет собой универсальный прибор для измерения параметров окружающей среды: относительной влажности (в диапазоне от 0% до 100%), разрешение по влажности 0,1%ОВ; температуры воздуха (диапазон измерений от -10 до +60 градусов), разрешение по температуре 0,1°С; и абсолютного давления (диапазон измерений от 300 до 1200 гПа). Точность по температуре ±0,4К. Точность по влажности ±2%. Частота измерений 20 с. Класс защиты IP30. Размеры 185x105x36 Данный прибор отличается высокой точностью измерений, оснащен удобным, большим и четким жидкокристаллическим дисплеем с указанием текущей даты и времени, встроенной памятью (хранение измерений за последние 12 недель), а также гистограммой, состоящей из 12 столбцов и 20 сегментов, для просмотра прошлых и текущих измерений.	шт.	1
6	Термогигрометр	 Термогигрометр, прибор для измерения температуры/влажности, включая подключаемый наконечник зонда влажности-сти, батареей. Большой двухстрочный дисплей отображает значения влажности, тем-пературу шарика смоченного термометра или точку росы также как и температуру. При измерении в труднодоступных местах, наконечник зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к рукоятке через кабель зонда (опция). Диапазоны измерения: относительной влажности, (% отн.)- 5-95 температуры, (°С) -10...+60. Погрешность измерения: относительной влажности, (% отн)- ±2,5 (5-95%); температуры, (°С)- ±0,5. Рабочие условия эксплуатации прибора: температура окружающего воздуха, (°С)- от -20 до +50. Комплектация дополнительная: рукоятка для подсоединения наконечника зонда влажности к, вкл. кабель зонда; чехол из синтетического материала для измерительного прибора и зондов; чехол TopSafe, для защиты от загрязнений и повреждений. Срок службы батарейки, (ч), (не менее)- 70.	шт.	1
7	Пирометр	 Быстродействующий универсальный инфра-красный термометр с 1-точечным лазерным целеуказателем, настройкой предельных значений температуры и функцией подачи сигнала тревог. Изготовлен в эргономичном дизайне «пистолета». Измерения температуры -10...60°С. Измерения относительной влажности 5...95%ОВ. Погрешность температуры ±0,5°С. Погрешность относительной влажности ±2,5%ОВ. Разрешение по температуре 0,1°С. Разрешение по отн. влажности 0,1%ОВ. Класс защиты IP65. Рабочая температура -20...50°С. Цикличность измерений 2 сек. Ресурс батарей 70 ч. Гарантия 2 года	шт.	1
8	Ключ для снятия штифта «ROTO» стеклопакетов	 Применяется для снятия или установки створок пластиковых окон.	шт.	2
9	Ключ шестигранный регулировочный 4мм, г-образный «ROTO»	 Ключ шестигранный 4мм, г-образный. Применяется для регулирования фурнитуры ROTO, а так же подходит и для других фурнитур. Материал — закаленная сталь	шт.	2
10	Ключ для регулировки оконной фурнитуры	 Ключ шестигранный, S-образный. С одной стороны размер -HEX3, с другой стороны размер - HEX 4. Применяется для регулирования фурнитуры ROTO, а так же подходит и для других фурнитур. Материал — закаленная сталь	шт.	2

11	Набор внутренних шестигранных ключей размер Размер: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм. Набор из 9 предметов 	Набор шестигранных ключей предназначен для работы с крепежом ,оснащенным внутренним шестигранным гнездом. Размер: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм.Материал: хром-ванадиевая сталь холодной прокатки с последующей термической обработкой. Твердость: 47-52 HRC. Ключи отвечают требованиям ГОСТ-Р и DIN. Набор ключей шестигранных из 9 предметов.	наб.	3
12	Набор внутренних ключей «звездочка» Набор из 10 предметов: T9, T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50 	Набор шестигранных ключей «звездочка» предназначен для работы с крепежом оснащенным внутренним шестигранным гнездом. Идеально подходят для работы с электроникой, механическими устройствами, мебелью и другими предметами. Набор выполнен из высококачественных материалов. Материал: хромованадий, покрытый матовым материалом, что препятствует скольжению руки во время работы.Тип: г-образный. Материал: сталь. Покрытие: гальваническое. Набор состоит из 10 шестигранных ключей: T9, T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50	наб.	2
13	Ключи комбиниро-ванные, набор из 8 предметов	Набор комбинированных ключей 8 шт - качественный набор комбинированных ключей размером от 6 до 19 мм. Ключи комбини-рованные 8 шт. (6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм) . Широко используются как в домашних мастерских, так и в профессиональной сфере. Рабочая поверхность ключей выполнена из прочной штампован-ной инструментальной стали. Инструменты изготовлены в двусто-ронней комбиниро-ванной форме накидного	наб.	1
14	Торцовая головка 10х 65мм 	Материал: Легированная сталь .Особенности: магнитная. Торцовая головка из высокока-чественной легированной стали. Предназначена для работы с болтами, глухарями, винтами с шестигранной шляпкой. Длина: 65 мм. Головка: 10 мм шестигранная. Посадка: 1/4 дюйма (6,35 мм). Материал: Cr-V	наб.	1
15	Киянка деревянная пря- моугольная, длина 360 мм 	Киянка прямоугольная, предназначена для работы с мягкими листовыми материалами (медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебели. Материал: дерево. Размер бойка : 140*80*40 мм. Длина – 360 мм.	шт.	2
16	Ключ гаечный для «американки» с трещоткой 1/2- 11/4 дюйма 	Ключ для американки изготовлен из инстру-ментальной стали с антикоррозийным покр-тием, имеет многоступенчатую форму, которая позволяет использовать его для работы с сан-техническими соединениями диаметром от 1/2" до 1 1/4" (от 15 до 32 мм). Может применяться при монтаже водосчетчиков, кранов с америка-нками, используемых с радиаторами отопления.	шт.	1
17	Трещетка ¼ дюйма 	Трещотка для битов представляет собой удобный и надежный инструмент для работы с битами, соответствующими посадочным отверстием стандарта 1/4". Материал: рабочая часть –молибденовая сталь, основание-цинковый сплав.Специальная форма позволяет работать даже в труднодоступных местах. Кроме того, рычажок смены направления вращения обеспечивает вращение битов по часовой и против часовой стрелки. Максимальный крутящий момент до 30 Нм	шт.	1
18	Плюскогубцы, длина -200 мм	Профессиональные комбинированные плоскогубцы. 3-х ступенчатая закалка, твердость губок 52 HRC, нагрузка до 75 кг. Длина – 200 мм.	шт	10
19	Бокорезы, длина - 160 мм	Бокорезы предназначены для удаления прово-локи, гвоздей, саморезов, а также металличе-ских и других твердых частей.легированный стальной сплав,резка проводов до 10 мм2, трёхгранные режущие кромки, усилие до 75 кг. Длина - 160 мм	шт	10

20	Отвёртки диэлектрические, набор из 6 предметов	Набор отвёрток диэлектрических 6 шт (3 шт с плоским шлицем- 3x100мм, 5,5x125мм, 6,5x150мм; 2 с крестообразным шлицем Филлипс PH1x80мм, PH2x100мм; 1 шт –тестер напряжения) до 1000В.	наб.	10
21	Ключи рожковые изолированные 10-22 мм, набор из 8 предметов 	Набор ключей рожковых односторонних изолированных VDE 1000В с одним зевом 10-22 (из 8шт) HAUPA Ключи диэлектрические изолированные рожковые 10-22 (из 8шт)	наб.	3
22	Утконосы 160мм, диэлектрические	Диэлектрические утконосы 1000В используются для выполнения прецизионных монтажных, регулировочных и настроечных работ, а также работ под напряжением. Утконосы оснащены специальными упорами на ручках для надежного захвата и безопасности работы. Рукоятки инструмента выполнены из двухкомпонентного пластика. Рабочая часть из хром-ванадиевой стали увеличивает прочность инструмента. Длина 160мм	шт	10
23	Аккумулятор 14, 14.4В, 1.3А 	Аккумулятор тип аккумулятора- NiCd PA14; напряжение 14.4В; емкость: не менее - 1.3Ач.	шт	2
24	Аккумулятор Li, BL1013, 10.8V, 1.3A 	Литиево-ионный аккумулятор Аккумулятор тип BL1013, Li ; напряжение - 10.8В; емкость аккумулятора: не менее -1.3 Ач.	шт	2
25	Аккумулятор тип EBM1830, Li, 18V, 3.0A 	Аккумулятор тип EBM1830, Li; напряжение - 18В; емкость аккумулятора: не менее -3.0 Ач EBM1830, Li, 18V, 3.0 Ач	шт	2
26	Аккумулятор EB1214S, 12V 	Аккумулятор тип EB1214S; напряжение - 12В; емкость аккумулятора: не менее -1,5 Ач	шт	2
27	Аккумулятор DE9074-XJ, 12V	Аккумулятор тип DE9074-XJ; напряжение - 12В; емкость аккумулятора не менее: – 1,3 Ач	шт	2
28	Аккумуляторная батарея BCC1415 HTC-333159 14,4V 1,5а/ч Ni-Cd	Аккумулятор тип BCC1415; напряжение – 14.4 В; емкость аккумулятора: не менее – 1,5 Ач. Ni-Cd	шт.	2
29	Ножовка по металлу длина полотна 300 мм 	Ножовка по металлу-ручной режущий инструмент. Эргономичная рама выполненная из высококачественной инструментальной стали. Ножовка имеет эргономичную двухкомпонентную рукоятку со вставками из пластика и резины. Форма зуба-треугольная. Способ распила –поперечный. Длина полотна – 300 мм	шт	5
30	Полотно ножовочное по металлу длина полотна 300 мм. Упаковка – 2 шт./уп.	Полотна из биметалла имеют в основании высокоупругую марганцевую сталь с наваренными режущими зубьями из быстрореза. Длина полотна: 300мм. Количество зубьев на дюйм : 24. Упаковка: 2 шт/уп	уп.	5
31	Полотно пильное, упаковка, 2 шт/уп.	Назначение полотна – для ножовок по металлу. Одностороннее. Полотно высокой гибкости. Материал: Bi-металл, износостойкое, закаленный зуб. Длина полотна, 300 мм. Упаковка в блистере по 2 шт./уп.	уп.	50
32	Лезвие для ножа технического длина 25 мм. Упаковка-10 шт./уп. 	Запасные лезвия из высокопрочной стали SK5, которые предназначены для удаления нежелательных покрытий или для нарезки бумаги, картона, кожи и других листовых материалов. Длина лезвия – 25 мм.В наборе 10 лезвий.	уп.	3
33	Пилка для лобзика Упаковка – 5 шт./уп. 	Пилка для лобзика дерева/пластик. Общая длина 100 мм, рабочая 74 мм, шаг 4.0-5.2мм HCS (высокоуглеродистая сталь), под свободным углом, шлифованные зубья. Прогрессивный шаг. Применение: мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП (10-45мм).Упаковка –5 шт./уп.	уп.	5

34	Пилка для лобзика Упаковка – 5 шт./уп. 	Пилки для электролобзика. Длина 100мм, рабочая 74 мм, шаг 4-5,2мм (зубья шлифованные, разведенные, прогрессивный шаг). Применение: мягкая древесина 5-50мм, ДСП, столярные плиты, ДВП для быстрых пропилов. Упаковка – 5 шт./уп.	уп.	10
35	Пресс-клещи с комплектом насадок диаметром 16, 20, 26 мм. 	Радиальные клещи для ручного обжатия пресс-фитингов трубопроводных систем из полимерных, металлополимерных, медных труб, а также тонкостенных труб из нержавеющей стали. Усилие обжатия зависит от длины телескопических рукояток и регулируется также механизмом пресс-головки, которая, кроме того, может поворачиваться относительно рукояток на 360. Масса пресс-инструмента без насадок – 3,1 кг. Клещи комплектуются насадками с профилем ТН; диаметром 16, 20, 26 мм.	комп.	1
36	Рулетка, длина шкалы- 5 м 	Рулетки измерительные металлические предназначены для измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой рулетки. Принцип действия - механический. Рулетки состоят из измерительной ленты и корпуса. Измерительные ленты изготовлены из углеродистой стали и имеют защитное антикоррозионное эмалевое покрытие. На шкалы рулеток нанесены миллиметровые, сантиметровые и метровые интервалы. Вытяжной конец измерительной ленты рулеток снабжен зацепом. Длина шкалы-5 м. Толщина ленты,мм- от 0,1 до 0,3. Ширина ленты, мм –от 15 до 25. Класс точности- 2. Металл ленты – углеродистая сталь. Габаритные размеры рулетки (длина/ширина/высота),мм -65*65*25.	шт.	2