

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ОМТПиЛ  
Е.В. Лесков



24 октября 2014 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2014

Техническое задание  
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные  
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
1. Лист 6x1500x6000мм Ст. 20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93;
2. Лист 8x1500x6000мм Ст. 20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93;
3. Лист 10x1500x6000мм Ст. 20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93;
4. Лист 10x2000x6000мм Ст. 20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93;
5. Лист 16x1500x6000мм Ст. 20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93;
6. Лист 20x1500x6000мм Ст. 20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93;
7. Лист 20x2000x7500мм Ст. 20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93;
8. Лист 20x2200x5000мм Ст. 20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93;
9. Лист 25x1500x6000мм Ст. 20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93.

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p><i>Листовой металлопрокат по позициям должен быть изготовлен по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам.</i></li> </ul>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<i>В соответствии с ГОСТ 1577-93.</i>
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<i>В соответствии с ГОСТ 1577-93.</i>

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<p><i>Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.</i></p> <p><i>Для поставщиков продукции импортного производства:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью изготовителя.</i></li> </ol>

#### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.*

#### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат:*

- 1. 6x1500x6000мм Ст. 20; Б-ПН-О; М1-КИ-ТО-ДК2-ГС по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 в кол-ве 27500кг;*
- 2. 8x1500x6000мм Ст. 20; Б-ПН-О; М1-КИ-ТО-ДК2-ГС по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 в кол-ве 5500кг;*
- 3. 10x1500x6000мм Ст. 20; Б-ПН-О; М1-КИ-ТО-ДК2-ГС по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 в кол-ве 13000кг;*
- 4. 10x2000x6000мм Ст. 20; Б-ПН-О; М1-КИ-ТО-ДК2-ГС по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 в кол-ве 34000кг;*
- 5. 16x1500x6000мм Ст. 20; Б-ПН-О; М1-КИ-ТО-ДК2-ГС по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 в кол-ве 2000кг;*
- 6. 20x1500x6000мм Ст. 20; Б-ПН-О; М1-КИ-ТО-ДК2-ГС по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 в кол-ве 1500кг;*
- 7. 20x2000x7500мм Ст. 20; Б-ПН-О; М1-КИ-ТО-ДК2-ГС по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 с контролем УЗК – класс сплошности 2 по ГОСТ 22727-88, чувствительность Д8Э в кол-ве 5000кг;*
- 8. 20x2200x5000мм Ст. 20; Б-ПН-О; М1-КИ-ТО-ДК2-ГС по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 с контролем УЗК – класс сплошности 2 по ГОСТ 22727-88, чувствительность Д8Э в кол-ве 5500кг;*
- 9. 25x1500x6000мм Ст. 20; Б-ПН-О; М1-КИ-ТО-ДК2-ГС по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 с контролем УЗК – класс сплошности 2 по ГОСТ 22727-88, чувствительность Д8Э в кол-ве 4000кг  
в течение 15 дней с момента подписания Договора/Спецификации.*