Утверждаю
Зам. ген.директора АО «СХК»
_____ Н.Н.Борисов
«09» апреля 2015г.

Техническое задание
на поставку групп товаров.

Предмет закупки: СИЗ

Северск
2015

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для подразделений АО «СХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Ед. изм.	Кол-во
1	Щиток сварщика НН-12 Crystaline «Универсал»	Выполнен из огнеупорного, термостойкого и ударопрочного материала. Материал: нейлон. Наголовное крепление с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором. Ручная регулировка степени затемнения. Размер светофильтра: 110х90 мм.	ГОСТ Р 12.4.238-07	шт	9
2	Щиток НБТ1 «Визион»	Щиток защитный лицевой, экран из оптически прозрачного, термостойкого поликарбоната.	ГОСТ 12.4.023-84	шт	137
3	Фильтр серии 6000 6035 Р3	Выполнен в прочном пластмассовом корпусе для жестких производственных условий. Защита от твёрдых и жидких аэрозольных частиц.	ГОСТ Р 12.4.251-2009	шт	100
4	Фильтр серии 6000 6057 ABE1	Выполнен в прочном пластмассовом корпусе для жестких производственных условий. Защита от органических и неорганических и кислых газов и паров.	ГОСТ Р 12.4.251-2009	шт	100
5	Пояс предохранительный ПП II АД (для колодцев лямочный)	Предназначен для обеспечения безопасности работника при выполнении монтажно-строительных и ремонтно-восстановительных работ на опорах линии электропередачи, нефтяных вышках и других высотных объектах, а так же для страховки при работе в траншеях, колодцах, резервуарах и ёмкостях. Технические характеристики пояса ПП-2АД: Строп: ленточный капроновый фал. Длина стропа: 1410+50мм. Масса пояса: 2кг.	ГОСТ Р ЕН 358-2008	шт	25
6	Пояс ПП-Л лямочный с канатом 10м	Пояс предохранительный, применяется при строительстве для предотвращения падения человека с высоты или его эвакуации из опасных зон (замкнутые пространства, траншеи, котлованы и т.п.) при производстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных или других видов работ. Величина обхвата талии 1100-1400 мм. Масса не	ГОСТ Р ЕН 358-2008	шт	32

		более - 2кг Длина кушака - 800 мм Длина поясного ремня - 1620мм Статическая разрывная нагрузка, не менее 15000 Н (1500 кгс)			
7	Очки Ультравижин 9301.714 Uvex	Ацетатная линза панорамного типа, широкая эластичная регулируемая лента оголовья. Стойкие к воздействию щелочей, кислот, органических соединений. Непрямая вентиляция. Покрытие от запотевания.	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007	шт	60
8	Очки Ультраспек 9165.105 защитные Uvex	Универсальные очки для защиты от летящих частиц, с боковыми вентиляционными отверстиями.	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007	шт	10
9	Очки ЗНГ1 защитные (Либо эквивалент)	Очки с минеральными защитными безосколочными стеклами «триплекс», герметичные. Защита от паров и аэрозолей, растворов кислот и щелочей, высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом. 100% защита от УФ-излучения. Оптический класс: № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности носки). Возможно ношение с корригирующими очками. Не прямая вентиляция, линза изготовлена из высокопрочного противоударного поликарбоната. Широкая наголовная регулируемая лента. Покрытие: против царапин. В комплекте флакон-капельница с жидкостью против запотевания	НД производителя	шт	1000
10	Респиратор противогазовый РПГ-67	Предназначен для защиты органов дыхания от парообразных и газообразных вредных веществ, среднедисперсных и высокодисперсных аэрозолей, за исключением веществ высокотоксичных и неустойчивых в воздухе, а также веществ проникающих через кожу.	ГОСТ 12.4.041-2001	шт	5
11	Очки Ультравижин 9301.045 защитные Uvex	Очки для газосварочных работ. Оптический класс №1 (не даёт искажений, не имеет ограничений по длительности ношения) отличительные характеристики: очки обеспечивают защиту от УФ-лучей и ИК-излучения. Имеют покрытие против царапин и воздействия брызг раскаленного металла. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Обтю-	ГОСТ 12.4.013-97	шт	20

		ратор и лента устойчивы к воздействиям. Можно использовать со щитком 9301.317			
12	Респиратор противоаэрозольный 3М 9926	Полумаска с клапаном выдоха и комбинированной защитой, с дополнительной защитой от кислых газов и паров.	ГОСТ Р 12.4191-99	шт	80
13	Очки Uvex Ай-Во арт.9160.068	Панорамная линза из поликарбоната с покрытием. 100%-ная защита от ультрафиолета. Надежная защита спереди и с боков от твердых частиц, летящих со скоростью до 45 м/с. При сильном ударе линза образует трещину, но не бьется на осколки. Двухкомпонентная оправа из ПВХ приспосабливается к индивидуальному контуру лица, распределяет давление на переносицу и уши.	ГОСТ Р 12.4.230.1-2007	шт	190
14	Наушники противошумные СОМЗ-1	Защита органа слуха от шума с уровнем не более 112 дБ (SNR = 27дБ) Состоят из: пружинящего регулируемого оголовья для равномерного распределения давления на голову; пружинящего мягкого амортизирующего крепления; двух пластмассовых чашек; двух амортизаторов; звукопоглощающих вкладышей. Конструкция модели позволяет подогнать наушники по голове пользователя и обеспечивает плотное прилегание. Масса не более 140г.	ГОСТ Р 12.4.208-99	шт	1
15	Респиратор 3М 9925	Продолжительный срок службы, эффективная защита от сварочных аэрозолей, огнестойкая внешняя оболочка, фильтрующий материал выдерживает температурный режим от -30°С до +70°С и условия повышенной влажности, дополнительная защита от озона и органических паров, под респиратором не накапливается тепло и влага благодаря запатентованному компанией 3М клапану выдоха. Снабжен регулируемыми резинками оголовья повышенной прочности. Специальная конструкция фильтра обеспечивает более длительный период защиты от сварочных аэрозолей. Спецпропитка наружного слоя повышает устойчивость к возго-	ГОСТ Р 12.4191-99	шт	50

		ранию.			
16	Маска полная 6800 3М	Обеспечивает высокую степень защиты лица, органов дыхания, зрения от воздействия газов, паров и разного вида аэрозолей, а так же наибольший комфорт при работе во вредных условиях. Низкий вес - 450 г;. широкое поле зрения. поликарбонатные линзы, устойчивые к царапинам и ударам в соответствии со стандартом EN166:2001. Патентованный охлаждающий клапан 3M™ Cool Flow™: меньшее накопление тепла и пота; направленный вниз поток выдыхаемого воздуха.	ГОСТ Р 12.4.189-99	шт	70
17	Респиратор 3М 8102	Фильтр электростатического действия. Внутренний слой из гипоаллергенного материала. Может использоваться в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности. Удобный размер, носовой зажим. Крепление резинок в 4-х точках.	ГОСТ Р 12.4.191-99	шт.	24
18	Каска защитная Труд-У, Оранжевая (либо эквивалент)	Конструкция: изготовлена из полиэтилена низкого давления, оборудована системой вентиляции. Предусмотрена регулировка по размеру головы (54–62), универсальные слоты для крепления щитков и наушников, защита от воздействия электрического тока напряжением до 1000 вт. Температурный режим: от –10 до +50 °С – для варианта «Лето». Масса: 490 г. Цвет: оранжевый.	НД производителя	шт	158
19	Каска К-01 «Европа», арт. 130-0060-01 Белая	Изготовлена из полиэтилена. Материал оголовья – текстильные ленты. Регулировка оголовья - ленточная. Вентиляционные отверстия для повышенного комфорта при ношении. Наличие пазов для крепления наушников и щитков. Температурный режим: от -30^0 С до + 50^0 С	ГОСТ 12.4.207-99	шт	24
20	Комбинезон Тайвек классик белый XXL	Барьерный комбинезон для защиты от химических реагентов пыли, а так же защиты технологических процессов и продукции от загрязнения человеком. Материал паро и воздухопроницаемый. Антистатическая обработка с двух сторон.	ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 12.4.248-2008	шт	20
21	Комбинезон Тайкем С СНА6 XXL Дю-	Барьерный комбинезон для защиты от химического воздействия	ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 12.4.248-2008	шт	14

	пон	неорганических реагентов под давлением до 2 бар. Непроницаем для неорганических химикатов, крови и переносимых кровью патогенов, аэрозолей и твёрдых частиц. обладает высокой механической прочностью.			
22	Наушники противошумные Peltor Optime III H540A	Шумоподавление 35 дБ. Уровень защиты 95дБ(А) - 110дБ(А). Снижение уровня шума среднее (SNR) на 35 дБ Снижение уровня шума при высоких частотах (H) на 40 дБ Снижение уровня шума при средних частотах (M) на 32 дБ Снижение уровня шума при низких частотах (L) на 23 дБ SNR=35 H=40 M=32 L=23 Масса: 285 г.	ГОСТ Р 12.4.255-2011	шт	25

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.238-07; ГОСТ 12.4.023-84; ГОСТ Р 12.4.251-2009; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р 12.4.230.1-2007; ГОСТ 12 ГОСТ 12.4.013-97; ГОСТ Р 12.4191-99; ГОСТ Р 12.4.208-99; ГОСТ Р 12.4.189-99; ГОСТ 12.4.207-99; ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ Р 12.4.255-2011

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.238-07; ГОСТ 12.4.023-84; ГОСТ Р 12.4.251-2009; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р 12.4.230.1-2007; ГОСТ 12 ГОСТ 12.4.013-97; ГОСТ Р 12.4191-99; ГОСТ Р 12.4.208-99; ГОСТ Р 12.4.189-99; ГОСТ 12.4.207-99; ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ Р 12.4.255-2011

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Отгрузка товара сопровождается сертификатами (паспортами) качества, сертификатом соответствия ТР ТС № 019/2011, действующий на момент поставки продукции сертификатами соответствия оформленными должным образом. Вся сопроводительная документация должна быть представлена с аутентичным русским переводом. Поставщик направляет Покупателю оригиналы счета-фактуры; товарной накладной по почте не позднее 5 календарных дней после поставки продукции в адрес Покупателя. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется по ГОСТ 1510.
Место поставки: АО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9.
Способы доставки:
1. автотранспортом транспортной компании до г. Томск, далее самовывоз со склада перевозчика до склада АО «СХК», Томская обл. г. Северск, ул. Предзаводская, 9.
3. возможен самовывоз со склада поставщика в г. Томске.
4. автотранспортом поставщика до склада АО «СХК» г. Северск, ул. Предзаводская, 9.

Стоимость доставки до склада Покупателя включена в стоимость Товара.
(г. Северск является закрытым административным территориальным образованием (ЗАТО). В связи с чем, въезд на территорию г. Северска осуществляется только после оформления пропуска по срокам в течение 30 календарных дней).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии качества: согласно сертификату качества.
В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствуют условиям договора, требованиям НД и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества соответствующей договору в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями завода изготовителя

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.238-07; ГОСТ 12.4.023-84; ГОСТ Р 12.4.251-2009; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р 12.4.230.1-2007; ГОСТ 12 ГОСТ 12.4.013-97; ГОСТ Р 12.4191-99; ГОСТ Р 12.4.208-99; ГОСТ Р 12.4.189-99; ГОСТ 12.4.207-99; ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ Р 12.4.255-2011

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.238-07; ГОСТ 12.4.023-84; ГОСТ Р 12.4.251-2009; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р 12.4.230.1-2007; ГОСТ 12 ГОСТ 12.4.013-97; ГОСТ Р 12.4191-99; ГОСТ Р 12.4.208-99; ГОСТ Р 12.4.189-99; ГОСТ 12.4.207-99; ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ Р 12.4.255-2011

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с ГОСТ Р 12.4.238-07; ГОСТ 12.4.023-84; ГОСТ Р 12.4.251-2009; ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р 12.4.230.1-2007; ГОСТ 12 ГОСТ 12.4.013-97; ГОСТ Р 12.4191-99; ГОСТ Р 12.4.208-99; ГОСТ Р 12.4.189-99; ГОСТ 12.4.207-99; ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ Р 12.4.255-2011. В соответствии с сертификатом соответствия ТР ТС № 019/2011, действующий на момент поставки продукции

Качество и комплектность поставляемой продукции должно соответствовать условиям договора, требованиям НД. Качество продукции удостоверяется сертификатом соответствия (паспортом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника приложить заверенные докумен-

ты: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорта на товар, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Условия оплаты - 100 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов, сертификатов соответствия /паспортов качества.
Обязательное наличие паспорта, сертификата качества на продукцию, сертификата соответствия ТР ТС № 019/2011, действующий на момент поставки продукции.
В случае поставки продукции иностранного производства, предоставить вместе с грузом заверенные уполномоченным представителем Поставщика копии грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «Выпуск разрешен»
Не допускается поставка товара 40-тонными контейнерами.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требуемое количество к поставке: 22 позиции/2154 штуки Поставка товара в течение 30 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительные документы должны быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	НД	*нормативная документация*
2.	ЕОСЗ	*Единый отраслевой стандарт закупок*
3.	ОКП	*Общероссийский классификатор продукции.*
4.	ГОСТ	*Государственный стандарт*

Начальник отдела снабжения Булгакова И.В.

Главный специалист ОС Артельная С.Н.

Ведущий специалист ОС Сергеева И.О.

Экономист по МТС ОС Горбатых С.И.