

Поз. Обозна-чение	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R1,R2		Резистор С5-36В-16, 150 Ом \pm 5 %	2	ОАО "Кермет"
R70		Резистор С5-35В-25, 3,9 кОм \pm 5 %	1	ОАО "Кермет"
РА1,РА2		Миллиамперметр Э 8030-М1,	2	ОАО "ВЗЭП"
		диапазон измерений 0-100 мА,		
		класс точности 2,5		
KQS7		Реле промежуточное РП8 УХЛ4,	1	ОАО "ЧЭАЗ"
		-220 В; заднее присоединение; 7з,7р		
		Ряды зажимов:		
VD70-VD72		Клемма DK 4 D/2, для установки	3	} Weidmuller
		на TS 35, со встроенным диодом,		
		U=1000 В, I=1 А		
		Торцевая крышка APDK4	1	
		Винтовой мостик Q3 AKZ4	1	
		Маркировочный шильдик DEK6	12	
01		Проходная клемма WDU 6	70	
		Торцевая крышка WAP 2,5-10	1	
		Винтовой мостик WQV 6/2	6	
		Измерительная клемма WTL 6/1 STB	250	
		Торцевая крышка WAP WTL 6/1	2	
		Винтовой мостик QL 2 SAK6N	30	
		Винтовой мостик QL 3 SAK6N	4	
		Винтовой мостик QL 4 SAK6N	8	
		Винтовой мостик QL 10 SAK6N	5	
		Фиксирующий винт KISC M3X20 SAK10 CU5	154	
		Соединительная муфта VH12/4.9/3.3 SAK6N	154	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R3.03304.4.0.32	2004.13	

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв. N подл. R3.03304.4.0.32

R3.AC00.3960.032.05.00.001

Лист

21

Формат А4