

Инд.№ подл.
R3.05708.2.0.31

Подпись и дата
2025.07.18

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11 Светильник подвесной защищенного исполнения для компактной люминесцентной лампы, 220 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	НСП02-100-003У3 ТУ 208 РСФСР215-84	-	-	шт.	6	1,90	11,40	
	12 Аварийный светильник, мощность 8 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	BS-140-8x1LED	-	ООО «Белый свет 2000»	шт.	86	0,8	68,8	
	13 Эвакуационный знак	-	-	ООО «Белый свет 2000»	шт.	86	-	-	
	14 Фонарь переносной аккумуляторный Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	СТГ.5М.05	-	-	шт.	4	-	-	
	15 Лампа ручная переносная со шнуром, сеткой и вилкой Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	PBO-42	-	-	шт.	4	-	-	
	16 Лампа люминесцентная мощностью 36 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЛБ-36	-	-	шт.	872	-	-	
	17 Лампа люминесцентная мощностью 18 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЛБ-18	-	-	шт.	6	-	-	
	18 Компактная люминесцентная лампа, напряжением 220-240 В, мощностью 20 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	NT 20W/960	-	-	шт.	8	-	-	
	19 Стартер 220 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	80С-220	-	-	шт.	878	-	-	
	20 Лампа накаливания низковольтная, мощностью 25 Вт, 12 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МО-12-25	-	-	шт.	4	-	-	
	21 Штепсельная розетка двухполюсная защищенного исполнения 10 А, 42 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	РШ-п-2-0-IP43-01-10/42У2	-	-	шт.	54	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R3.05708.2.0.31