

Метрологический контроль		Беляева О. А.	
--------------------------	--	---------------	--

М12LN-8g

1. * Размеры для справок.
2. Резьба по ГОСТ 24705-2004, поле допуска на резьбу – 8g по ГОСТ 16093-2004, сбег резьбы по ГОСТ 27148-86.
3. Места замера твердости по ГОСТ 9012-59.
4. Группа качества изделий 3 по ГОСТ 20700-75.
5. Требования к материалу по NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.YS.0002/12.121.000 ТБ1.
6. Остальные технические требования и маркировка по NW20.D.361.1.OUJA&&.JEF&&.021.MD.1001/12.121.000.

ДЛЯ АЭС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата	
12-121	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.	Виноградов			01.13 з
	Проб.	Федоров			01.13 з
	Т.контр.	Судботина			01.13 з
	Нач. ОГК	Неупокоева			01.13 з
	Н.контр.	Федоров			01.13 з
Утв.	Шадан				01.13 з

NW20.B.361.&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0075/12.121.075		
Тяга	Лит.	Масштаб
	О,10	1:1
	Лист	Листов 1
Круг В1-d1 ГОСТ 2590-2006 20-ЗГП-M1-T0 ГОСТ 1050-88		ООО "СТЭП"

Копировал
Формат A4