

Метрологический контроль		Беляева О. А.		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">NW20.B.361&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0076/12.121.076</div> <div style="font-size: 2em;">✓ (✓)</div> </div>				
		<p>1. * Размеры для справок.</p> <p>2. Резьба по ГОСТ 24705-2004, поле допуска на резьбу – 8g по ГОСТ 16093-2004, сбег резьбы по ГОСТ 27148-86.</p> <p>3. Места замера твердости по ГОСТ 9012-59.</p> <p>4. Группа качества изделий 3 по ГОСТ 20700-75.</p> <p>5. Требования к материалу по NW20.B.361&.OUJA&&.JEF&&.021.YS.0002/12.121.000 ТБ1.</p> <p>6. Остальные технические требования и маркировка по NW20.D.361.1.OUJA&&.JEF&&.021.MD.1001/12.121.000.</p>						
		NW20.B.361&.OUJA&&.JEF&&.021.DF.0076/12.121.076						
		Тяга			Лит. Масса Масштаб			
		Круг В1-d1 ГОСТ 2590-2006 20-ЗГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88			0,10 1:1			
		000 "СТЭП"			Лист Листов 1			
		Формат А4			Копировал			