



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Колонна КОВ-1-8		44.2
		Изделия заводные		Москва ев.кг
1	63268-с	СМ34	1	11,7
2		СМ15	1	5,3
3		МКДВ-3	2	6,4
4		УМ239	5	25,0
5		УМ306	1	18,6
6		УМ337	2	15,5
8		УМ225	12	2,2
9		УМ14	1	4,0
7	с. 42	ЗД1	1	17,5

- 1 Армирование колонны смотреть страницу 21.
- 2 Заказать гетали УМ239 оцинковать. Толщина оцинковки 120–180 мкм.

Марка элементов	Исходные армирующие										Исходные закладные																	
	Арматура класса					Арматура класса					Проект марки					Всего												
	A240		A400			A240		A400			C23,5 ГОСТ 27772-88		Бн-3не ГОСТ 380-2005															
	ГОСТ 5781-82		ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82			ГОСТ 19903-74	ГОСТ 8732-78															
	Ø8	Ø12	Итого	Ø16	Ø25	Ø32	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Итого	18	110	112	120	Итого	1р.1584,5	Итого								
Колонна КО8Б-1-8	64,0	183,8	247,8	23,1	561,0	23,4	607,5	855,3	8,0	10,0	9,2	31,0	58,2	7,2	1,5	0,8	4,6	20,0	34,1	22,8	17,4	13,8	95,0	149,0	10,6	—	10,6	251,9

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N
R4.01200.9.0.26	25.10.13	

[illegible]