

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
по эксплуатации ФГУП «НО РАО»

_____ А. С. Барин

«__» _____ 2015 г.

Техническое задание

**на поставку спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для
филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»**

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Требования по надежности

Подраздел 3.2. Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Объём гарантий и гарантийный срок
1.	Перчатки механически стойкие типа СПЕЦ	Материал: нейлон Материал покрытия перчаток: ПВХ Размер: 9, 10 Предназначены для защиты от механических воздействий и истирания. Отличительные характеристики: высокая механическая прочность и износостойчивость. Плотно облегают руку, при этом в течение всего периода работы сохраняется чувство комфорта: трикотаж особой вязки позволяет коже свободно дышать. Текстурированное латексное покрытие в области ладони и кончиков пальцев обеспечивает хорошее сцепление, как с сухими, так и с влажными поверхностями.	ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.183-91		пар	80	Не установлен
2.	Перчатки механически стойкие Перчатки ANSELL ХАЙЛАЙТ 47-400	Конструктивные особенности: манжета Материал: хлопок Материал покрытия перчаток: Нитрилутиленовый каучук Покрытие перчаток: частичное Размер: 8, 9, 10 Демисезонные защитные перчатки от механических воздействий. С успехом используются для разного рода ремонтно-слесарных работ. Отличительные характеристики: манжеты: трикотажные и с крагами, особая стойкость к порезам, проколам, истиранию, разрывам. Маслобензостойкие. Сухой и влажный	ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ Р 51121097 ТУ 1-49281003-99 ТУ 106346-86 EN 420 EN 388		пар	20	Не установлен

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Объем гарантий и гарантийный срок
		(промасленный) захват. Антистатичные. Антибактериальная обработка. Хлопчатобумажная подкладка. Химическая стойкость кислотам и щелочам (40 - 50%), неорганическим растворителям, спиртам, метанолу, газовому конденсату. Работа при температуре от +45°C до -10°C Защита от механических воздействий					
3.	Шлем прорезиненный ЛП				шт.	10	Не установлен
4.	Сапоги комбинированные (чуни)	Предназначены для охотников и рыболовов. Защищают от воды в условиях пониженных температур. Состоят из резиновой галоши, текстильного камуфлированного голенища, вкладки войлочного чулка.	ТУ 38.306-16-058-95, ТР ТС 017/2011		пар	40	Не установлен
5.	Рукавицы утепленные (ватные)	Материал: хлопчатобумажный Утеплитель (СИЗ): ватин. Предназначены для защиты рук при работе в условиях пониженных температур.	ГОСТ 12.4.010-75		пар	40	Не установлен
6.	Шарф ШКИПЕР	Материал верха изделия: трикотажное полотно Состав ткани: шерсть — 40%, акрил — 60%	ГОСТ 5274-90 ТР ТС 017/2011		шт.	10	Не установлен
7.	Бахилы медицинские				шт.	5000	Не установлен
8.	Полукомбинезон пластиковый	Полукомбинезон защищает переднюю часть тела и ноги работающего от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами, кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ. Изготавливается из поливинилхлоридного материала. Соединение деталей осуществляется высокочастотной сваркой. Состоит, как одно целое, из и нагрудника с лямками. В нижнюю часть брюк, в пояс и	ТУ 696890-002-08625805-2011 ТР ТС 019/2011		шт.	15	Не установлен

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Объём гарантий и гарантийный срок
		лямки вдела эластичная тесьма. Размеры: 1-й (48/3), 2-й (52/4), 3-й (56/5). Заключение, выданное ФМБЦ им. Буриазяна, о возможности использования в организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом».					
9.	Полухалат пластикатовый	Представляет собой дополнительное средство индивидуальной защиты, надеваемое поверх основной спецодежды. Защищает, живот и предплечья работающего от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами, кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ. Соединение деталей осуществляется высокочастотной сваркой. Низы рукавов стягивает эластичная тесьма. На спине завязки. Воротник плотно облегает шею. Изготавливается из поливинилхлоридного материала. Заключение, выданное ФМБЦ им. Буриазяна, о возможности использования в организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом».	ТУ 696890-002-08625805-2011 ТР ТС 019/2011		шт.	16	Не установлен
10	Нарукавники пластикатовые ТУ 95612-84	Представляют собой дополнительные средства индивидуальной защиты, надеваемые поверх основной спецодежды. Нарукавники защищают предплечья работающего от загрязнения радиоактивными, токсичными веществами, кислотами и щелочами средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ. Изготавливается из поливинилхлоридного материала. Соединение деталей осуществляется высокочастотной сваркой. Верхние и нижние края нарукавника стягиваются эластичной тесьмой на руке.	ТУ 696890-002-08625805-2011 ТР ТС 019/2011		пар	60	Не установлен

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Объём гарантийный и гарантийный срок
		Заключение, выданное ФМБЦ им. Буриазяна, о возможности использования в организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом».					
11	Бахилы пластиковые ТУ95612-84	Предназначены для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными веществами (кислотами, щелочами средней концентрации, окислителями и т.п.) При выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ. Применяются при продолжительных работах на участках с высоким уровнем загрязнения. Бахилы закрывают ногу до колена. Крепятся на ноге при помощи завязок или эластичных лент. Подошва имеет рифление. Заключение, выданное ФМБЦ им. Буриазяна, о возможности использования в организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом».	ТУ 696890-003-08625805-2011 ТР ТС 019/2011		пар	10	Не установлен
12	Следы пластиковые ТУ95612-84	Предназначены для защиты ног и основной обуви от загрязнения радиоактивными и химически агрессивными веществами (кислотами, щелочами средней концентрации, окислителями и т.п.) При выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ. Применяют при выполнении продолжительных работ на участках со значительным загрязнением поверхностей. Высота чехла 20 см. Подошва имеет рифление. Верхний край голенища стягивается резинкой. Заключение, выданное ФМБЦ им. Буриазяна, о возможности использования в	ТУ 696890-003-08625805-2011 ТР ТС 019/2011		пар	20	Не установлен

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Объём гарантий и гарантийный срок
		организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом».					
13	Халат хлопчатобумажный темный «Лаборант-Д»	Рекомендуется для защиты от незначительных загрязнений, бытовой и производственной пыли. Классическая модель для работников складов, мастерских, лабораторий, технического персонала. Ткань: диагональ, хлопок - 100% Застежка: на пуговицах Воротник: отложной Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах Карманы: нижние накладные Цвет: черный	ГОСТ 12.4.132-83 ТР ТС 019/2011		шт.	4	Не установлен
14	Белье нательное хлопчатобумажное ГОСТ 25296-03 (Атрибут)	Состоит из рубахи и кальсон. Рубаха с V-образным вырезом. ГОСТ 25296-2003 Ткань: бязь отбеленная, хлопок - 100%	ГОСТ 25296-2003 ТР ТС 017/2011		шт.	100	Не установлен
15	Носки хлопчатобумажные	Защита от общих производственных загрязнений	ГОСТ 12.4.151-85		пар	1000	Не установлен
16	Сапоги резиновые	Верх обуви: резина Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: резина (от -30°C до +150°C) Метод крепления: формовой Цвет: черный	ГОСТ 5375-79		пар	30	Не установлен

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Объём гарантийный и гарантийный срок
17	Сандалии (пляжные) из антибактериального	Материал: ЭВА-пласт Цвет: чёрный, синий Размер: 36 - 46	ГОСТ 26167-84		пар	5	Не установлен
18	Респиратор ШБ-1 "Лепесток-200"	Респиратор «Лепесток-200 кл» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от вредных аэрозолей (пыли, дыма, тумана) на производстве и в быту. Обладает всеми свойствами респиратора ШБ-1 «Лепесток-200». Клапан выдоха снижает влажно- и теплообменное, увеличивает срок службы респиратора, а также обеспечивает удобство и более комфортные условия использования респиратора при высокой запыленности, влажности и температуре воздуха в рабочей зоне, и при выполнении работ, связанных с большими физическими нагрузками. Заключение, выданное ФМБЦ им. Бурназяна, о возможности использования в организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом».	ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.191-2011		шт.	7000	Не установлен
19	Перчатки трикотажные	Конструктивные особенности: класс вязки 10 Размер: 10	ГОСТ 12.4.246-2008		пар	1300	Не установлен
20	Перчатки резиновые кислотостойкие КПС тип 1	Область применения: Химическое, гальваническое, лакокрасочное производство, машиностроение, агрохимия, ЖКХ, производство химволокна Материал: натуральный латекс Длина: не менее 300 мм Толщина: 0,60 - 0,90 мм Заключение, выданное ФМБЦ им. Бурназяна, о возможности использования в организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом».	ГОСТ 20010-93		пар	300	Не установлен

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Объем гарантий и гарантийный срок
21	Портянки фланелевые	Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий			пар	80	Не установлен
22	Комплект СПЕЦ, куртка, полукombineзон	Материал верха изделия: «Гомбой», 245 г/м², МВО, K50 Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33% Рост: 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132	ГОСТ 27575-87 ТР ТС 019/2011		шт.	70	Не установлен
23	Перчатки резиновые диэлектрические	Перчатки защитные от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей. Предназначены для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000 В как основное средство защиты, свыше 1000 В - как дополнительное.	ГОСТ 12.4.103-83 ТУ 38.306-5-63-97		пар	2	Не установлен
24	Полотенце вафельное (для тела)	Размер 120*60, плотность 170 гр/м			шт.	400	Не установлен
25	Каска защитная «Строитель»	Вентиляционные отверстия для повышения комфорта при ношении. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков Материал корпуса: полиэтилен	ГОСТ 12.4.207-99 ТУ 2291-001-63679234-2010		шт.	3	Не установлен

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Объём гарантий и гарантийный срок
		Материал оголовья: текстильные ленты Регулировка оголовья: ленточная Температурный режим: от -30°C до +50°C	ТР ТС 019шт ТР ТС 019шт				
26	Жилет х/б утепляющей основе «Вест»	Ткань: "Кэс айс ПУ", нейлон - 100% Утеплитель: синтепон, 150 г/кв. м, 1 слой Подкладка: флис Воротник: стойка, отделанная изнутри флисом Центральная застежка: молния Регулировки: боковые разрезы на молнии Карманы: боковые в швах с застежкой на молнию, внутренний для мобильного телефона	ГОСТ 25295-2003 ТР ТС 017/2011		шт.	19	Не установлен
27	Ткань марлевая	плотность 36			пог. м	1000	Не установлен
28	Очки защитные кислотостойкие	Покрывание линзы: против царапания и запотевания Материал линзы: ацетат Конструктивные особенности: непрямая вентиляция Очки универсального применения. Оптический класс №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Отличительные характеристики: очки обеспечивают 100% защиту от УФ-лучей. Имеют покрытие против царапин и запотевания изнутри линзы. Широкая резинка легко регулируется по размеру.	EN 166 EN 167 EN 168 EN 170 ГОСТ 12.4.013-97		шт.	4	Не установлен
29	Противогаз шланговый изолирующий ПП-1Б-с воздухоподводящим	Изолирующие дыхательные аппараты, в которых воздух под лицевую часть поступает по воздухопроводящему шлангу из чистой зоны.	ТУ 2568-164-05808014-99		шт.	1	

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Кол-во	Объём гарантийный и гарантийный срок
	шлангом длиной 10 м на барабане	Обеспечивает защиту от воздействия вредных веществ в условиях нехватки кислорода независимо от концентрации в воздухе. Комплектуется шлем-маской ШМП. Поставляется по специальному заказу.					
30	Пояс предохранительный (спасательный для колодца типа (лямочный)) ГОСТ 50849-96, ГОСТ 12.4.184-95	Предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте, для работ в колодцах, резервуарах и замкнутых пространствах, когда может возникнуть необходимость срочной эвакуации работающего на поверхность. Величина обхвата талии: 1100 —1400 мм Статистическая разрывная нагрузка: не менее 15 кН Масса: 2,1кг	ГОСТ Р 12.4.205-99 ГОСТ Р 12.4.224-99		шт.	1	Не установлен

РАЗДЕЛ 1.2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

*Сведения о назначении и области применения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты:
Использование при выполнении работ по эксплуатации ПГЗ ЖРО, при обслуживании и ремонте оборудования ПГЗ ЖРО.*

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Требования по надежности

Качество спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты должно соответствовать ГОСТам, ТУ, указанным в таблице.

Подраздел 3.2. Требования к комплектности

Комплектация согласно подразделу 1.1. настоящего Технического задания..

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия Заявке количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 10 рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо

заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

Восполнение недопоставки товара или замена товара не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель на условиях настоящей статьи вправе отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

По факту приемки Товара, соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
- б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
- в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
- г) акт приема-передачи Товара в 3-х экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует:

- что поставленный Товар является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).
- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;
- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты должно соответствовать ГОСТам, ТУ, указанным в таблице.

Средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированы в установленном в

системе Федерального агентства по атомной энергетике порядке и рекомендованы головной организацией - ГНЦ- Институт биофизики.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций ядерно-топливного цикла, производства ядерных материалов, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 66 от 26.04.2004.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

Цена договора включает в себя все налоги (в том числе НДС 18%) , сборы, платежи, доставку и другие расходы.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка осуществляется партиями по заявкам.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация представляется на русском языке.

Директор филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»  /В.П. Седельников/