

20.08.213 №04-87/102

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки лифтовое оборудование

Новоуральск
2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стандартного промышленного оборудования
для объекта ОАО «УЭХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов
внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
1. грузовой лифт ПГ-0505М черт. 30735-0-0-ОЛ или эквивалент 2. грузовой лифт ПГ-1005 черт. 08.12-15-ИОТ л. 9,10.или эквивалент
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
Подраздел 1.3 Код ОКП
48 3621

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для подъема и спуска грузов при наружном управлении.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допустимая температура (минимальная и максимальная) $^{\circ}\text{C}$ ⁰

В машинном помещении от +5 до +40

В шахте - 10 до +40

Относительная влажность не более 98% при +25

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры	
1. Модель:	Грузовой лифт производства ОАО «ЩЛЗ» Россия
Тип:	ПГ 0505М
Количество лифтов	1
Грузоподъемность, кг	500кг
Скорость, м/с	0,5
Число остановок /дверей шахты	3 /3
Тип кабины	проходная
Обозначение этажей	1,2, 3
Высота подъема, м	7,20
Система управления	Внутреннее с проводником
Тип привода	редукторный, двухскоростной
Машинное помещение	Сверху над шахтой
Двери шахты	
Тип	Ручные распашные

Размеры (ширина x высота), мм	850 x 2000
Отделка дверей	Серия
Предел огнестойкости	E30
Интерьер кабины	Серия
Размер кабины, мм	1000x1500x2000
Источник питания	380 V, 3 фазы, 50 Гц
Освещение	220 V
Размеры шахты (шир. X глуб.), мм	2100 x 2200
Высота верхнего этажа, мм	3500
Глубина прямка, мм	1300
Тип шахты	железобетон
Диапазон температур, град.	+5 - +40 C
2. Модель: Грузовой лифт	
Тип:	производства ОАО «ЦЛЗ» Россия
Грузоподъемность, кг	ПГ 1005
Скорость, м/с	1000кг
Число остановок	0,5
Тип кабины	4 /4
Обозначение этажей	непроходная
Высота подъема, м	-1, 1, 2, 3
Система управления	11,40
Тип привода	Внутреннее с проводником
Машинное помещение	редукторный, двухскоростной
Двери шахты	Сверху над шахтой
Тип	Ручные распашные
Размеры (ширина x высота), мм	1250 x 2200
Отделка дверей	Серия
Предел огнестойкости	E30
Интерьер кабины	Серия
Размер кабины, мм	1500x2000x2200
Источник питания	380 V, 3 фазы, 50 Гц
Освещение	220 V
Размеры шахты (шир. X глуб.), мм	2100 x 2200
Высота верхнего этажа, мм	3950
Глубина прямка, мм	1300
Тип шахты	кирпич
Диапазон температур, град. C	+5 - +40
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	
-режим нормальной эксплуатации	
В соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»	

Подраздел 4.3. Требования по надежности
<i>Подтверждение соответствия лифта требованиям технического регламента в форме обязательной сертификации.</i>
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
- безопасность в эксплуатации, - удобство обслуживания и ремонта. <i>Соответствие ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке</i>
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
<i>См. подраздел 4.1</i> <i>Подтверждение соответствия устройств безопасности лифта требованиям технического регламента в форме обязательной сертификации</i>
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
<i>Не требуется</i>
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
<i>380 V, 3 фазы, 50 Гц</i> <i>ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке разделы 5.5.1; 5.5.2; 5.5.5; 5.5.6.</i>
Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
<i>ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке разделы 5.5.3; 5.5.4.</i>
Подраздел 4.9 Требования к комплектности
- Требования к поставляемым вместе с оборудованием материалам, запасным частям необходимым для эксплуатации, см. подраздел 4.1 <i>Техническая документация в соответствии разделом 9, ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке</i> <i>Инструменты, принадлежности и материалы, а также запасные части которые по рекомендации поставщика могут быть включены в состав поставки.</i>
Подраздел 4.10 Требования к маркировке
<i>На оборудовании должны быть надписи и таблички в соответствии с ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.</i> <i>Упаковочная тара должна быть промаркирована , содержать упаковочные листы , на грузовых местах указаны схемы строповки.</i>

Подраздел 4.11 Требования к упаковке
<i>Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования при транспортировке до грузополучателя. + Упаковочная тара должна быть промаркирована, содержать упаковочные листы, на грузовых местах указаны схемы строповки.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Проведение входного контроля с последующим составлением акта входного контроля за подписью комиссии.</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>В комплект поставки должны входить:</i> <i>-тех.паспорт с отметкой ОТК.</i> <i>-сертификат соответствия.</i> <i>-тех.описание.</i> <i>-инструкция по эксплуатации и монтажу.</i> <i>Техническая документация в соответствии разделом 9, ГОСТ Р 53780-2010 Лифты.</i> <i>Общие требования безопасности к устройству и установке</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>Не предъявляются. Поставщик несет ответственность за доставку оборудования и целостность упаковки.</i>

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>Не предъявляются.</i>

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>Гарантийный срок эксплуатации – в соответствии с паспортами, но не более 18 месяцев со дня поступления продукции на склад.</i>

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

<i>Не предъявляются.</i>

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать общим требованиям безопасности к устройству и установке ГОСТ Р 53780-2010 Лифты.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Соответствие паспорту качества, требованиям норм и правил действующих на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Требования к количеству и к сроку по исходному документу

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инструкция по эксплуатации и монтажу предоставляется на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

И.о. начальника отдела


(подпись)

Б.Н. Фоменко
(ФИО)

Исполнитель

(инженер по комплектации):


(подпись)

Н.Н. Полумордвинова
(ФИО)