

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едв-ница изме-рения	Колл-чество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Опора неподвижная Т670. 00. 00	дн38	5. 903-13 в. 7-95		шт.	2		
6	Антикоррозийное покрытие краской БТ-177	ГОСТ 5631-79			м2	3,5		
	за 2 раза по грунтовке ГФ-021							
7	Скорлупы из ЛПУ (прямые участки и отводы)							
	толщ. 50мм				лм	26,0		
8	Кожух из оцинкованной стали	дн138			лм	26,0		
	(прямые участки и отводы)							
	Горячее водоснабжение. От УТ2 го бани (наземная)							
1	Трубы ст. водогазопроводные оцинков.							
		дущ32х3,2	ГОСТ 3262-75		лм	13,0		
		дущ25х2,8	ГОСТ 3262-75		лм	13,0		
2	Опора неподвижная Т670. 00. 00	дн38	5. 903-13 в. 7-95		шт.	2		
3	Опора скользящая Т13. 01. 00. 000СБ	дущ32	4. 903-10 в. 5		шт.	7		
4	Опора скользящая Т13. 01. 00. 000СБ	дущ25	5. 903-13 в. 8-95		шт.	7		
5	Вентиль запорный фланцевый							
	Ру=6,3 МПа , Т го 425 С°	Дущ32	15с52нж		шт.	1		
6		Дущ25	15с52нж		шт.	5		(4 шт. -спускники)
7	Антикоррозийное покрытие краской БТ-177		ГОСТ 5631-79					
	за 2 раза по грунтовке ГФ-021		ГОСТ 25129-82		м ²	3,1		
	Скорлупы из ЛПУ (прямые участки и отводы)							
8	толщ. 50мм	дущ32х3,2			лм	13,0		
9	толщ. 50мм	дущ25х2,8			лм	13,0		
10	Кожух из оцинкованной стали	дн142			лм	13,0		
11	(прямые участки и отводы)	дн134			лм	13,0		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N													
425954															
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	091009. 0104151. 00000. 411		ТС. СО		425954		Лист
															3