

| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборуд-дования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Колл-чество | Масса единицы кг | Примечание |
|----------|---|--|--|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Вентиль запорный фланцевый Ру=6,3 МПа Ду25 | 15с52нж | | | шт | 4 | | (спускники) |
| 6 | Краска органосиликатная 00-51-03 (4слоя) | | | | м ² | 18,0 | | (22,2кг) |
| 7 | Толуол каменноугольный (1 слой) | | | ОАО НИЖЕГОРОДСКОИ | м ² | 18,0 | | (7,2кг) |
| 8 | Скорлупы покрытые фольматканью дн76х3,0 | | | ОАО ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ | лм | 75,0 | | |
| | (прямые участки и отводы) толщ. 50мм | | | | | | | |
| 9 | Кожух из оцинкованной стали дн176 | | | ОАО НИЖЕГОРОДСКОИ | лм | 75,0 | | |
| | (прямые участки и отводы) | | | ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ | | | | |
| 10 | Уплотнение ввода в гильзе – материал | | | | | | | |
| | ваго-газонепроницаемый герметизирующий | "Абрис С-Ш" | | | м | 6,0 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение. От ТК2 го спального корпуса (в канале) | | | | | | | |
| 1 | Трубы ст. водогазопроводные оцинков. | | | | | | | |
| | дуц50х3.5 | ГОСТ 3262-75 | | | лм | 37,5 | | |
| 2 | дуц32х3.5 | ГОСТ 3262-75 | | | лм | 37,5 | | |
| 3 | Опора неподвижная тип I дн60 | ондодг. Т4.01 4.903-10 б. 4 | | | шт | 1 | | |
| 4 | Опора неподвижная тип I дн42 | ондодг. Т4.01 4.903-10 б. 4 | | | шт | 1 | | |
| 5 | Опора скользящая Т13.04 дн60 | | | | шт | 13 | | |
| 6 | Опора скользящая Т13.01.00.000СБ дн42 | | | | шт | 19 | | |
| | Задвижка клиновая фланцевая | | | | | | | |
| 7 | Ру=4,0 МПа, Т до 425 °C Ду50 | 30с15нж(ЗКА-2-40) | | | шт | 1 | | |
| 8 | Вентиль запорный фланцевый | | | | | | | |
| | Ру=6,3 МПа ,Т го 425 C° Ду32 | 15с52нж | | | шт. | 1 | | (спускники) |
| 9 | То же Ду25 | 15с52нж | | | | 4 | | |
| 10 | Краска органосиликатная 00-51-03 (4слоя) | | | | м ² | 33,40 | | (41,4кг) |
| 11 | Толуол каменноугольный (1 слой) | | | | м ² | 33,40 | | (13,4кг) |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N |
| 425954 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|------|--------|-----------------------------|------|-------|--|--------|---|------|
| | | | | 011808. 0104151. 00000. 411 | | | | 425954 | | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | ТС.СО | | | 5 | |