

ЧАСТЬ 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование: Твердосплавный металлорежущий инструмент.

2. Технические характеристики:

[illegible]

12	Монолитное твердосплавное сверло	MZE0230MA VP15TF MITSUBISHI, Япония или эквивалент	Монолитное твердосплавное сверло.Подвод СОЖ: Наружный. Наружный диаметр D: 2,3 мм. Диаметр хвостовика 2.3 мм. Глубина сверления : 13 мм, Угол между режущими кромками сверла 140, общая длина:55 мм, Материал сверх-микрозернистый карбид с покрытием (Al,Ti)N применяемым для сухого резания.	10
13	Монолитное твердосплавное сверло	MZE0250MA VP15TF MITSUBISHI, Япония или эквивалент	Монолитное твердосплавное сверло.Подвод СОЖ: Наружный. Наружный диаметр D: 2,5 мм. Диаметр хвостовика 2.5 мм. Глубина сверления не менее 20 мм, Угол между режущими кромками сверла 140°, Общая длина не менее55 мм, Материал сверх-микрозернистый карбид с покрытием (Al,Ti)N применяемым для сухого резания.	10
14	Сверло	VAPDSSUSD0065 MITSUBISHI, Япония или эквивалент	Подвод СОЖ: Наружный. Наружный диаметр D: 0,65 мм. Диаметр хвостовика 3,0 мм. Глубина сверления : 8 мм, Угол между режущими кромками сверла 135, общая длина:50 мм, Материал быстрорежущая сталь марки HSS-Co с износостойким покрытием (Al,Ti)N твердостью не менее 2800(Hv) и температурой окисления не менее 840 °C .	30
15	Сверло	VAPDSSUSD0145 MITSUBISHI, Япония или эквивалент	Подвод СОЖ: Наружный. Наружный диаметр D: 1,45 мм. Диаметр хвостовика 3,0 мм. Глубина сверления : 9 мм, Угол между режущими кромками сверла 135, общая длина:55 мм, Материал быстрорежущая сталь марки HSS-Co с износостойким покрытием (Al,Ti)N твердостью не менее 2800(Hv) и температурой окисления не менее 840 °C .	20
16	Сверло	VAPDMSUSD0085 MITSUBISHI, Япония или эквивалент	Подвод СОЖ: Наружный. Наружный диаметр D: 0,85 мм. Диаметр хвостовика 3,0 мм. Глубина сверления : 10 мм, Угол между режущими кромками сверла 118, общая длина:50 мм, Материал быстрорежущая сталь марки HSS-Co с износостойким покрытием (Al,Ti)N твердостью не менее 2800(Hv) и температурой окисления не менее 840 °C .	30

3. Прочие условия:

Поставляемый Товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов и Товара, собранного из восстановленных составных частей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации - должен иметь сертификат соответствия.

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации в печатном виде на русском языке.

Срок предоставления гарантий качества на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.