
БЖАК.713371.003

Акт N74-98 от 19.08.98

Акт N74-98 от 19.08.98

Rz 20 V(V)



1.* Размер обеспеч. инстр.

2.** Размер после покрытия.

3. В месте А острую кромку не притуплять.

4. Покрытие Н6.

5. Остальные технические требования по ОСТВ952606-90.

② 6. Допускается изготавливать из круга $\frac{\text{10-В ГОСТ 2590-88}}{\text{12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75}}$ без гальванопокрытия.

ЕСКД

Перв. примен. БЖАК 467743 001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата 16.07.97

Инв. № подл. 16.91/1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2		БЖАК.81-01	Шиз	24.01.01
1		БЖАК.88½-98	Балуль	22.09.98
		НОВ БЖАК.512-97	Шиз	07.97
Разраб.		Кузякина		1.7.97
Пров.		Аверкиев		21.5.97
Т. контр.		Гришай		25.05.97
Н. контр.		Безрукова		1.07.97
Утв.		Лебедев		30.06.97

БЖАК.713371.003

Втулка

Лит.	Масса	Масштаб
01	0,54г	10:1 ①

Лист | Листов 1

Латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-70