


Заместитель Директора
-Генерального конструктора
по общим вопросам

 Уразов С.Х.

« » _____ 2014г.

Техническое задание

Грузовой автомобиль IVECO EuroCargo ML или аналог

Технические требования к Товару:

1.1. Общие данные.	
Колесная база, не менее, мм	4000
Длина, не более, мм	9100
Ширина не, более, мм	2550 (без учета зеркал заднего вида)
Высота, не более, мм	3700
Погрузочная высота не более, мм	1240
Минимальный дорожный просвет, не менее, мм	170
Максимальная грузоподъемность, не более, кг	7900
Минимальная грузоподъемность, не менее, кг	5000
Допустимая общая масса не более, кг	12000
Количество мест включая водителя	2
Объем топливного бака, не менее, в литрах	170
Цвет кузова	светлый
Тип кузова	Бортовой, тент- шторник

1.2. Двигатель.	
Экологический класс	Евро-4 с системой каталитической нейтрализации
Тип	Дизельный, турбированный
Мощность в л.с./ объем в литрах, не менее/ не более	170-200/ 3,5-3,99
Крутящий момент, не менее	600 Н/м
Тип топлива,	Дизельное
Год выпуска	2014

1.3. Трансмиссия.	
Тип привода	Задний

1.4. Подвеска.	
Передняя подвеска.	Зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска.	Пневмоподвеска, регулируемая по высоте

1.5. Тормозная система.	
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые вентилируемые
Дополнительные функции	Антиблокировочная система тормозов
Тип КПП	Механическая, 6 ступенчатая.

1.6. Рулевое управление.	- гидроусилитель руля
1.7. Фары.	- галогеновые фары; - противотуманные фары; -дневные ходовые огни;
1.8. Активная безопасность.	- 3-х точечные автоматические ремни безопасности; - регулировка наклона фар; - омыватель фар;
1.9. Пассивная безопасность.	- блокировка дифференциала;
1.10. Защита от угона и ущерба.	- иммобилайзер;
1.11. Шины, диски.	- размер шин: 17,5- 19,5; - диски стальные; - полноразмерное запасное колесо; - одинарные передние и сдвоенные задние колеса.
1.12. Цвет салона, отделка салона.	- обивка сидений тканевая, темная;
1.14. Комплектация, комфорт и функциональность.	- кондиционер; - электростеклоподъемники дверей; - центральный замок; - зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом; - регулировка сидения водителя по высоте, продольная регулировка; - регулировка спинки сидения водителя; - сидение водителя на пневматической подвеске с электроподогревом; - подголовники передних сидений; - одинарное пассажирское сидение с

	<p>регулировками;</p> <ul style="list-style-type: none"> - преобразователь напряжения 24-12Вольт на 10 ампер; - электроподогреватель системы охлаждения; - дополнительный обогреватель салона; - тахограф цифровой; - ограничитель скорости 90км/ч; - брызговики; - домкрат, колесный ключ, специальный инструмент; - противооткатные башмаки -2шт.; - топливный фильтр с электроподогревом; - подогрев бака для жидкости AdBlue; - бак для жидкости AdBlue не менее 25 литров; - защитные решетки на фарах; - боковой держатель запасного колеса;
1.15. Аудиосистема	- Радиоприемник, CD проигрыватель;
1.16. Прочее.	<ul style="list-style-type: none"> - адаптация для России; - защита картера двигателя; - запираемый ящик для инструмента на раме; - емкость АКБ не менее 130Ач; - передний и задний буксировочный крюк; - механический прерыватель массы; - кронштейн под установку огнетушителя; - инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке;

Надстройка

Параметр/элемент БП с каркасом и тентом	Характеристики
Внутренние габаритные размеры, мм	Длина, не менее, мм: 6200, но не более, мм: 7200; Ширина, не менее, мм 2400; Высота минимальная, мм: 2450 Высота максимальная 2700мм.
Назначение	Бортовая платформа с каркасом и тентом/борт алюминиевый
Платформа	Стальная решетчатая рама обеспечивающая жесткость конструкции.
Настил пола	Фанера ламинированная сетчатая, толщиной не менее 27 мм, по периметру пола такелажные утапливаемые кольца для крепления груза. Количество колец: не менее 12 шт.
Бортовая платформа:	-Каркас разборный, средние стойки съемные, съемная обрешетка -Тент-шторник на боковых стенках и крыше. Независимое раскрывание каждой из стенок и крыши. Двери задние распашные.

	Передняя стенка глухая.
Дополнительно	Боковая, передняя и задняя противоподкатная защита. По периметру ТС светотражающая полоса.

2. Обязательные требования, предъявляемые к поставщику.

2.1. Полномочия от изготовителя, подтверждающие статус официального представителя завода изготовителя (Дилер- Дистрибьютор) на территории России.

2.2. Наличие авторизованного сервиса и склада запасных частей на территории г. Москвы, Московской области до 40км. от МКАД.

2.3. Осмотр и Получение Товара на складе Поставщика на территории г. Москвы, Московской области, до 40 км. от МКАД.

3. Комплектность технической документации.

Автомобиль	Сертификат Росстандарта, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийные обязательства завода изготовителя, товарная накладная, счет – фактура, заверенная импортером копия грузовой таможенной декларации (для импортных автомобилей).
Документация должна быть составлена на русском языке. Копии сертификатов должны быть скреплены печатью и подписью уполномоченного лица завода-изготовителя.	

3.1. Сроки и объемы предоставления гарантий качества на Товар.

Гарантия завода изготовителя на шасси, не менее	2 (Два) года
Гарантия завода изготовителя на надстройку, не менее	1 (Один) год
Межсервисный интервал технического обслуживания, не менее	40000 (Сорок тысяч) км.

4.0. Оплата Товара производится Покупателем, после получения Товара на складе Поставщика и подписания Акта Приема-передачи Товара обеими сторонами.

Начальник автотранспортного отдела



Н.В. Климин