

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)




Ростовская АЭС Блок №4

Главный корпус. Машзал, ДО и ЭЭТУ.
Освещение и сварочная сеть МЗ и ДО
Спецификация оборудования, изделий и материалов

R4.FA01.3017.031.02.00.001
R4.02254.2.0.31

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
R4.02254.2.0.31	2013.11.13	

Главный инженер проекта



2013

Д.Г. Мищенко

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

АННОТАЦИЯ

- 1 Данная спецификация составлена к комплекту чертежей R4.FA01.3531.031.01.00.001 (инв. № R4.02254.1.0.31).
- 2 Локальная смета инв. № R4.02254.3.1.36.

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
R4.02254.2.0.31	28.09.13							2
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31	Подпись и дата 2013.08.13	Взам. инв. №	Дополнительные подписи			Дополнительные подписи												
			Гл. инж. БКП-3/1	Челышева	Гл. инж. ТО	Антонов	Гл. инж. БКП-3/1	Челышева										
			Ист. БКП-3/1	Фурсова														
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание									
							единицы	общая										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
	Щитовые устройства																	
4FA01	1 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX160NA3p на 160А, на 3 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5x95 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1, №3 - выключатели Acti9 C120N3pB на 63А, кабели ВВГнг(А)-LS 5x35 мм ² ; №2 - выключатель Acti9 C120N3pB на 63А, кабель ВВГнг(А)-LS 5x25 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-160-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-										
4FM01	2 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX160NA3p на 160А, на 3 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5x95 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1 - выключатель Acti9 C120N3pB на 63А, кабель ВВГнг(А)-LS 5x35 мм ² №2 - выключатель Acti9 C120N3pB на 63А, кабель ВВГнг(А)-LS 5x25 мм ² №3 - выключатель Acti9 C120N3pB на 63А, кабель ВВГнг(А)-LS 5x50 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-160-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-										
АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31 R4.FA01.3017.031.02.00.001 Ростовская АЭС Блок №4 Главный корпус. Машзал, ДО и ЭЭТУ Освещение и сварочная сеть МЗ и ДО Спецификация оборудования, изделий и материалов <table><tr><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>3</td><td>51</td></tr><tr><td colspan="3">ОАО «НИАЭП» 2013</td></tr></table>										Стадия	Лист	Листов	Р	3	51	 ОАО «НИАЭП» 2013		
										Стадия	Лист	Листов						
Р	3	51																
 ОАО «НИАЭП» 2013																		
Формат А3																		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FN01	3 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX160NA3p на 160А, на 3 отходящих фидероа, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х95 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1 - выключатель Acti9 C120N3pB на 63А, кабель ВВГнг(А)-LS 5х25 мм ² ; №2, №3 - выключатели Acti9 C120N3pB на 63А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х50 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-160-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FA01R11	4 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 8 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х35 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1, №2 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №3, №6, №7 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №8 - выключатель Acti9 iC60N2pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №4, №5 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	<i>Сул. 26.09.13</i>	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

						R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	18.04.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FA01R12	5 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Compac NSX100NA3p на 100А, на 13 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1-№4, №7 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №11, №13 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №8 - выключатель Acti9 iC60N2pB на 10А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №12 - выключатель Acti9 iC60N2pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №5, №6, №9, №10 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FA01R13	6 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Compac NSX100NA3p на 100А, на 8 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х25 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1, №2 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №3, №6-№8 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №4, №5 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

						R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
							5
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FA01R14	7 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Compaсt NSX100NA3p на 100А, на 13 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №3, №4, №10-№12 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №8 - выключатель Acti9 iC60N2pB на 10А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №13 - выключатель Acti9 iC60N4pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² ; №1, №2, №5-№7, №9 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FA01R15	8 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Compaсt NSX100NA3p на 100А, на 12 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х35 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №2, №4-№7, №10 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №11 - выключатель Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №1 - выключатель Acti9 iC60N2pB на 10А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №12 - выключатель Acti9 iC60N2pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №9 - выключатель Acti9 iC60N4pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² ; №3, №8 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
	6

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2014.12.19	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FM01R11	9 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 11 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х35 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1-№3, №5 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №7-№10 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №11 - выключатель Acti9 iC60N2pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №4, №6 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FM01R12	10 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 11 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №3-№5, №7 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №1, №2, №9, №10 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №11 - выключатель Acti9 iC60N2pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №6 - выключатель Acti9 iC60N4pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² ; №8 - выключатель Acti9 iC60N3pB на 16А, кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
							7

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FM01R13	11 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Compaсt NSX100NA3p на 100А, на 11 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х25 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №2-№5 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №1, №8-№11 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №6, №7 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FM01R14	12 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Compaсt NSX100NA3p на 100А, на 17 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №2, №4, №8, №9, №11, №12, №14, №15 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №5-№7, №10, №13, №16, №17 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №3 - выключатель Acti9 iC60N2pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №1 - выключатель Acti9 iC60N3pB на 16А, кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
							8

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FM01R15	13 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 15 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х50 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1, №13 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №2, №14 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №11, №12 - выключатели Acti9 iC60N2pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабели ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №3-№10, №15 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FN01R11	14 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 6 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х25 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, - кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² ; Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
							9

Изм.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	18.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FN01R12	15 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 18 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х50 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1, №2, №4, №6, №14, №17 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² ; №5, №7, №12, №13, №15 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №3, №9, №11 - выключатели Acti9 iC60N2pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабели ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №8, №10, №16, №18 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FN01R13	16 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 18 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 5х50 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: №1, №2, №5, №13-№18 - выключатели Acti9 iC60N1pB на 10А, кабель ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №3, №4, №6, №8, №10, №12 - выключатели Acti9 iC60N2pB на 16А, снабжен УЗО с Id=30мА, кабели ВВГнг(А)-LS 3х6 мм ² ; №7, №9, №11 - выключатели Acti9 iC60N3pB на 16А, кабели ВВГнг(А)-LS 5х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист 10
------	--------	------	--------	-------	------	----------------------------	------------

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FF01R10	17 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R11	18 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 6 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R12	19 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R13	20 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 6 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31									
Подпись и дата									
Взам. инв. №									
Инв.№ инв. №									
R4.02254.2.0.31									
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата									
R4.FA01.3017.031.02.00.001									
Лист									
11									

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FF01R14	21 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 8 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R15	22 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R16	23 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 6 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R17	24 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

Изм. № подл.
R4.02254.2.0.31

Подпись и дата
2024.08.13

Взам. инв. №

Изм.

Колуч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Инв. № подл. R4.02254.2.0.31

Инв. № подл. R4.02254.2.0.31

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Лист
12

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	Сид 16.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FF01R18	25 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 8 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R19	26 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 10 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, - кабели ВВГнг(А)-LS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R20	27 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R21	28 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-FRLS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

						R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
							13
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	2022.02.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FF01R22	29 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R23	30 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R24	31 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инв.№ подл.
R4.02254.2.0.31

Подпись и дата
Подп. 18.11.13

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FF01R25	32 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comраст NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R26	33 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comраст NSX100NA3p на 100А, на 8 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R27	34 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comраст NSX100NA3p на 100А, на 4 отходящих фидера, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛЗ ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Лист
15

Инв.№ подл.
R4.02254.2.0.31

Подпись и дата
28.11.13

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4FF01R28	35 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 6 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4FF01R29	36 Сборка типа ПР-06 навесного исполнения с вводным выключателем Comrast NSX100NA3p на 100А, на 9 отходящих фидеров, кабель на вводе ВВГнг(А)-LS 3х16 мм ² , ввод кабеля сверху. На отходящих линиях: - выключатели Acti9 iC60N4pB на 10А, с блок-контактами ISD и IOF, - кабели ВВГнг(А)-FRLS 3х4 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ПР-06-100-01-41-УХЛ3 ТУ 3430-008-07629824-2007	-	ОАО "Протвинский опытный завод "Прогресс", г.Протвино	шт.	1	-	-	
4DR01	54 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR02	55 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Лист
16

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.09.19	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR03	56 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR04	57 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR05	58 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR06	59 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
							17

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR07	60 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR08	61 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR09	62 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR10	63 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
							18

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR11	64 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR12	65 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR13	66 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR14	67 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист 19
------	--------	------	--------	-------	------	----------------------------	------------

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	20.08.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR15	68 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR16	69 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR17	70 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR18	71 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001					Лист
					20

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR19	72 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR20	73 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR21	74 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR22	75 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
							21

Инд.№ подл.
R4.02254.2.0.31

Подпись и дата
2018.09.13

Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR23	76 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR24	77 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR25	78 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR26	79 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Инд.№ подл.
R4.02254.2.0.31

Подпись и дата
2018.09.13

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR27	80 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR28	81 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR29	82 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4DR30	83 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВ3-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.04.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR31	84 Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 100 А, напряжение 380 В, 50 Гц, максимальное сечение подключаемых кабелей ВВГнг(А)-LS-4х70 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯВЗ-31У2 ТУ16-526.052-78	-	-	шт.	1	-	-	
4EZ01R01	85 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ01R02	86 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ01R03	87 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

						R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
							24
Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EZ01R04	88 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ01R05	89 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ02R01	90 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ02R02	91 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EZ02R03	92 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ02R04	93 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ02R05	94 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ02R06	95 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EZ03R01	96 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ03R02	97 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ03R03	98 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ03R04	99 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EZ03R05	100 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ03R06	101 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ04R01	102 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ04R02	103 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EZ05R02	108 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ05R03	109 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ05R04	110 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ05R05	111 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	

Инв.№ подл.
R4.02254.2.0.31

Подпись и дата
2020.08.24.13

Взам. инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Инв.№ инв. №

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
								единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4EZ05R06	112 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00		
4EZ06R01	113 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00		
4EZ06R02	114 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00		
4EZ06R03	115 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00		
Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31										
Подпись и дата 06.08.2018										
Взам. инв.№										
Инв.№ инв. R4.02254.2.0.31										
ИЗМ. КОЛ. ЛИСТ. № ДОК. ПОДП. ДАТА										
R4.FA01.3017.031.02.00.001										
Лист 31										

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	Реш. 18.09.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EZ06R04	116 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ06R05	117 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ06R06	118 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ01U	119 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	Р.А. 12.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EZ06U	124 Ящик распределительный защищенного IP41 с уплотнением исполнения, с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями на 200 А, напряжение 60 В, постоянного тока, с возможностью подключения кабелей типа ВВГнг(А)-LS, сечением 4х(35...240) мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯРП400 ТУ 3434-014-02917889-2005	-	-	шт.	1	22,00	22,00	
4EZ01R	125 Шкаф распределительный постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предохранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключения сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм ² ; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х35 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х70 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х120 мм ² ; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	по типу РТСП ТУ 16-536.024-75	-	ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»	шт.	1	-	-	
4EZ02R	126 Шкаф распределительный постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предохранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключения сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х35 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х120 мм ² ; 3 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х185 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	по типу РТСП ТУ 16-536.024-75	-	ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	28.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EZ03R	127 Шкаф распределительный постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предохранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключения сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х35 мм ² ; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х50 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х70 мм ² ; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	по типу РТСП ТУ 16-536.024-75	-	ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»	шт.	1	-	-	
4EZ04R	128 Шкаф распределительный постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предохранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключения сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм ² ; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х35 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х50 мм ² ; 3 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	по типу РТСП ТУ 16-536.024-75	-	ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»	шт.	1	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EZ05R	129 Шкаф распределительный постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предохранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключения сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х50 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х70 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х150 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х185 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	по типу РТСП ТУ 16-536.024-75	-	ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»	шт.	1	-	-	
4EZ06R	130 Шкаф распределительный постоянного тока на напряжение 60 В, с вводным рубильником на ток 1000 А, на шесть фидеров с предохранителями ППН-35 с током плавкой вставки 250 А. Предусмотреть возможность подключения сверху или с боковых сторон шкафа открыто проложенных кабелей: на вводе – 2 кабеля типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х95 мм ² ; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х120 мм ² ; 2 фидера – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х185 мм ² ; 1 фидер – кабель типа ВВГнг(А)-LS сечением 4х240 мм ² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	по типу РТСП ТУ 16-536.024-75	-	ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»	шт.	1	-	-	
	<u>Сварочное оборудование</u>								

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EQ34	131 Выпрямитель сварочный многопостовой для питания выпрямленным током 8 сварочных постов. Потребляемая мощность 93 кВтА, напряжение питающей сети 380 В, номинальный выпрямленный ток 1250 А, выпрямленное напряжение 60 В, степень защиты IP22 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ВДМ-1202С ТУ 31.1-20732066-2091:2007	-	ОАО Фирма «Сэлма»	шт.	1	330,00	330,00	
4EQ35	132 Выпрямитель сварочный многопостовой для питания выпрямленным током 8 сварочных постов. Потребляемая мощность 93 кВтА, напряжение питающей сети 380 В, номинальный выпрямленный ток 1250 А, выпрямленное напряжение 60 В, степень защиты IP22 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ВДМ-1202С ТУ 31.1-20732066-2091:2007	-	ОАО Фирма «Сэлма»	шт.	1	330,00	330,00	
4EQ36	133 Выпрямитель сварочный многопостовой для питания выпрямленным током 8 сварочных постов. Потребляемая мощность 93 кВтА, напряжение питающей сети 380 В, номинальный выпрямленный ток 1250 А, выпрямленное напряжение 60 В, степень защиты IP22 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ВДМ-1202С ТУ 31.1-20732066-2091:2007	-	ОАО Фирма «Сэлма»	шт.	1	330,00	330,00	
4EQ37	134 Выпрямитель сварочный многопостовой для питания выпрямленным током 8 сварочных постов. Потребляемая мощность 93 кВтА, напряжение питающей сети 380 В, номинальный выпрямленный ток 1250 А, выпрямленное напряжение 60 В, степень защиты IP22 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ВДМ-1202С ТУ 31.1-20732066-2091:2007	-	ОАО Фирма «Сэлма»	шт.	1	330,00	330,00	
Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31 Подпись и дата <i>Ольга Р.Б. 11.13</i> Взам. инв. № АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31 R4.FA01.3017.031.02.00.001 Лист 37									

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4EQ38	135 Выпрямитель сварочный многопостовой для питания выпрямленным током 8 сварочных постов. Потребляемая мощность 93 кВт·А, напряжение питающей сети 380 В, номинальный выпрямленный ток 1250 А, выпрямленное напряжение 60 В, степень защиты IP22 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ВДМ-1202С ТУ 31.1-20732066-2091:2007	-	ОАО Фирма «Сэлма»	шт.	1	330,00	330,00	
4EQ39	136 Выпрямитель сварочный многопостовой для питания выпрямленным током 8 сварочных постов. Потребляемая мощность 93 кВт·А, напряжение питающей сети 380 В, номинальный выпрямленный ток 1250 А, выпрямленное напряжение 60 В, степень защиты IP22 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ВДМ-1202С ТУ 31.1-20732066-2091:2007	-	ОАО Фирма «Сэлма»	шт.	1	330,00	330,00	
4DR04U04	137 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U05	138 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U06	139 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

						R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		38

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR04U07	140 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U08	141 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U09	142 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U10	143 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U11	144 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR04U12	145 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U13	146 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U14	147 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U15	148 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U16	149 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Лист
40

Инв.№ подл.
R4.02254.2.0.31

Подпись и дата
16.07.13

Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR04U17	150 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U18	151 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U19	152 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U20	153 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U21	154 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	18.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4DR04U22	155 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
4DR04U23	156 Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключением полярности, напряжение питающей сети 380 В, потребляемая мощность 17,8 кВт·А Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	STICK350CELPWS	-	-	шт.	1	35,5	35,5	
	Осветительная продукция								
	1 Комплектное устройство состоящее из понижающего трансформатора ОСО-0,25, напряжением 220/12 В, с автоматическими выключателями на стороне высокого и низкого напряжения Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости II по НП-031-01	ЯТП-0,25-21У3 ТУ3434-014-02917889-2005	-	ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод", г.Чебоксары	шт.	16	11,80	188,80	
	2 Выключатель однополюсный защищенного исполнения на ток 6,3 А, 220 В, IP44, с поворотным приводом Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	0-4-IP44-01-6/220У2	-	-	шт.	71	-	-	
	3 Выключатель однополюсный одноклавишный для открытой установки 220 В, 6,3 А, IP20 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	0-1-24-6/220 УХЛ4	-	-	шт.	65	-	-	
	4 Переключатель однополюсный защищенного исполнения IP54 на ток 10 А, на два направления, без нулевого положения, напряжение 380 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ПК10-54И0101 УХЛ2 ТУ 3428-012-03965790-2010	-	-	шт.	24	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 Светильник подвесной защищенного исполнения для двух люминесцентных ламп мощностью 36 Вт, с электронным ПРА Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЛСП44-2x35-012 ТУ 3461-027-05014337-01	-	ОАО «АСТЗ»	шт.	526	2,70	1420,20	
	6 Светильник подвесной защищенного исполнения для одной люминесцентной лампы мощностью 54 Вт, с электронным ПРА Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЛСП44-1x54-012 ТУ 3461-027-05014337-01	-	ОАО «АСТЗ»	шт.	235	1,60	376,00	
	7 Светильник подвесной защищенного исполнения для одной люминесцентной лампы мощностью 28 Вт, с электронным ПРА Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЛСП44-1x28-012 ТУ 3461-027-05014337-01	-	ОАО «АСТЗ»	шт.	29	1,60	46,40	
	8 Светильник встраиваемый для четырех люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, с электронным ПРА Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЛВО10-4x18-011 Rastr ТУ 3461-016-05014332-94	-	ОАО «АСТЗ»	шт.	103	2,60	267,80	
	9 Светильник накладной для двух люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, с электронным ПРА Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЛПО06-2x18-031 BPR ТУ 3461-052-05014337-2012	-	ОАО «АСТЗ»	шт.	12	1,60	19,20	
	10 Светильник потолочный для одной люминесцентной лампы мощностью 58 Вт, с электронным ПРА Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЛПО46-1x58-712 Norma ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ	-	ОАО «АСТЗ»	шт.	8	1,70	13,60	
	11 Светильник потолочный для двух люминесцентных ламп мощностью 36 Вт, с электронным ПРА Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЛПО46-2x36-712 Norma ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ	-	ОАО «АСТЗ»	шт.	22	2,20	48,40	
	12 Светильник подвесной защищенного исполнения для компактной люминесцентной или светодиодной лампы, 220 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	НСП17-200-002 ТУ 16-545.341-81	-	ОАО «АСТЗ»	шт.	165	1,13	186,45	
Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31									
Подпись и дата 18.11.18									
Взам. инв.№									
Инв.№ инв. R4.02254.2.0.31									
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата									
R4.FA01.3017.031.02.00.001									
Лист 43									

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13 Светильник потолочный защищенного исполнения для компактной люминесцентной или светодиодной лампы, 220 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	НПП03-60-001 ТУ3461-024-05014337-99	-	ОАО «АСТЗ»	шт.	98	2,80	274,4	
	14 Светильник взрывозащищенный для компактной люминесцентной лампы, 220 В, IP65 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ФСП18ВEx-32-311 У3.1	-	ООО «ОСП Корпорация ВАТРА»	шт.	8	5,60	44,80	
	15 Светильник взрывозащищенный для светодиодной лампы, 220 В, IP65 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	НСП18ВEx-60-221 У3.1	-	ООО «ОСП Корпорация ВАТРА»	шт.	5	5,10	25,50	
	16 Светильник подвесной защищенного исполнения для компактной люминесцентной лампы, 220 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	НСП02-100-003У2 ТУ208 РСФСР215-84	-	-	шт.	10	1,90	19,00	
	17 Четырехмодульный светодиодный светильник мощностью 140 Вт, тип КСС «Д», IP67 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	AtomSvet Industry 02-100-13600-140	-	ООО «Атомсвет»	шт.	233	6,40	1491,20	
	18 Аварийный светильник, мощность 8 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	BS-140-8x1LED	-	ООО «Белый свет 2000»	шт.	171	0,8	136,80	
	19 Светильник потолочный для двух компактных люминесцентных ламп Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	RKL 260	-	ООО «ТК «Световые Технологии»	шт.	6	1,7	10,20	
	20 Одномодульный светодиодный светильник, мощностью 32 Вт, крепление на П-образной лире Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	LAD LED R320-1-120E-30	-	ООО «Light Audio Design»	шт.	297	-	-	
	21 Светильник встраиваемый со светодиодной лампой мощностью 9 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	DLN160	-	ООО «ТК «Световые Технологии»	шт.	10	0,25	2,50	

Инв.№ подл.
R4.02254.2.0.31

Подпись и дата
2023.09.13

Взам.инв.№

Изм.

Код.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Лист
44

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2014.12.14.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22 Светильник встраиваемый с компактной люминесцентной лампой мощностью 13 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	DLG113	-	ООО «ТК «Световые Технологии»	шт.	46	0,6	27,60	
	23 Фонарь переносной аккумуляторный Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	СГГ.5М.05	-	-	шт.	26	-	-	
	24 Лампа ручная переносная со шнуром, сеткой и вилкой Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	PBO-42	-	-	шт.	20	-	-	
	25 Лампа люминесцентная мощностью 58 Вт, цоколь G13 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	-	-	-	шт.	8	-	-	
	26 Лампа люминесцентная мощностью 36 Вт, цоколь G13 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	-	-	-	шт.	48	-	-	
	27 Лампа люминесцентная мощностью 35 Вт, цоколь G5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	-	-	-	шт.	1052	-	-	
	28 Лампа люминесцентная мощностью 54 Вт, цоколь G5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	-	-	-	шт.	235	-	-	
	29 Лампа люминесцентная мощностью 28 Вт, цоколь G5 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	-	-	-	шт.	29	-	-	
	30 Лампа люминесцентная мощностью 18 Вт, цоколь G13 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	-	-	-	шт.	436	-	-	
	32 Компактная люминесцентная лампа, напряжением 220-240 В, мощностью 23 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	NT 23W/960	-	-	шт.	227	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

						R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист 45
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33 Компактная люминесцентная лампа, напряжением 220-240 В, мощностью 20 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	NT 20W/960	-	-	шт.	20	-	-	
	34 Лампа светодиодная серии «Пермь» мощностью не более 9 Вт, 85-240 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	«Пермь»-П-5x16(W-F)+8(W-F)/U-AC/DC	-	-	шт.	53	-	-	
	35 Компактная люминесцентная лампа, напряжением 220В, мощностью 32 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	-	-	-	шт.	8	-	-	
	36 Компактная люминесцентная лампа, напряжением 220В, мощностью 13 Вт Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	-	-	-	шт.	46	-	-	
	37 Лампа накаливания низковольтная, мощностью 25 Вт, 12 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	МО-12-25	-	-	шт.	20	-	-	
	38 Штепсельная розетка двухполюсная защищенного исполнения 10 А, 42 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	РШ-п-2-0-IP43-01-10/42У2	-	-	шт.	101	-	-	
	39 Штепсельная розетка двухполюсная с заземляющим контактом 16 А, 220 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	РС20-3-ББ	-	-	шт.	78	-	-	
	40 Штепсельная розетка двухполюсная защищенного исполнения с заземляющим контактом 16 А, 220 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	РС620-3-ГБ	-	-	шт.	12	-	-	
	41 Блок на четыре розетки с заземлением на ток 16 А, 250 В Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	РС24-3-ББ	-	-	шт.	2	-	-	
	42 Эвакуационный знак	-	-	ООО «Белый свет 2000»	шт.	171	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Лист
46

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	28.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы(включая все остальное)								
	1 Коробка ответвительная пластмассовая Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	У409У3	-	-	шт.	1015	-	-	
	2 Коробка ответвительная для трубной проводки исполнения IP54 Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	У995У2 ТУ36.18.00.01-56-89	-	-	шт.	2055	1,25	2568,75	
	3 Зажим контактный винтовой сечение проводников до 10 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ЗВИ-30	-	-	шт.	2055	-	-	
	4 Профиль зетовый Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ПЗ30х30х2-2УХЛ1 ТУ 3449-005-04765685-2002	-	-	шт.	2610	2,54	6629,40	
	5 Швеллер монтажный Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	Ш32х20х2-2УХЛ1 ТУ 3449-005-04765685-2002	-	-	шт.	1590	1,90	3021,00	
	6 Полоса монтажная Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	П40х3-2УХЛ1 ТУ 3449-005-04765685-2002	-	-	шт.	3055	1,70	5193,50	
	7 Кронштейн для установки светильников Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	К-500 ТУ 36-2240-80	-	-	шт.	476	-	-	
	8 Стойка для установки светильников Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	К987У3 ТУ 36-1459-80	-	-	шт.	109	4,65	506,85	
	9 Стойка для установки розеток на площадках Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	По типу У2	-	-	шт.	39	-	-	
	10 Консоль Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	К-250У2 ТУ3449-004-04765685-2002	-	-	шт.	1360	-	-	
	11 Стойка Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	С-400 ТУ3449-004-04765685-2002	-	-	шт.	760	-	-	
	12 Угол внутренний/внешний переменный	Код 302 21	-	Legrand	шт.	8	-	-	

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	2018.11.13	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13 Т-образное ответвление	Код 302 24	-	Legrand	шт.	13	-	-	
	14 Накладка на стык	Код 336 02	-	Legrand	шт.	43	-	-	
	15 Заглушка	Код 312 02	-	Legrand	шт.	15	-	-	
	16 Плоский угол	Код 302 23	-	Legrand	шт.	8	-	-	
	17 Мини-плинтус (для прокладки одиночных кабелей в административных помещениях) длиной 2,1 м, сечением 20х12,5 мм	По типу DLP Legrand	-	-	шт.	395	-	-	
	18 Мини-плинтус (для прокладки одиночных кабелей в административных помещениях) длиной 2,1 м, сечением 60х16 мм	По типу DLP Legrand	-	-	шт.	300	-	-	
	19 Швеллер 10	ГОСТ 8240-97	-	-	м	80	8,59	687,2	
	20 Сталь полосовая 20х4	ГОСТ 103-2006	-	-	м	60	0,63	37,8	
	21 Сталь полосовая 30х4	ГОСТ 103-2006		-	м	30	0,94	28,2	
	22 Сталь угловая 63х6	ГОСТ 8509-93		-	м	60	5,72	343,2	
	23 Сталь круглая диаметром 6 мм	ГОСТ 2590-2006		-	м	2300	0,222	510,6	
	24 Шпилька диаметром 12 мм, L-2 м	-	-	-	шт.	190	-	-	
	25 Шпилька диаметром 8 мм, L-2 м	-	-	-	шт.	850	-	-	
	26 Гайка М 12 мм	ГОСТ 5915-70	-	-	кг	60	-	-	
	27 Гайка М 8 мм	ГОСТ 5915-70	-	-	кг	120	-	-	
	28 Анкер забивной	HKD M8x40	-	HILTI	шт.	4200	-	-	
	29 Анкер забивной	HKD-D M12x50	-	HILTI	шт.	810	-	-	
	30 Анкер шпилька	HSA-R M6x65	-	HILTI	шт.	7900	-	-	
	31 Анкер шпилька	HSA-R M10x90	-	HILTI	шт.	4600	-	-	
	32 Металлорукав в ПВХ изоляции, диаметр 32 мм	МРПИ 32	-	-	м	800	-	-	
	33 Металлорукав в ПВХ изоляции, диаметр 25 мм	МРПИ 25	-	-	м	1600	-	-	
	34 Металлорукав в ПВХ изоляции, диаметр 20 мм	МРПИ 20	-	-	м	2750	-	-	
	35 Сальник, диаметр 19 мм	PG 19	-	-	шт.	3200	-	-	
	36 Сальник, диаметр 25 мм	PG 25	-	-	шт.	3200	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	16.11.19	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	37 Сальник, диаметр 36 мм	PG 36	-	-	шт.	1800	-	-	
	38 Сгон ДУ-25	-	-	-	шт.	4600	-	-	
	39 Сгон ДУ-32	-	-	-	шт.	2200	-	-	
	40 Проволока Вр1 Ø 2 мм	-	-	-	м	412	-	-	
	41 Труба стальная водогазопроводная с диаметром условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	ГОСТ 3262-75	-	-	м	15735,00	3,09	48621,15	
	42 Полоса стальная горячекатанная	B4x25 ГОСТ 103-2006	-	-	м	950	0,79	750,50	
	43 Скоба для крепления труб	K143Y2 ТУ36-1448-82	-	-	шт.	6290	0,04	251,60	
	Кабельная продукция								
	1 Кабель силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожароопасности, не-распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВВГнг(А)-LS 2x6-1 ТУ 16.К71-310-2001	-	-	м	1940,00	-	-	
	2 Кабель силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожароопасности, не-распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВВГнг(А)-LS 3x2,5-1 ТУ 16.К71-310-2001	-	-	м	3990,00	-	-	
	3 Кабель силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожароопасности, не-распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВВГнг(А)-LS 3x4-1 ТУ 16.К71-310-2001	-	-	м	12705,00	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R4.02254.2.0.31	<i>Рыжикова И.И.</i>	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Кабель силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожароопасности, не-распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВВГнг(А)-LS 3х6-1 ТУ 16.K71-310-2001	-	-	м	2200,00	-	-	
	5 Кабель силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожароопасности, не-распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВВГнг(А)-LS 4х4-1 ТУ 16.K71-310-2001	-	-	м	2035,00	-	-	
	6 Кабель силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожароопасности, не-распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВВГнг(А)-LS 4х6-1 ТУ 16.K71-310-2001	-	-	м	100,00	-	-	
	7 Кабель силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из поливинилхлоридных композиций, пониженной пожароопасности, не-распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВВГнг(А)-LS 5х4-1 ТУ 16.K71-310-2001	-	-	м	4740,00	-	-	
	8 Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожаро-опасности, огнестойкий, не-распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 ТУ 16.K71-337-2004	-	-	м	345,00	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R4.FA01.3017.031.02.00.001

Лист

50

Инд.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R4.02254.2.0.31	<i>Ред. 12.11.13</i>	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9 Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности, огнестойкий, нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ВВГнг(A)-FRLS 3x4-1 ТУ 16.K71-337-2004	-	-	м	3095,00	-	-	
	10 Провод с медной жилой, с изоляцией из кремнийорганической резины на напряжение 0,66 кВ, сечением 1x1,5 мм² Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)	ПРКА ТУ 16-505.317-76	-	-	м	6235,00	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R4.02254.2.0.31

						R4.FA01.3017.031.02.00.001	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		51