

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер-  
начальник отделения 5.00

Е.А.Лисенков

« 25 » 09 2013 г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 1. Наименование закупки:

*Провод обмоточный жаростойкий ПОЖ-300 2,0x3,55 по ТУ 16.К71-334-2004*

### 2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:

*Провод обмоточный жаростойкий ПОЖ-300 2,0x3,55 по ТУ 16.К71-334-2004*

- *Провод должен поставляться на барабанах № 4 отрезками (485+5) м, каждый отрезок на одном барабане;*

- *Намотка на барабанах должна быть рядовая, исключая при размотке возможность повреждения изоляции провода, при необходимости, с прокладками между слоями.*

*Поставка аналога продукции не допустима так как:*

- *Произойдет отступление от позиций утверждённой конструкторской документации и требований ТУ, предусматривающих для использования провода ПОЖ-300.*

- *Нарушается совместимость проводниковых изделий с используемыми протиточными составами, режимами протитки и процессами компаундирования и обволакивания.*

### 3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров)

*На барабане должна быть указана длина отрезка. Концы отрезка должны быть выведены и промаркированы с указанием длины и сопротивления постоянному току.*

### 4. Требования к гарантии качества

✓ *Согласно ТУ 16.К71-334-2004.*

### 5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

*Согласно ТУ 16.К71-334-2004*

### 6. Дополнительные требования к качеству товара (результатам выполненных работ, оказанных услуг)

*Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины провода и температуру 20 °С, должно быть не более (2,5±0,2) Ом.*

### 7. Требования к объему технической документации:

*Согласно ТУ 16.К71-334-2004*

### 8. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

*ОАО ОКБ «Гидропресс»*

### 9. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

*Партия в количестве 2800 кг поставка 1 квартал 2014 г.*

### 10. Прочие условия: нет

Руководитель отдела

*25.05 13*

П.А.Кучин