



- \*Размеры обеспеч. инстр.
- Неуказанные радиусы не более 2 мм обеспеч. инстр.
- Допускаются уступы и зарезы на внутренних поверхностях в пределах поля допуска на соответствующий размер.
- Покрытие Ан.Окс.нхр/ Эмаль ЭП-140 черная, IV. В2. Отверстия В и резьбовые отверстия от лакокрасочного покрытия предохранить.
- Остальные ТТ по ОСТ В95 2606-90.

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. исполн.
2022/1	20.11.2022					БАЖК.301314.04.9

41-БАЖК.74.1552.010.01				БАЖК.74.1552.010			
31-БАЖК.74.1552.010.02							
21-БАЖК.74.1552.010.03							
1-Зам. БАЖК.74.1552.010.04							
Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Усанов	20.11.2022		1	0.022	1:1	
Проб.	Усанов	20.11.2022		1			
Т.контр.	Комаров	20.11.2022		1			
И.контр.	Краснова	20.11.2022		1			
Смб.	Тютеников	20.11.2022		1			
Служб. АМ26М ГОСТ 4784-97				Формат А1			