

Инв.№.N	Взам.инв.№.N	Инв.№.N подл.	Р3.05341.4.0.32	Погр.и дата	2018.08.12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Погр.	Дата
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР </div>					Лист
Инв. № подл. R3.06175.4.0.32 R3.HD01.3960.032.02.00.001					13

Поз. Обозна-чение	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
—		Сальник PG21 для ввода кабеля	1	IEK
		с торцевой заглушкой		
—		Короб перфорированный (L=2000 мм)	1	DKS
		T1 25x30		
TR		Терморегулятор SK 3110.000	1	Rittal
		~220 В, 5-60 °C		
HR1		Обогреватель SK 3116.000	1	
		~220 В, 50 Вт		
HR2		Обогреватель SK 3107.000	1	
		~220 В, 130 Вт		
—		Замок с двойной прорезью	1	
		с защитной крышкой		
		Ряды зажимов:		
X01, X02		Клемма проходная UT 4	20	
		Торцевая крышка D-UT 2,5/10	2	
		Маркировочная полоса		
		ZB5:UNBEDRUCKT	4	
		Концевой держатель E/UK	6	Rittal
		Держатель табличек для маркировки UBE/D	5	
—		DIN-рейка перфорированная	1	
—		NS35/15 мм, L=2 м		
		Наконечник-гильза E 1,5-08 (1508)	20	IEK
		Наконечник кольцевой	10	
		изолированный НКИ2-4		