Поз. Обозна-чение	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Ряд зажимов:		
X01		Клемма проходная UT 2,5	10	Phoenix Contact
–		Клемма проходная UT 2,5-PE	2	
–		Перемычка FBS 2-5, 2 полюсов	3	
–		Маркировочная полоса Zack	2	
		ZB 5:UNBEDRUCKT		
–		Торцевая крышка D-UT 2,5/10	1	
–		Разделительная пластина ATP-UT	3	
–		Концевая крышка D-UT 2,5/10	1	
–		Концевой держатель E/UK	7	
–		Держатель табличек UBE/D	1	
–		Пластиковая табличка с крышкой	4	
		для привинчивания SSMK 60x18		
–		DIN-рейка 35x7,5 мм, (L=500 мм)	2	
–		Отвертка SZS 0,6x3,5	1	
–		Наконечник-гильза E 1,5-08 (1508)	20	
		ЗИП:		
–		Преобразователь интерфейса	1	MOXA
		RS232/485, -24 В		
–		Блок питания DR-45-24	1	
		Uвх= ~220 В, Uвых= -24 В		
–		Обогреватель SK 3116.000	1	Rittal
		~220 В, 50 Вт		
–		Терморегулятор SK 3110.000	1	
		~220 В, 5-60 °C		
–		Автоматический выключатель	1	Schneider Electric
		iC60N 1P, 6 A, ~220 В, кривая B		

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R3.06175.4.0.32

Взам. инв. N

Подп. и дата 06.08.14

Инв. N подл. R3.05341.4.0.32