

Спецификация элементов, зарекомендовавших и применяемых на чертеже.

Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Масса, кг	Примечание
1	"СКИЛДРОС"	Автомат запорно-разрывной пропускной способностью 82,7 м³/ч			
2	"СКИЛДРОС"	НК 65-200/217 Н-30,0 Вт Автомат насосный центробежный многооборотный с вакуумным	2	422,0	
		СН-12, 0,75 кВт Вт	1	28,8	
3		Без назначения для перекачивания, "Рейкс", 1", 50 л шт	1	10,0	
4		Клапан стринккерный J-1 "Viking"			
5		Дв150 в комплекте с обвязкой	1		
		Клапан стринккерный J-1 "Viking"			
		Дв100 в комплекте с обвязкой	2	44,0	
6	аппарат 1340104	Самонастраиваемый (0,3-1,4 бар)			
		регулируемый Р810-2 3 0,60			
7	ТУ 26-07-1001-94	Кран шаровый латунный			
		мужской, для контроля			
		индикатор, Ду15, 1153056, шт	6	0,27	
8	ТУ 26.02.180335-94	Манометр промышленный 1,6 МПа			
		МТ-У-40-1,5 шт	4	12	
9	ТУ 26.02.21-75	Манометр промышленный 1,6 МПа			
		электронный, 304-1У шт	5	22	
10	Артикул 09108 / 180333	Клапан стринккерный J-1 "Viking"			
		Дв100 в комплекте с обвязкой	2	24,0	
11		Дв150 в комплекте с обвязкой	1		
12	ТУ 26-07-003-90	Клапан обратный подв-емный муфтовый, Ду25, 16КЦ1Р	1	1,10	
13	ТУ 26-07-1429-87	Клапан проходной муф-товый, Ду25, 15у8Р(Р2)	6	1,75	
		Защитка иверная с рычагом управления модель РН/Б-47			
		с вывозным контролем положения контрольно-защитной		7,5	
14		Дв80	2		
15		Дв100	4		
16		Дв150	13		

[illegible]

1. Вза отогнути і привести угодити, по нату при коштує;
2. Губити грошди, чужими грошди, похвалити слово і підважк АІЗ по сирин 5,008-1;
3. Орудження установи, провадити при пошоди опораційної інжині сепіального впа-
няє 1-1;
4. Дивний лист, скаржити одностойо с листом 5,6.

[illegible]