



Спецификация демонтируемых конструкций и материалов 1 очередь строительства

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, кг	Примеч.
		Демонтаж консолей в осях "В-И" - "27-28"			
		Демонтаж ж/б консолей	22,0		м³

Спецификация элементов заделки консолей

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8568-77	-4x600 L=950	20	19,10	

Примечания

1. До начала демонтажа консолей выполнить демонтаж щелевого перекрытия по чертежам КМ1 инв. №313-351.

2. Консоли обрубить заподлицо с существующей стеной, поверхность зачистить и выполнить их облицовку.

3. Сварные соединения следует выполнять в соответствии с ГОСТ 5264-80. Сварку выполнять электродами Э-04х2049 ГОСТ 10052-75. Толщину шва принимать по ГОСТ 5949-75.

							0301.235.101А-КЖ
							г.Озёрск, ФГУП "ПО"Маяк". Завод
Изм.	кол.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Здание	Капитальный ремонт
						отсека Б-4 бассейна-хранилища.	Стадия
							Р
						Схема расположения консолей на отм. +4.450.	Лист
							1
							Листов