


УТВЕРЖДАЮ



« 8 » 06 2015 г.

Поставка сортового металлопроката.

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку сортового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| | |
|-------------------------------|--|
| | Подраздел 1.1 Наименование |
| Круг ст.08х18н10т ф24 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| Круг ст.08х18н10т ф28 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| Круг ст.08х18н10т ф65 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| Круг ст.08х18н10т ф75 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| Круг ст.08х18н10т ф80 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| Круг ст.08х18н10т ф90 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| Круг ст.08х18н10т ф100 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| Круг ст.08х18н10т ф120 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| Круг ст.08х18н10т ф150 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| Круг ст.12х18н10т ф270 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 |
| | Подраздел 1.2 Сведения о новизне |
| <i>Поставляемая продукция</i> | <i>должна быть не ранее 2015 года выпуска.</i> |

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| | |
|--|---|
| Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров | |
| Круг ст.08х18н10т ф24 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-II <i>а-Т Сталь 08X18H10T, 12X18H10T в состоянии поставки должна быть с контролем на отсутствие склонности к МКК</i> |
| Круг ст.08х18н10т ф28 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III,А-Т |
| Круг ст.08х18н10т ф65 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III,А-Т,хим. состав, макростр. |
| Круг ст.08х18н10т ф75 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III <i>а-Т макроструктура, мкк, узк, т.о. Сортовой прокат - 08X18H10T по ГОСТ 5949-75 заказать с дополнительными требованиями по п.3.12 а), ж), л)Т=350С, с), т). Нормы оценки по ОСТ 108.109.01-92, ШБ. УЗК по ГОСТ 21120-75 группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.</i> |
| Круг ст.08х18н10т ф80 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III,А-Т, <i>растяжение при нормальной и повышенной Т=350С температурах, макроструктура, МКК, УЗК по ГОСТ 21120-75 эквивалентная площадь контрольного отражателя 20мм² (диаметр 5мм) группа качества 1, Т.О., зерно (контроль производить по шкале 3 ГОСТ 5639-82, номер зерна 3, не менее).</i> |
| Круг ст.08х18н10т ф90 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III,А-Т,хим. состав, макростр |
| Круг ст.08х18н10т ф100 | ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 категории А и Г, <i>неметаллич.вкл.,макроструктура,определ.содерж.ферритной фазы УЗК по ПН АЭ Г-7-014-89, оценка по ОСТ 108.109.01-92,-зерно не крупнее №3.Допускается применение заготовок категории А и Г по ОСТ 108.109.01,неметаллич.вкл.,макроструктура,определ.содерж.ферритной фазы В закаленном состоянии по ГОСТ 5949-75 с выполнением УЗД с дополн.требованиями по п.3.12 а),з),л) ,с),т). Нормы оценки по з) ,л) ,с),т) по ОСТ 108.109.01-92, категория Б,неметаллич.вкл.,макроструктура,определ.содерж.ферритной фазы .Нормы оценки при</i> |

| |
|---|
| <p>контроле УЗД по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.</p> <p>Круг ст.08x18н10т ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III, А-Т, испыт. на растяж. при норм. тем-ре, макроструктура, т.о.</p> <p>Круг ст.08x18н10т ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III а-Т изготовить из сортового проката ГОСТ 5949-75 с контролем УЗК УЗК сортового проката по ПНАЭ Г-7-014-89. Оценка качества по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя – 5 мм. Сталь 08X18H10T, 12X18H10T в состоянии поставки должна быть с контролем на отсутствие склонности к МКК</p> <p>Круг ст.08x18н10т ф60 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III, А-Т</p> <p>Круг ст.08x18н10т ф110 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III а-Т растяжение при нормальн. температ., макроструктура, МКК, УЗК, Т.О. МКК по методу АМУ с провоцирующим нагревом по ГОСТ 6032-2003. УЗК сортового проката по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5мм (S=20мм²)</p> <p>Круг ст.12x18н10т ф270 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-III</p> |
| Подраздел 2.2 Требования к маркировке |
| согласно ГОСТ 7566-94 |
| Подраздел 2.3 Требования к упаковке |
| согласно ГОСТ 7566-94 |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| |
|--|
| Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки |
| Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика. |
| Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |
| <p>Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя</p> <p>Письмо в адрес заказчика о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».</p> <p>В случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных материалов и полуфабрикатов – письмо с информацией об отсутствии изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.</p> |

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику сортовой металлопрокат:

- Круг ст.08х18н10т ф24** в кол-ве 500кг.*
- Круг ст.08х18н10т ф28** в кол-ве 500кг.*
- Круг ст.08х18н10т ф65** в кол-ве 500кг.*
- Круг ст.08х18н10т ф75** в кол-ве 3000кг.*
- Круг ст.08х18н10т ф80** в кол-ве 1000кг.*
- Круг ст.08х18н10т ф90** в кол-ве 500кг.*
- Круг ст.08х18н10т ф100** в кол-ве 2000кг.*
- Круг ст.08х18н10т ф120** в кол-ве 600кг.*
- Круг ст.08х18н10т ф150** в кол-ве 2100кг.*
- Круг ст.12х18н10т ф270** в кол-ве 2500кг.*

в течение 20 дней с момента оформления Договора/Спецификации.