

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:

Поставка розеток и вилок для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Все предлагаемое оборудование должно быть серийным.

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Гарантия качества	Кол-во	Единица измерения
1	Розетка ГРППМ 10-90ГО2В (или эквивалент), приемка «5»	<p><u>Обозначение</u> Розетка ГРППМ 10 90 Г (Ш) О 2 –В ГРППМ – соединитель прямоугольный малогабаритный; 10 – порядковый номер разработки; 90 – количество контактов; Часть соединителя: Г – розетка; Ш – вилка Конструктивное исполнение: О – ГРППМ10 прямые с контактами под объемный монтаж; Покрытые контакты: 2-серебро; В-всехклиматическое исполнение В2.1 по ГОСТ 15150-69</p>	не менее 12 лет	1000	шт.
2	Вилка ГРППМ 10-90Ш2В (или эквивалент), приемка «5»	<p><u>Условия эксплуатации</u> Синусоидальная вибрация: диапазон частот, Гц не менее 1 -2000 амплитуда ускорения, м/с² (g) - 100 (10) Акустический шум: диапазон частот, Гц не менее 5 - 10000 уровень звукового давления, дБ - 140 Механический удар многократного действия: пиковое ударное ускорение, м/с² (g) - 350 (35) длительность действия, мс не менее 2 - 10 Механический удар одиночного действия: пиковое ударное ускорение, м/с² (g) - 1500 (150) длительность действия, мс 1 - 2 Линейное ускорение, м/с² (g) - 1000 (100) Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт.ст.): 3,9·10² (3) Повышенная рабочая температура среды, °С - 70 Пониженная рабочая температура среды, °С - минус 60 Смена температур (с учётом температуры перегрева контактов), °С: не менее от</p>	не менее 12 лет	1000	шт.

	<p>минус 60 до 100</p> <p>Повышенная относительная влажность при температуре среды 35 °С, % - 98</p> <p>Иней и роса, солнечное излучение, соляной туман, плесневые грибы</p> <p>Хвостовики контактов допускают присоединение проводов сечением, мм2:</p> <p>для розеток ГРППМ10</p> <p>одного провода - 0,35</p> <p>двух проводов, для каждого - 0,14</p> <p><u>Технические характеристики</u></p> <p>Рабочий ток на контакт, А, не более 1</p> <p>Напряжение, В (ампл.), - 100</p> <p>Испытательное напряжение, В (ампл.), - 500</p> <p>Сопротивление контактов, Ом, не более - 0,01</p> <p>Емкость между любыми контактами, пФ, не более:</p> <p>шаг 5 мм - 3</p> <p>шаг 2,5 мм и 3 мм - 4</p> <p>Сопротивление изоляции, Мом, не менее - 1000</p> <p>Усилие расчленения контактов с контрольным калибром, Н (кгс), не менее 0,2 (20)</p> <p>Усилие расчленения соединителей, Н (кгс), не менее:</p> <p>ГРППМ10-90ГО2 - 150(15)</p> <p>Число сочленений-расчленений - 250</p> <p>Минимальная наработка, ч - 10000</p> <p>Минимальный срок сохраняемости, лет - не менее 12</p>			
--	--	--	--	--

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производитель, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, приемку «5», полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Аванс - не предусмотрен.

Порядок оплаты - безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТГН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть в заводской упаковке, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

6. Требования к технической документации

Паспорта на русском языке.

7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

8. Сроки поставки продукции:


Не позднее 45 дней с даты заключения договора

9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не позднее 2012-2013гг.), не являться предметом споров третьих лиц. С оборудованием поставляются оригиналы паспортов и этикеток.

Начальник отдела снабжения

Исполнитель



Д.П. Давыдов

М.С. Дроздов