

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

Поворотно-наклонный стол для сварки и позиционирования изделий весом до 150кг FTT 150 фирмы «Fronius» или аналог (2 комплекта). Аналог определяется по характеристикам, указанным в пунктах 2, 9.

2. Технические требования к поставке товара:

Требования к поворотно-наклонному столу:

- максимальная грузоподъемность – 150кг;
- диаметр планшайбы/толщина, не менее – 450/16мм;
- пазы планшайбы - $3 \times 120^\circ$;
- отверстие планшайбы – DIN6350;
- диапазон угла наклона планшайбы, не менее - 180° ;
- регулировка наклона – ручной привод;
- рабочая высота в горизонтальном положении, не менее – 600мм;
- внутренний диаметр полого вала, не менее – 25мм;
- привод – Ас-двигатель;
- диапазон частоты вращения – $0,1^* - 6,0 \text{ мин}^{-1}$ (* - с учетом замены электродвигателя с более высоким крутящим моментом);
- максимальный передаваемый сварочный ток, не менее – 400А;
- напряжение и частота питающей сети – 230/60 В/Гц;
- вес, не более – 120кг.

3. Требования к упаковке и маркировке:

Упаковка должна быть такой, чтобы сохранить поворотно-наклонный стол при транспортировке на открытом автомобильном транспорте. Поворотно-наклонный стол должен иметь заводской номер.

4. Требования к гарантии качества, гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

Качество поворотно-наклонного стола (далее поворотный стол) должно быть обеспечено действующей у Поставщика (Изготовителя) системой качества, соответствующей международным стандартам.

Гарантия на оборудование должна действовать не менее чем в течении двенадцати месяцев (при трехсменном режиме работы поворотного стола) с момента сдачи-приемки поворотного стола на территории Заказчика. При возникновении неисправности в гарантийный срок, Поставщик обязан в течение двух рабочих дней письменно или по телефону ответить на сообщения о неисправности оборудования. В течении следующих двух рабочих дней Поставщик обязан определить причину неисправности и уведомить Заказчика о способе восстановления (ремонта) оборудования. Срок восстановления (ремонта) – не более семи рабочих дней после определения неисправности без учета времени на изготовление, поставку и таможенное оформление частей или материалов, необходимых для ремонта.

5. Дополнительные требования:

4.1 Поворотный стол должен соответствовать Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753, и иметь сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, который признан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

4.2 Поставщик должен быть производителем поворотного стола или иметь:

- документальное подтверждение Производителя оборудования о правах Поставщика в РФ на продажу поворотных столов, проведение пуско-наладочных работ, гарантийного обслуживания, послегарантийного ремонта и проведение инструктажа персонала Заказчика;

6. Требования к технической документации:

С поворотно-наклонным столом должен быть поставлен полный комплект технической документации на русском языке, необходимый для технического обслуживания и ремонта, содержащий как минимум:

- паспорт,
- техническое описание,
- инструкцию по эксплуатации,
- инструкцию по монтажу,
- инструкцию по техническому обслуживанию и ремонту,
- схемы системы смазки,
- электрическую схему со спецификацией к ней,
- каталог запчастей.

Состав и содержание технической документации должны удовлетворять Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753.

7. Место поставки товара:

Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21, склад ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

8. Срок поставки товара:

Не более 3-х месяцев с даты заключения договора.

9. Прочие условия:

Комплект поставки поворотного стола должен включать:

- поворотный стол;
 - блок управления с регулировкой и индикацией частоты вращения планшайбы, кнопкой аварийной остановки, переключателем направления вращения (в комплекте с присоединительными проводами);
 - педаль типа «старт-стоп» для включения/отключения вращения планшайбы (в комплекте с присоединительным кабелем)
-