


Утверждаю:
Заместитель Директора
-Генерального конструктора
по общим вопросам

 Уразов С.Х.

« 14 » август 2014г.

Техническое задание
На закупку транспорта для нужд ОАО «НИКИЭТ»

Грузовой автомобиль

Технические требования к Товару:

1.1. Общие данные.	
Колесная база, не менее, мм	2900
Длина, не более, мм	5420
Ширина не, менее, мм	1974
Высота, не более, мм	2530
Погрузочная высота не более, мм	620
Высота проема задних дверей, не менее, мм	1660
Ширина проема задних дверей, не менее, мм	1540
Длина грузового отсека, не менее, мм	2582
Высота от пола до потолка, не менее, мм	1745
Объем грузового отделения, не менее, куб.м.3	6,5
Максимальная грузоподъемность, не более, кг	998
Минимальная грузоподъемность, не менее, мм	800
Допустимая общая масса не более, кг	3000
Количество мест	3
Количество дверей	5
Двери грузового отсека	-боковая сдвижная дверь с правой стороны: -задние двери распашные.
Объем топливного бака, не менее, в литрах	80
Цвет кузова	светлый
Тип кузова	цельнометаллический фургон

1.2. Двигатель.	
Экологический класс	Евро-4 с системой каталитической нейтрализации
Тип	Дизельный, турбированный
Мощность в л.с./ объем в литрах, не менее	100/ 2.2
Крутящий момент, не менее	310Нм, при 1300 Об/мин
Тип топлива,	Дизельное
Год выпуска	2014

1.3. Трансмиссия.	
Тип привода	Передний
Тип КПП	Механическая

1.4. Подвеска.	
Передняя подвеска. Характеристики не хуже	Независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости с телескопическими амортизаторами.
Задняя подвеска. Характеристики не хуже	Зависимая, листовые рессоры с телескопическими амортизаторами.

1.5. Тормозная система.	
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые
Дополнительные функции	Антиблокировочная система тормозов
Число передач, не менее	6

1.6. Рулевое управление.	- гидроусилитель руля
1.7. Фары.	- галогеновые фары; - противотуманные фары;
1.8. Активная безопасность.	- 3-х точечные автоматические ремни безопасности; - система курсовой устойчивости; - регулировка уровня света фар;
1.9. Пассивная безопасность.	- передняя подушка безопасности для водителя; - автоматическая блокировка замков дверей при движении;
1.10. Защита от угона и ущерба.	- иммобилайзер; - центральный замок с системой дистанционного открывания (закрывания) дверей;
1.11. Шины, диски.	- размер шин: не менее R15C - диски стальные; - полноразмерное запасное колесо;
1.12. Цвет салона, отделка салона.	- обивка сидений тканевая, темная;
1.14. Комплектация, комфорт и функциональность.	- кондиционер; - электростеклоподъемники дверей; - зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом; - регулировка сидения водителя по высоте, продольная регулировка; - регулировка спинки сидения водителя; - подголовники передних сидений; - прикуриватель

	<ul style="list-style-type: none"> - полноразмерная стальная перегородка с окном между грузовым отсеком и пассажирским салоном; предпусковой подогреватель двигателя; - задние брызговики; - домкрат, колесный ключ; - защитное резиновое покрытие пола; - - петли для крепления груза;
1.15. Аудиосистема	- Радио, CD проигрыватель;
1.16. Прочее.	<ul style="list-style-type: none"> - адаптация для России; - дополнительная защита двигателя и КПП; - инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке;

2. Обязательные требования, предъявляемые к поставщику.

2.1. Полномочия от изготовителя, подтверждающие статус официального представителя завода изготовителя (Дилер- Дистрибьютор) на территории России.

2.2. Наличие авторизованного сервиса и склада запасных частей на территории г. Москвы.

2.3. Осмотр и Получение Товара на складе Поставщика на территории г. Москвы, Московской области, до 10 км. от МКАД.

3. Комплектность технической документации.

Автомобиль	Сертификат Росстандарта, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийные обязательства завода изготовителя, товарная накладная, счет – фактура, заверенная импортером копия грузовой таможенной декларации (для импортных автомобилей).
<p>Документация должна быть составлена на русском языке. Копии сертификатов должны быть скреплены печатью и подписью уполномоченного лица завода-изготовителя.</p>	

3.1. Сроки и объемы предоставления гарантий качества на Товар.

Гарантия завода изготовителя на автомобиль, не менее	2 (Два) года без ограничения пробега.
Межсервисный интервал технического обслуживания, не менее	20000 (Двадцать тысяч) км.

Начальник гаража



Н.В. Климин

Механик гаража



С.В. Хомяков