

Техническое задание на приобретение автомобильного подъемника ПГ-30 в комплектации

Наименование поставляемого товара

Автомобильный гидравлический подъемник грузоподъемностью до 30 тонн (ПГ-30).

Оборудование приобретается для ремонтной зоны ООО «Автотранспортные перевозки»

Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Автомобильный гидравлический подъемник ПГ-30 изготовлен по ТУ 4577-074-03084090-2008 в замен изношенного согласно п. 12.2.2,б/ЕОСЗ эквивалент не допускается. Подъемник передвижной электрогидравлический для грузовых автомобилей модели ПГ-30 предназначен для подъема грузовых автомобилей собственной массой до 30 тонн при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту в условиях автотранспортных предприятий.

Комплект поставки

Стойка со шкафом аппаратным, шт.	1
Стойка с постом управления, шт.	3
Подставка, шт.	2
Тележка, шт.	2
Подхват, шт.	4
Подхват, шт.	4
Палец, шт.	8
Руководство по эксплуатации ПГ-30.00.00.000 РЭ, экз.	1
Упаковочный лист	1

Технические характеристики

Тип гаражного оборудования	ПГ-30 Гидравлический подъемник
Грузоподъемность максимальная т.	30
Вид привода	электрогидравлический
Способ подъема	За колеса
Диаметр колеса, мм	550...1400
Габариты стоек, мм.	1070 x 1230 x 2630
Высота подхватов над уровнем пола	1730
Давление в гидросистеме максимальное, МПа (кгс/см ²)	24(240)
Установленная мощность, кВт электорпривода	8,8
Количество стоек	4
Количество гидравлических станций	4
Напряжение питающей сети, В	3ф. 380 В, 50Гц
Напряжение сетей управления, В	24

От Поставщика

От Покупателя

/В.С.Святецкий/

1 Система безопасности должна быть постоянного зацепления и отвечать самым жестким требованиям Европейских стандартов и отключается только при непосредственном воздействии оператора на кнопку отключения страховки.

2 Регулируемые подхваты кареток должны позволять поднимать автомобили с наружным диаметром колес от 550мм до 1400мм, регулировка должна производиться быстро и без всяких усилий.

3 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает ТУ 4577-074-03084090-2008г. стандартам безопасности ГОСТ Р 53037-2008 и качества ГОСТ 16504-81 в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Предоставить копии разрешительных документов при проведении конкурсной процедуры

Требования к количеству поставляемого товара

Согласно приложения №1 к договору.

Требования к сроку поставки товара

Срок поставки оборудования согласовывается с Заказчиком перед подписанием договора.

Требования к обслуживанию товара и гарантийному сроку

Исполнитель устраняет недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

Требования к месту поставки оборудования

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, город Краснокаменск, ОАО «Приаргунское Производственное Горно Химическое Объединение», станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д. код станции 946208, код получателя 9705. Для ООО «АТП».

Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

Директор ООО «АТП»

Согласованно:

Начальник транспортного
Отдела ОАО «ППГХО»

Главный механик ОАО «ППГХО»

Кулеш Ю.Н.

Соломинцев Ю.П.

Зинкевич А.Т.

От Поставщика

От Покупателя

/В.С.Святецкий/