

УТВЕРЖДАЮЗаместитель директора
по оборонным НИОКР Н.Г. Егоров

« ____ » _____ 2012 г.

Техническое задание**1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:**

№ п/п	Наименование и технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара	Кол-во, шт.
1	Электротягач в следующей комплектации: Страна изготовитель – Российская Федерация Год выпуска - не ранее 2012 г. Место эксплуатации - внутри помещения с температурой воздуха от 5 до 25°C Кузов - рамный Цвет - ГОСТ Р 50574-2002 (жёлтый) Колёсная формула - 4x2 или 4x4 Привод - электрический Тяговое усилие - не менее 6000 Н Габариты: длина – не более 3500 мм ширина – не более 1500 мм высота – не более 1950 мм Дорожный просвет – не менее 150 мм Колёсная база – не менее 2000 мм Колея передних колёс – 1200...1300 мм Колея задних колёс – 1200...1300 мм Количество пассажиров – 1 чел. Масса полная - 2000...3000 кг Максимальная скорость - 3...9 км/ч. Тормоза - гидравлические Шины (размер) - R16... R20 Двигатель - электрический напряжением не более 150 В Аккумуляторная батарея – кислотная ёмкостью не менее 100 А·ч. Зарядное устройство для АБ Время пробега на одной зарядке аккумуляторной батареи - не менее 8 часов Гарантийный период - 1 год или не менее 500 км пробега (что наступит раньше)	1

Начальник отдела № 110

Главный конструктор проекта




А.В. Пискаревский

С.А. Козьминых