



04.12496-4183-46			
ЭЦЛ г. Сурдот. Сурдотальность III очереди ЭЦЛ Комета ст. №9 без малолетности			
Экз. кат. изд. 1901	Лист 1	Листов 2	
Прозвонили Чувашев	✓	✓	✓
Пробовали (сидели)	✓	✓	✓
Поч. сидела	✓	✓	✓
Мирно	✓	✓	✓
Гип	✓	✓	✓
Комет	✓	✓	✓
И. Кондратьев	✓	✓	✓
Мирно	✓	✓	✓
Смена расхождения конкурентных элементов на стл. 0,000			
Средняя		Лист 2	Листов 2
Продолжить фалла			

1. Общие указания см. на листе "Общие данные".
2. Конструкция пола в местах прикрепления фундамента под наружную стену толщ. 250мм разорвать, площадь разрезываемой поверхности $S=15,46\text{м}^2$. После устройства фундамента конструкция пола восстановит, площадь восстановившейся $S=10,69\text{м}^2$.
3. До заливки швов бетоном В15 между плитками залить цементного онекрта.
4. Все швы между плитками залить бетоном марки В15 на мелком заполнителе.
5. Плиты покрытия установить на цементно-песчаный раствор.
6. В местах устройства фундамента по внешнему фронту - пол разорвать на площади $S=4,9\text{м}^2$.
7. При устройстве заливочной трассы $4\text{м} \times 3,5 \times 0,60\text{м}$ пол разорвать на площади $S=5,28\text{м}^2$, после прокладки трасс для кабелей пол восстановить в объеме разрезываемой поверхности.
8. Для установки гильз $7-1$ для прокладки трубопроводов в конструкции пола выдолбить отверстия $\varnothing 40\text{мм}$. После установки гильз отверстия заделать раствором по чертёжам ЕК