

		– Размер станка: длина, мм.....1790 ширина, мм.....810 высота, мм.....1590 Масса, кг.....1290		
		Дополнительные требования: ○ Класс точности станков «В» по ГОСТ 8-82 11.1. Мощность двигателя главного движения (для мод. 250ИТВМФ1) - 5,5кВт (используется без редуктора с частотно- регулируемым приводом) Комплектность поставки (3 комплекта): Патрон 3-х кулачковый Упор продольный Центр с конусом Морзе 3 Центр с конусом Морзе 4 Комплект сменных шестерен для нарезания резьбы Комплект ключей Руководство по эксплуатации Дополнительные приспособления: Патрон цанговый 250ИТП 87.000 – 3 шт. Люнет подвижный 250ИТП 84.000 – 3 шт. Люнет неподвижный 250ИТП 83.000 Упор четырехпозиционный 250ИТП 68.000 Планшайба с пазами 1И611 82.00 – 3 шт. Патрон поводковый 1И611 80.00 Хомутик Г2578 7107-0036 Хомутик Г2578 7107-0038 Хомутик Г2578 7107-0040		

Итого с учетом доставки:
 В том числе НДС 18%

2. Срок поставки: не позднее 3 месяцев с момента подписания Договора Сторонами, с правом досрочной поставки.

3. Условия поставки:

- поставка силами и за счет средств Поставщика.

4. Комплект поставки:

Оборудование согласно Спецификации.

Паспорт (руководство по эксплуатации)

5. Настоящая Спецификация составлена в двух одинаковых экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

ОАО «ГНЦ НИИАР»

Заместитель директора по
 инфраструктурной деятельности

_____ //

« _____ » _____ 2013 г.

_____ / Бондарев В.А. /

« _____ » _____ 2013 г.

Иванов
