


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала
ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

 В.Р. Дуфлот
« 13 » 02 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку экскаватора – бульдозера на базе трактора БЕЛАРУС 82.1 или аналога

1. Назначение

Экскаватор - бульдозер на базе трактора БЕЛАРУС-82.1 (далее - Товар) используется для выполнения следующих работ:

- бульдозерным отвалом - земляные работы на грунтах I и II категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и др.);
- навесным экскаваторным оборудованием обратной лопаты - земляные работы на грунтах I и IV категорий (копание траншей, котлованов, ям) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал. Работа на грунтах выше III категории возможна только после предварительного рыхления.

Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40 С до +40 С.

2. Состав товара и технические характеристики

Экскаватор – бульдозер на базе трактора «Беларус».	
Год выпуска	2012/2013
Общие данные	
База – колесный трактор	Беларус – 82.1
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	57,4 (78)
Эксплуатационная масса, кг	6900 ±100
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	7630*2500*3800
Геометрическая емкость ковша экскаватора , м ³	0,25
Ширина ковша, мм	580
Номинальная емкость ковша экскаватора , м ³	0,28
Наибольшая глубина копания , м	4100
Наибольший радиус копания , м	5200
Наибольшая высота выгрузки , м	3400
Ширина бульдозерного отвала , м	2,0
Масса с ковшом и отвалом, кг	6250
Высота отвала, мм	650
Вид оборудования	обратная лопата
Угол поворота экскаваторного оборудование в плане, град	170
Радиус копания на уровне стоянки, мм	5450
Опускание отвала ниже поверхности колес, мм	200
Максимальная высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм	2600
Опрокидывающая нагрузка при максимальном вылете, кН (кгс)	15,0 (1500)
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кН (кгс)	11,6 (1180)
Двигатель	
Модель	Д-243/Д-245

Тип	рядный дизель водяного охлаждения
Мощность двигателя , л.с (кВт)	81 л.с
Ходовая часть	
Тип	.
Колёсная формула	4*4
Номинальные обороты коленвала, об/мин	2200
Крутящий момент, Нм	290
Механизм рулевого управления	гидравлический
Расход топлива л\час	не более 220
Бак топливный, л	130
Гидросистема	
Насос гидросистемы	шестеренный, 100 л/мин
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Требования к товару. Товар должен быть новый, 2012 / 2013 года выпуска, соответствовать условиям эксплуатации и иметь требуемые технические характеристики.

3. Дополнительные требования

Товар должен быть доставлен в адрес Заказчика по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км.

4. Сроки поставки:

Поставщик обязан поставить Товар в надлежащей комплектации в адрес Заказчика в течение 10 (Десяти) дней с момента выплаты авансового платежа.

5. Порядок расчетов:

- Заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику на расчетный счет, указанный в Договоре в размере 50 % от стоимости товара по Договору, в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня заключения договора, на основании выставленного Поставщиком счета на перечисление авансового платежа. Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное пунктом договора, считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре.

- Заказчик оплачивает поставку Товара в размере оставшихся 50% путем перечисления стоимости товара по настоящему Договору на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в договоре за счет собственных средств на основании оформленного и подписанного обеими Сторонами договора Акта приемки-передачи Товара, товарной накладной, счета-фактуры, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату стоимости Товара по договору.

6. Гарантийные сроки

Гарантия на Товар должна быть не менее 12 месяцев или 1000 моточасов пробега с момента подписания сторонами товарной накладной и акта приёма-передачи.

Начальник АТЦ



С.Н. Мартынов