



комбинат
ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»



624200, г. Лесной, Свердловской обл.,

Коммунистический пр., 6а.

Тел. (34342) 2-66-06



Факс: (34342) 3-73-68, 3-05-65

Телетайп: 221210 «Радар»

E-mail: main@ehp-atom.ru

от

12.07.12 № 055-64/*2955*

На №

от


Решение о внесении изменений в условия документации

На основании статьи 20.5.2. ЕОСЗ Заказчиком принято решение о внесении изменений в условия извещения о проведении запроса цен в электронной форме № Z015638 «Поставка холодильных камер»:

П.1-4 Технических характеристик оборудования изменить согласно таблице:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Количество
1	Камера холодильная среднетемпературная № 1 КХЗ	Камера: размеры камеры, мм - 2560*4360*2200; сэндвич панель ППУ 80мм, замковое соединение, без пола, без стены 2560*2200 ; Дверь: распашная, одностворчатая, ППУ 80мм., левого исполнения, без порога, световой проем 800*1800; Назначение – хранение молочно-жировой продукции в количестве 2,3т; суточный оборот – 0,77т; температура в камере 0+6°С Комплект поставки: камера замковая КХЗ-021 (среднетемпературная), воздухоохладитель кубический, имеющий следующие характеристики: холодопотребление 2,97 кВт, температура кипения газа -7С, DT=7К, электрооттайка, медные трубы с внутренним оребрением, низкий уровень шума, ; шкаф управления воздухоохладителем на базе контроллера EVCO 233 (или эквивалент), максимальный ток вентиляторов 1А, максимальный ток ТЕНов 4А; монтажный комплект (соленоидный клапан EVR 3; ТРВ ТЕ5-0,5, фильтр DCL + регулятор давления кипения) (или эквивалент), концевики в комплекте с кабелем и креплением – 2шт.	1
2	Камера холодильная низко-	Камера: сэндвич панель ППУ 80мм, замковое соединение, без пола, без стены 4360*2200; Дверь: распашная, одностворчатая, ППУ 80мм., левого исполнения, без поро-	1

СТО Ж11.0015-2011 форма 3а

Попов В.С. (34342) 3-72-56 	Вх. № <u>230/73</u>
--	---------------------

	температурная №2 КХЗ	га, световой проем 800*1800, комплектуются двойным уплотнительным контуром и обогревающими ПЭНами, вставленными в алюминиевый профиль на дверном проеме. Размеры камеры, мм – 4560*4360*2200; Назначение – хранение мясо-рыбной продукции в количестве 3,6т; суточный оборот – 1,2т; температура в камере -18°С. Комплект поставки: Камера замковая КХЗ-042 (низкотемпературная), воздухоохладитель кубический с холодопотреблением 7,07 кВт, T0= -25, DT=7К + эл. оттайка медные трубы с внутренним оребрением, низкий уровень шума; шкаф управления воздухоохладителем на базе контроллера EVCO 233 (или эквивалент), максимальный ток вентиляторов 2,5А, максимальный ток ТЕНов 10А; монтажный комплект (соленоидный клапан EVR 6; TPB TE5-1, фильтр DCL+ регулятор давления кипения) (или эквивалент), концевики в комплекте с кабелем и креплением – 2шт.	
3	Камера холодильная среднетемпературная №3 КХЗ	Камера: размеры камеры, мм - 4700*5600*2200, сэндвич панель ППУ 80мм, замковое соединение, без пола. Дверь: Распашная, одностворчатая, ППУ 80мм., Левого исполнения, без порога, световой проем 800*1800, один уплотнительный контур. Назначение – хранение плодо-овощной продукции в количестве 4,4т; суточный оборот – 0,88т; температура в камере 0+6°С Агрегат на базе низкотемпературного поршневого полугерметичного компрессора Q0 = 12,27 кВт, T0 = -25С, Tк=+45С t перегрева = 10К. Электрическая мощность 12,59 кВт. в дополнение к стандартной комплектации : маслоотделитель, отделитель жидкости, вентилятор обдува головки блока цилиндров, дополнительный подогреватель картера компрессора с термостатом, регулирование давления конденсации на линии нагнетания, регулятор производительности с управлением по реле давления. Щит управления агрегатом: контроллер Dixell XC650С (или эквивалент) для управления компрессором и вентиляторами конденсатора, пускозащитная автоматика, реле контроля фаз. Камера замковая КХЗ-070 (среднетемпературная), воздухоохладитель с холодопроизводительностью Q0=5.5 кВт, T0= -7, DT=7К + эл. оттайка, медные трубы с внутренним оребрением, низкий уровень шума, шкаф управления воздухоохладителем на базе контроллера EVCO 233 (или эквивалент), максимальный ток вентиляторов 2,5А, максимальный ток ТЕНов 10А.), монтажный комплект (соленоидный клапан EVR 6; TPB TE5-1, фильтр DCL + Регулятор давления кипения), низкотемпературный агрегат на базе полугерметичного компрессора Bitzer RSU-B1S-4NC12-11G110001 (или эквивалент), конденсатор воздушного охлаждения LH135 (920*2575* 1080, Q=50кВт; 61 dB), концевики в комплекте с кабелем и креплением – 1шт.	1
4	Камера холодильная среднетемпературная №4 КХС	Камера: размеры камеры, мм - 1960*1960*2200; Замкового соединения (Экцентриковое) Теплоизоляция – ППУ 80мм; Дверь: Распашная, одностворчатая, ППУ 80мм., Правого исполнения, без порога, без штрабления, световой проем, м – 800*1860, один уплотнительный контур; Назначение – хранение полуфабрикатов кондитерского цеха в количестве 1,2т; суточный оборот – 0,6т; температура в камере 0+6°С Комплект поставки: камера замковая КХЗ-06 (среднетемпературная), воздухоохладитель, имеющий следующие характеристики: холодопотребление 1,48 кВт, температура кипения газа -7С, DT=7К, электрооттайка, медные трубы с внутренним оребрением, низкий уровень шума, ; шкаф управления воздухоохладителем на базе контроллера EVCO 233 (или эквивалент), максимальный ток вентиляторов 1А, максимальный ток ТЕНов 4А; монтажный комплект (соленоидный клапан EVR 3; TPB TE5-0,5, фильтр DCL + регулятор давления кипения) (или эквивалент), концевики в комплекте с кабелем и креплением – 1 шт.	1

Заместитель ген. директора по логистике



И.А. Ларионов