Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Кабельно-проводниковая продукция							
2.1	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 5х95		ТУ 16.К71-310-2001	м	250		
2.2	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 5х70		ТУ 16.К71-310-2001	м	50		
2.3	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 5х35		ТУ 16.К71-310-2001	м	60		
2.4	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 5х25		ТУ 16.К71-310-2001	м	50		
2.5	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 5х10		ТУ 16.К71-310-2001	м	30		
2.6	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 5х6		ТУ 16.К71-310-2001	м	90		
2.7	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 5х4		ТУ 16.К71-310-2001	м	10		
2.8	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 5х2,5		ТУ 16.К71-310-2001	м	700		
2.9	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 3х4		ТУ 16.К71-310-2001	м	70		
2.10	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 3х2,5		ТУ 16.К71-310-2001	м	500		
2.11	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, до 1кВ	ВВГнг-LS 3х1,5		ТУ 16.К71-310-2001	м	1100		
2.16	Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости	ПВ3 1х95	ГОСТ 6323-79	ОАО "Севкабель"	м	220		
2.17	Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости	ПВ3 1х25	ГОСТ 6323-79	ОАО "Севкабель"	м	60		
2.18	Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости	ПВ3 1х4	ГОСТ 6323-79	ОАО "Севкабель"	м	150		
2.19	Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости	ПВ3 1х6	ГОСТ 6323-79	ОАО "Севкабель"	м	150		
2.20	Концевая муфта для пяти-жильного кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ, сеч. жил 70-120мм²	5ПКВНmп-70/120-нг-LS		"Термофит"	шт.	10		
2.21								

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПНСА.158-ИОС1.С	Лист 42

Копировал

Формат А3