

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Трансформатор силовой трехфазный сухой с литой изоляцией, мощностью 400 кВ·А, напряжением 10/0,4 кВ, частотой 50 Гц, с соединением обмоток Δ/Ун-11, напряжение короткого замыкания 6 %, габаритные размеры (ДхШхВ) 1905х980х1740 мм, степень защиты IP31, вид климатического исполнения У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69, ПБВ ±2х2,5%, охлаждение естественное, классификация пожаробезопасности – F1, класс изоляции ВН/НН – F/F, превышение температуры обмоток 100 °С, потери ХХ – 1000 Вт, потери КЗ – 4200 Вт материал обмоток трансформатора – медь, подвод питания на стороне ВН – шинами 10 кВ слева, с тремя температурными РТ100 датчиками и блоком мониторинга TR250, на стороне НН – шинами справа (BS02) Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01	APYE 670025 002 TY	-	ООО "РосЭнергоТранс" г. Екатеринбург	шт.	1	1950,00	1950,00	-

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
A-179652	<i>Сид. 20.05.19</i>	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР