

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по закупкам

П.А. Ведерников

« 05 » 03 . 2013г.

Технические требования на поставку
гидравлических и охлаждающих жидкостей

Для обеспечения эксплуатации вновь приобретенного находящегося на гарантии станка для глубокого сверления TBT ML 500-1-9000 требуется следующая продукция:

Гидравлическая жидкость HL DIN 51524 класс по ISO 32 - 100л.

Гидравлическая жидкость HLP DIN 51524 класс по ISO 32 - 100л.

Охлаждающая жидкость TBT HSD 400 - 11000л.

Допускаются следующие аналоги охлаждающей жидкости:

Изготовитель	Марка
Petrofer	Isocut T 400 Isocut T 404 Isocut T 500 Isocut T505
BP Aral BP Castrol	Sulnit UT Sevora 713 HC Variocut B30 Variocut B46 TC Variocut C 334 Variocut G485 Variocut D734 Variocut G650 HC
Houghton D.A. Stuart	Uniplus 8-212N Cut-Max BR 212ZF Dascoiene 218 Cutmax SK 3-95 Cutmax SK 3-95-1
Shell	Garia Oil 404 M 10 Garia Oil 603 S 15 Garia 601 M – 8 (Common Rail)
Motorex	Swisscut ORTHO NF-X 10 Swisscut ORTHO NF-X 15 Swisscut ORTHO NF-X 22

Поставка других аналогов не допускается.

Допускаются мелкие отклонения от требуемого количества в пределах $\pm 5\%$ в зависимости от емкости тары.

Условия поставки: DDP Инкотермс 2010 с разгрузкой транспортного средства по адресу:
г. Подольск, Московской области, ул. Орджоникидзе, д.21.

Начальник цеха
отдел 5.01

Е.А. Лизунов