



ФГУП «ГХК»
Отдел материально-
технического снабжения
(ОМТС)
г. Железногорск,
ул. Ленина, 56,
тел. 75-32-41,
факс 75-93-00
.02.2014 № 01-54-03-23/

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель генерального директора
по материально-техническому снабжению
и комплектации оборудования**

Е.А. Гуляев
" " **2014г.**

**приложение № 1 к заявке
на проведение процедуры закупки**

Техническое задание
на поставку лакокрасочных материалов.

Предмет закупки: лакокрасочные материалы.

Железногорск 2013

Техническое задание
на поставку лакокрасочных материалов по смете приобретения МПЗ для обеспечения текущей деятельности

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Подраздел 1.1 Наименование.
- Подраздел 1.2 Сведения о новизне.
- Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.
- Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.
- Подраздел 1.5 Код ОКП.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Подраздел 4.1 Технические, функциональные и количественные и качественные характеристики (потребительские свойства)
- Подраздел 4.2 Требования к надежности.
- Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.
- Подраздел 4.4 Требования к маркировке.
- Подраздел 4.5 Требования к упаковке.
- Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
- Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.

Поставка **лакокрасочных материалов.**

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, в соответствии с гарантией завода изготовителя (не менее 12месяцев).

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.

Не предусмотрено.

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.

Не предусмотрено.

Подраздел 1.5 Код ОКП.

23 1000 0

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонт котлоагрегатов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

№ п/п	Наименование	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результату	Количество	Единица измерения	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.	Стоимость с НДС (18%), руб.	График поставки
1	БЕНЗИН Б-70	Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу, не менее 70, Давление насыщенных паров, Па 47988, Кислотность, мг КОН/100 см3, не более 1,0. Температура начала кристаллизации, °С, не выше -60. Йодное число, г йода/100 г бензина, не более 0,2. Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более 12-20. Содержание фактических смол, мг/100 см3 бензина, не более 2,0. Массовая доля серы, %, не более 0,05. Цвет Бесцветный.	290	кг	50,52	17287,94	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
2	ГРУНТ ХВ-0278 СЕРЫЙ (или эквивалент)	Цвет-серая. Внешний вид покрытия – однородная матовая поверхность. Толщина высушенного покрытия-100мкм. Время высыхания не более 24ч. Эластичность покрытия при изгибе-1мм. Стойкость к действию 3% раствора хлористого натрия не менее-72ч	40	кг	110,31	5206,63	60 рабочих дней с правом досрочной поставки

3	ГРУНТОВКА ГФ-021 СЕРАЯ	ГОСТ 25129-82	60	кг	60,32	4270,66	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
4	ГРУНТОВКА НЦ-081	Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия нитроцеллюлозными и нитроглифталиевыми эмалями. Массовая доля нелетучих веществ, %: 55 ± 3. Процент разбавления до вязкости 18-20 с по ВЗ-246 - 40 - 70. Степень перетира, мкм, не более 60. Высыхание до степени 3, мин, при t° (65±5) °С, не более 35. Эластичность при изгибе, мм, не более 1. Прочность при ударе по прибору У-1, см, не менее 50. Адгезия, см, не менее 1.	4	кг	87,75	414,18	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
5	КРАСКА ВЭП-012 (или эквивалент)	предназначена для защиты и гидроизоляции бетонных, кирпичных, асбоцементных, а также металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного климата и при повышенной влажности, а также в условиях воздействия растворов кислот, щелочей, солей, масел, нефтепродуктов и моющих средств. Цвет и внешний вид пленки белый. Пленка полуглянцевая или полуматовая. Количество упаковок двухупаковочная. Массовая доля нелетучих веществ, % 54-основы, 87-отвердителя. Время высыхания до степени 3 при 20°С, час, не более 24. Прочность (эластичность) пленки при изгибе, мм, не более 3. Прочность пленки при ударе, не менее, м/кг 0,4. Твердость пленки, усл. един., не менее 0,5. Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при 20°С, час, не менее: - воды 24; - 3% раствора NaCl 24; - 3% раствора NaOH 24; - масла 24. Хим. стойкость, час, не менее: - 25% серная кислота при 60°С -6; - 25% серная кислота при 18°С -48.	130	кг	247,03	37894,4	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
6	ЛАК БТ-577	ГОСТ 5631-79	278	кг	60,85	19961,23	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
7	ЛАК БТ-99	ГОСТ 8017-74	20	кг	97,72	2306,19	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
8	ОТВЕРДИТЕЛЬ К КОМПОЗИЦИИ К-115 (или эквивалент)	Представляет собой однородную вязкую жидкость от светло до темнокоричневого цвета. Предназначен для отверждения эпоксидного компаунда К-115.	1	кг	223,19	263,36	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
9	РАСТВОРИТЕЛЬ N646 (или эквивалент)	Многокомпонентный растворитель в состав которого входит: бутил- или амилацетат 10%, этилцеллозоль 8%, ацетон 7%, бутанол 10%, этанол 15%, толуол 50%	100	кг	51,92	6126,56	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
10	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15 СУХОЙ	ГОСТ 10503-71	5	кг	44,58	263,02	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
11	ШПАТЛЕВКА НЦ-007	ГОСТ 10277-90	20	кг	137,80	3252,08	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
12	ШПАТЛЕВКА НЦ-008 СЕРАЯ	ГОСТ 10277-90	1	кг	61,48	72,55	60 рабочих дней с правом досрочной поставки

13	ЭМАЛЬ КО-84 КРАСНАЯ (или эквивалент)	Для окраски изделий из стали и алюминиевых сплавов, подвергающихся воздействию температур до +300°С, а также для нанесения маркировочных знаков. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при темп. +20°С, с 14-22. Массовая доля нелетучих веществ, % 30-34. Внешний вид пленки однородная, без морщин, оспин и посторонних включений. Цвет пленки не нормируется. Высыхание при температуре (20±2)°С, час - до степени 3- 0,5-1, - до степени 5-2. Адгезия к металлу, баллы, не более 1. Расход на однослойное покрытие, г/м2 130-150. Толщина однослойного высохшего покрытия, мкм 18-25. Эластичность при изгибе, мм, не более 1. Твердость пленки по прибору М-3, у.е, не менее, для эмалей: - красной 0,45. Стойкость пленки к действию воды при темп. (20±2)°С, час 24. Стойкость пленки к действию бензина при темп. (20±2)°С, час 2. Терmostойкость пленки при темп. (300±10)°С, ч, не менее 5.	30	кг	273,20	9671,28	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
14	ЭМАЛЬ КО-811 КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЧЁРНАЯ	ГОСТ 23122-78	100	кг	82,42	9725,56	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
15	ЭМАЛЬ МЛ-12 ЗЕЛЕНАЯ	ГОСТ 9754-76	60	кг	240,96	17059,97	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
16	ЭМАЛЬ МЛ-12-90 КРАСНАЯ	ГОСТ 9754-76	25	кг	255,36	7533,12	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
17	ЭМАЛЬ НЦ-132 П СЕРАЯ	ГОСТ 6631-74	53	кг	81,50	5097,01	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
18	ЭМАЛЬ НЦ-132П СВЕТЛО- СЕРАЯ	ГОСТ 6631-74	2	кг	116,84	275,74	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
19	ЭМАЛЬ НЦ-132П ФИСТАШКОВАЯ	ГОСТ 6631-74	14	кг	109,55	1809,77	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
20	ЭМАЛЬ НЦ-221 СЕРЕБРИСТАЯ	ГОСТ 6631-74	10	кг	84,75	1000,05	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
21	ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ	ГОСТ 6465-76	77	кг	69,05	6273,88	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
22	ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧНЕВАЯ	ГОСТ 6465-76	265	кг	60,57	18940,24	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
23	ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ	ГОСТ 6465-76	135	кг	69,64	11093,65	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
24	ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ	ГОСТ 6465-76	310	кг	67,45	24673,21	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
25	ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ	ГОСТ 6465-76	212	кг	61,66	15424,87	60 рабочих дней с правом досрочной поставки

26	ЭМАЛЬ ПФ-115 ЯРКО-ЗЕЛЕНАЯ	ГОСТ 6465-76	15	кг	71,43	1264,31	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
27	ЭМАЛЬ ПФ-223 СТАЛЬНАЯ	ГОСТ 6465-76	30	кг	83,75	2964,75	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
28	ЭМАЛЬ ПФ-266 ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ (или эквивалент)	Цвет – коричневая, обладающая высокой водостойкостью, твердостью, сопротивлением к истиранию. Расход эмали 150-180г/м2, время высыхания -24ч. Внешний вид покрытия - эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин посторонних включений поверхность. Условная вязкость -60-150 Массовая доля нелетучих веществ 50-85 Степень перетира не более 25-50мкм Укрывистость не более -160г/кв.м. Время высыхания не более -24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 не менее 40см. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 не менее 0,2-0,25. Стойкость покрытия к статическому воздействию не менее 15мин. Блеск пленки не менее 40-60%.	110	кг	70,82	9192,44	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
29	ЭМАЛЬ ПФ-837 АЛЮМИНИЕВАЯ	ГОСТ 6465-76	90	кг	144,72	15369,26	60 рабочих дней с правом досрочной поставки
Начальная (максимальная) цена договора (руб. с НДС)		254 687,91					

Подраздел 4.2 Требования к надежности.

Не предусмотрено.

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.

Не предусмотрено.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке.

В соответствии с нормативными документами по ГОСТ и ТУ.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке.

Товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТ и ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

Для вагонов и 20 тонных контейнеров: ст. Базаиха Красноярской ж.д., Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)

Для контейнеров менее 20 тонн: ст. Красноярск Код 890004, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021 (ОКПО-07622986)

Автомобильным транспортом: Склад ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенный по адресу : ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, 76. Обязательства Поставщика по передаче товара Покупателю считаются выполненными с момента приемки товара Покупателем на своем складе.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции по качеству на ФГУП «ГХК» (приказ по ФГУП «ГХК» № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать покупателю полный комплект технической документации на русском языке, документы о сертификации товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара выборочная проверка не применяется-контролю подвергается каждая единица Товара. Контрольные показатели качества - в соответствие ГОСТ и техническим требованиям, приведенными в разделе 4 Технического задания, целостность упаковки. В случае обнаружения несоответствия производится замена отбракованного товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя.

Расходы, понесенные покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.);

г) счет, счет-фактуру, выставленные покупателю;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ. До момента передачи товара Поставщиком Покупателю, Поставщик письменно в течении 3-х дней до момента передачи товара уведомляет Покупателя о готовности передачи товара Покупателю Обязанность Поставщика по передаче Покупателю товара считается исполненной с момента приемки оборудования на складе Покупателя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Допускается толеранс (отклонение) от объема поставки ТМЦ в пределах $\pm 10\%$. Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, иметь остаточный срок годности 80% от начального на дату поставки товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и подтверждаться сертификатом соответствия или паспортом качества.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Единицы измерения и количество поставляемой продукции соответствуют подразделу 4.1 данного технического задания.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы о сертификации продукции должны предоставляться на русском языке. Счет, счет-фактура и товарные накладные предоставляются согласно форм, установленных Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

Руководитель группы ОМТС

А.А. Павлов

Начальник ОМТС

В.В. Акулов

Главный специалист по управлению качеством

К.С. Анищенко