

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Колл-чество | Масса единицы кг | Примечание |
|--------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Кабель силовой бронированный, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, 1 кВ, сечением 2х6мм ² | ВБбШв ТУ 16.К09-144-2005 | | | м | 230 | | |
| 18 | Кабель с медными жилами в ПВХ-оболочке, 0,66кВ, сечением 5х4мм ² | ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 | | | м | 20 | | |
| 19 | Кабель с медными жилами в ПВХ-оболочке, 0,66кВ, сечением 4х4мм ² | ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 | | | м | 100 | | |
| 20 | Кабель с медными жилами в ПВХ-оболочке, 0,66кВ, сечением 3х2,5мм ² | ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 | | | м | 80 | | |
| 21 | Труба асбоцементная безнапорная, диаметром 100мм, глиной 2950мм | БНТ-100 ГОСТ 1839-80 | | | шт. | 13 | | |
| 22 | Труба гофрированная ПВХ Ø32 | ТУ2248-002-143699-38-2008 | СТ620-20-К41-1001 | "ИЭК" | м | 200 | | |
| 23 | Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х3,2 | ГОСТ 1839-80 | | | м | 5 | | |
| 24 | Бетон под фундамент опоры | В15 | | | м ³ | 4,6 | | |
| 25 | Кирпич керамический полнотелый | КОРПо М150 ГОСТ 530-95 | | | шт. | 5260 | | |
| 26 | Песок природный средний | ГОСТ 8736-85 | | | м ³ | 59,1 | | |
| 27 | Болт | М18-6х50,58 ГОСТ 7798-70 | | | шт. | 80 | | |
| 28 | Гайка | М18-6Н,3,6 ГОСТ 5915-70 | | | шт. | 80 | | |
| 29 | Шайба 18 | ГОСТ 11371-78 | | | шт. | 160 | | |
| | Демонтаж | | | | | | | |
| 30 | Опора | | | | шт. | 17 | | |
| 31 | Светильник наружного освещения | | | | шт. | 17 | | |
| 32 | Фундамент опоры бетонный | | | | м ³ | 3,9 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 011808. 0106223. 00000. 411 ЗС. СО | | | |
| | | | | | 427288 | | | |
| | | | | | Лист 3 | | | |
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | | | | | | |
| 427288 | | | | | | | | |