


УТВЕРЖДАЮ



«11» 06 2014 г.

Поставка труб
Ст.20, Ст.15X1M1Ф по ТУ 14-3Р-55-2001,
ТУ 14-3-190-2004.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку труб

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка труб марки стали 20, стали 15X1M1Ф по ТУ 14-3-190-2004, ТУ 14-3Р-55-2001.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2010 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>1. Трубы 273x38 Ст15X1M1Ф по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 0,75 тн.</p> <p>2. Трубы 325x45 Ст15X1M1Ф по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 2,5 тн.</p> <p>3. Трубы 377x24 Ст20 по ТУ 14-3Р-55-2001 в количестве 7 тн.</p> <p>4. Трубы 325x8 Ст20 по ТУ 14-3-190-2004 в количестве 9,62 тн.</p> <p style="text-align: center;">Итого:19,87 тн.</p> <p>2.1.1. Дополнительные требования для всех труб по ТУ 14-3-190-2004: Применяются трубы из стали 20 по ТУ 14-3-190-2004: - в термообработанном состоянии, допускается нормализация горячедеформированных труб с прокатного нагрева,- УЗК по ГОСТ 17410-78, с гарантией мех свойств при повыш. тем-ре 350 оС, с гарантией гидравлич. испытания,с испыт. на ударн. изгиб с концентратором вида КСУ при 20 С</p> <p>2.1.2. Дополнительные требования для всех труб по ТУ 14-3Р-55-2001:</p> <p>а) термообработанными и очищенными от окалины;</p> <p>б) с гарантией гидравлического испытания;</p> <p>в) с проведением УЗК по ГОСТ 17410-78. Нормы оценки по ТУ14-3Р-55-2001, ширина риски не более 1,5 мм;</p> <p>г) с определением ударной вязкости при комнатной температуре (при S 12 мм);</p> <p>д) с определением предела текучести при +250 0С (с гарантией в сертификате);</p> <p>е) должны выдерживать испытание на сплющивание.</p> <p>2.1.3. Требования к продукции:</p> <p>Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.</p> <p>Копия дилерского или дистрибьюторского договора, документ от изготовителя, указанной в заявке продукции, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его продукции участником в срок и на условиях, указанных в документации по запросу цен (для участников, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки).</p> <p>Для поставщиков продукции импортного производства: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002</p>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке

В соответствии с ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества, копия Решения о применении (при необходимости)) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки:

- 1) оригинал сертификата качества на продукцию;

Для поставщиков продукции импортного производства: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить заказчику трубы в течение 5 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУ 14-3Р-55-2001 – 115 л.
ТУ 14-3-190-2004 – 15 л.