
УТВЕРЖДАЮ



«16» 07 2014 г.

Поставка труб
Ст.09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку труб

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка труб Ст.09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2014 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
1. Трубы 219х30х8200 Ст09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000 в количестве 42тн. **2. Трубы 89х23х8000 Ст09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000 в количестве 3 тн.** **Итого: 45тн.** **2.1.1**. 1.Материал должем быть термически обработанным, гидроиспытанным, с контролем сплошности ультразвуковым методом. 2.Механические свойства: - предел текучести σТ - не менее 300 МПа; - относительное удлинение δ5 - не менее 24 %; - ударная вязкость KCU при температуре 20 °С - не менее 60 Дж/см2 ; - ударная вязкость KCU при температуре минус 60 °С - не менее 49 Дж/см2 ; - ударная вязкость KCV при температуре 20 °С - не менее 25 Дж/см2 ; - ударная вязкость KCV при температуре минус 40 °С - не менее 35 Дж/см2. **2.1.2.** Требования к продукции: Для поставщиков продукции импортного производства обязательное выполнение требований Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 10-576-03.
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ТУ 14-3-1128-2000.
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
В соответствии с ТУ 14-3-1128-2000.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара с оригиналами сопроводительных документов (счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, сертификаты качества, копия Решения о применении (при необходимости)) на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке товаров
Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: 1) Оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя; 2) Заверенная изготовителем предмета закупки копия Разрешения Ростехнадзора на применение предмета закупки, выданного на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить заказчику трубы в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУ 14-3-1128-2000 – 11 л.