


Утверждаю:
Руководитель подразделения


/М.С. Забелин/
«10» 09 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки:
ПОСТАВКА АСФАЛЬТА ГОРЯЧЕГО

Исполнитель:  И.Л. Кашин

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование					
Поставка асфальта горячего					
№	Наименование	Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)	Един. измер.	Кол-во	Макс. цена за единицу закупаемого товара, с НДС, (руб.)
1	асфальт горячий тип Б1	ГОСТ 9128-09	тн	2000	4204,50
2	асфальт горячий тип Б2	ГОСТ 9128-09	тн	700	4093,2
Итого без НДС:					9 554 466,67
Итого НДС:					1 719 804,00
Всего с НДС:					11 274 270,67
Подраздел 1.2 Сведения о новизне					
Согласно ГОСТ 9128-09					
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления					
-					
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления					
Согласно ГОСТ 9128-09					
Подраздел 1.5 Код ОКП					
571821					

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий в соответствии с действующими строительными нормами

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Атмосферное воздействие

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Согласно ГОСТ 9128-09

Подраздел 4.2. Требования к надежности

-

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

-

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

-

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Доставка навалом

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка материала производится в соответствии с инструкциями П-6, П-7

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Наличие сертификата на продукцию, сертификата качества на партию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Дата изготовления согласно правил приготовления и транспортирования асфальтных смесей не более 30 мин. (при температуре воздуха 18-20 °С) до доставки на объект Заказчика, при температуре воздуха свыше 30 °С.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

-

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

-

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- а) Доставка осуществляется до объектов комбината на следующий день после выставления заявки.
- б) Количество носит ориентировочный характер. Заказчик имеет право менять количество товара и переносить сроки поставки на более раннее время.
- в) Поставщик гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ.
- г) Дата изготовления согласно правил приготовления и транспортирования асфальтных смесей не более 30 мин. (при температуре воздуха 18-20° С) до доставки на объект Заказчика, при температуре воздуха свыше 30° С.
- д) Для изготовления асфальта должен быть использован дорожный битум марки М-5.
- е) Поставщик обязан до поставки предоставить сертификаты на входящие материалы и паспорта качества на каждую партию.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно графика поставки

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Составил: И.Л. Кашин И.Л. Кашин

Характеристики поставляемого товара**Битум нефтяной дорожный
типа БНД 90/130 для изготовления асфальтобетона**

№	Наименование показателя	Нормы	Фактические показатели предлагаемые участником
1	Глубина проникания иглы при 25 гр. С,01 мм	ОТ 91-130 ДО* (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)	
2	Глубина проникания иглы при 0 гр.С,01 мм	Не менее 28	
3	Температура размягчения по кольцу и шару, гр.С	Не ниже 43	
4	Растяжимость при 25 гр.С, см	Не менее 65	
5	Растяжимость при 0 гр.С, см	Не менее 4,0	
6	Температура хрупкости, гр.С	Не выше минус 17	
7	Температура вспышки, гр.С	Не ниже 230	
8	Изменение температуры размягчения после прогрева, гр.С	не более 5	
9	Индекс пенетрации	В пределах ОТ 1,0 ДО +1,0* (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)	

Асфальтобетонная смесь тип Б марки II

№	Наименование показателя	Нормы	Фактические показатели предлагаемые участником
1	СДВИГОУСТОЙЧИВОСТЬ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ	НЕ МЕНЕЕ 0,81	
2	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 0°С (МПА)	НЕ БОЛЕЕ 13	
3	ВОДОСТОЙКОСТЬ	НЕ МЕНЕЕ 0,85	
4	ОСТАТОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ (%)	СВЫШЕ 2,5 ДО 5* (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)	
5	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20°С (МПА)	НЕ МЕНЕЕ 2,2	
6	ВОДОНАСЫЩЕНИЕ (% по объему)	ОТ 1,5 ДО 4* (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)	

7	ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ (МПА)	НЕ МЕНЕЕ 3 НЕ БОЛЕЕ 6,5*	
8	ВОДОСТОЙКОСТЬ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОДОНАСЫЩЕНИИ	НЕ МЕНЕЕ 0,75	
9	СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ СДВИГЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 50°С (МПА)	НЕ МЕНЕЕ 0,35	
10	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 50°С (МПА)	НЕ МЕНЕЕ 1	
11	ПОРИСТОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ (%)	ОТ 14 ДО 19* (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)	

* - В случае если показатели предлагаемого товара являются переменными, такие показатели необходимо сопровождать фразой "в диапазоне".