Восстановлен с копии Заказчика
Верно Голлаев, 21.05.2012

Ведомость опор

Поз.	Обозначение	Наименование	D_yxS	Нагрузка, кг на опору	Место крепления	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
1	09062-26-00-ТМ9 л.58	Опора скользящая направляющая	219x7	100	+0.367	15,6 14,99	50,4 44,97	4.1
2	09062-26-00-ТМ9 л.59	Опора неподвижная	273x8	265	−1.270	49,02 53,46	156,76 160,38	
3	09062-26-00-ТМ9 л.60	Опора скользящая	273x8	527	−4.986	23,06 25,05	69,18 75,15	
4	09062-26-00-ТМ9 л.61	Опора скользящая направляющая	273x8	265	−4.986	40,4	121,2	
5	Резервный номер							3.8
6	09062-26-00-ТМ9 л.62	Опора скользящая	273x8	370	−4.277 −4.211	48,37 49,02	145,11 147,06	
7	09062-26-00-ТМ9 л.62	Опора скользящая	273x8	1066 1194	−6.216 −6.150	48,37 49,02	145,11 147,06	4.2
8	09062-26-00-ТМ9 л.63	Опора неподвижная	273x8	1234	−4.652 −4.586	67,62 68,32	202,86 204,96	
9	09062-26-00-ТМ9 л.64	Опора скользящая направляющая	273x8	1160	−4.652 −4.586	55,0 55,0	165,0 165,0	
10	09062-26-00-ТМ9 л.65	Опора скользящая направляющая	273x8	125	−1.978	40,06 39,17	112,48 84,3	4.3
11	09062-26-00-ТМ9 л.66	Опора скользящая направляющая	273x8	680	−1.978	47,8 48,64	145,4 145,92	
12	09062-26-00-ТМ9 л.67	Опора скользящая направляющая	273x8	340 423	−1.978	47,6 70,59	142,8 211,77	
13	09062-26-00-ТМ9 л.68	Блок подвески	159x5	300 403	+0.600	10,52	31,56	4.4
14	09062-26-00-ТМ9 л.69	Опора неподвижная	219x7	750	−1.300	27,8 51,44	83,4 154,32	
15	Резервный номер							
16	09062-26-00-ТМ9 л.71	Опора скользящая направляющая	219x7	546 546	−0.340 −0.080	55,74 88,5	197,2 265,5	4.5
17	09062-26-00-ТМ9 л.72	Опора неподвижная	219x7	480	−0.340 −0.080	29,8 32,91	89,4 98,73	
18	09062-26-00-ТМ9 л.73	Опора скользящая направляющая	219x7	755 726	−1.400	87,9 91,8	263,7 275,4	
19	09062-26-00-ТМ9 л.74	Опора неподвижная	219x7	420	−1.400	23,9	71,7	
20	09062-26-00-ТМ9 л.75	Опора скользящая направляющая	159x5	410	−1.400	26,73	80,19	
21	09062-26-00-ТМ9 л.76	Опора неподвижная	273x8	1160	−2.650	51,24 50,72	115,42 108,42	4.6
22	09062-26-00-ТМ9 л.77	Блок подвески	89x3,5	70	−1.978	21,21	63,63	
23	05 ОСТ 34−10−620−93	Опора скользящая направляющая	76x3	33	−0.705 −0.405	0,23	0,69	4.7
24	ЛВ−513.000−12	Опора скользящая направляющая	76x3	116	−0.705 −0.405	0,71	2,13	
25	ЛВ−510.000−12	Опора скользящая с направляющим хомутом	38x2	11	+0.280	0,17	0,51	
26	ЛВ−513.000−10	Опора скользящая направляющая	57x3	116	+0.280	0,58	1,74	
27	ЛВ−513.000−10	Опора скользящая направляющая	57x3	193	+0.350	0,58	1,74	
28	09062-26-00-ТМ9 л.78	Опора скользящая направляющая	89x3,5	32	−1.070	7,6	22,8	
29	09062-26-00-ТМ9 л.78	Опора скользящая направляющая	89x3,5	145	−1.400	5,74	17,22	
30	05 ОСТ 34−10−620−93	Опора скользящая направляющая	76x3	64	−0.950 −0.550	0,23	0,69	4.8
31	ЛВ−513.000−12	Опора скользящая направляющая	76x3	111	−0.950 −0.550	0,71	2,13	
32	ЛВ−513.000−10	Опора скользящая направляющая	57x3	102	+0.280	0,58	1,74	
33	ЛВ−513.000−10	Опора скользящая направляющая	57x3	209	+0.350	0,58	1,74	
34	ЛВ−510.000−12	Опора скользящая с направляющим хомутом	38x2	20	+0.080	0,17	0,51	
35	ЛВ−510.000−12	Опора скользящая с направляющим хомутом	38x2	33	+0.279	0,17	0,51	
36	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	3	+5.279	0,17	0,51	
37	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	1	+5.279	0,17	0,51	
38	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	+5.700	0,17	0,51	
39	ЛВ−510.000−12	Опора скользящая с направляющим хомутом	38x2	55	+4.190	0,17	0,51	
40	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	6	+4.330	0,17	0,51	
41	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	–	+4.728	0,14	0,42	
42	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	–	+4.728	0,14	0,42	
43	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	3	+4.330	0,17	0,51	
44	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	4	+4.330	0,17	0,51	
45	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	13	+4.430	0,14	0,42	
46	ЛВ−510.000−12	Опора скользящая с направляющим хомутом	38x2	9	+4.190	0,17	0,51	
47	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	1	+4.330	0,17	0,51	
48	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	1	+4.330	0,17	0,51	
49	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	1	+4.330	0,17	0,51	
50	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	1	+4.330	0,17	0,51	
51	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	1	+4.330	0,17	0,51	
52	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	+4.330	0,17	0,51	
53	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	8	+4.430	0,14	0,42	
54	ЛВ−510.000−12	Опора скользящая с направляющим хомутом	38x2	8	+4.190	0,17	0,51	
55	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	10	+4.430	0,14	0,42	
56	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	7	+4.430	0,14	0,42	
57	ЛВ−510.000−04	Опора скользящая с направляющим хомутом	38x2	–	+3.190	0,17	0,51	
58	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+3.780	0,17	0,51	
59	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+3.780	0,17	0,51	
60	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+3.780	0,17	0,51	
61	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+2.280	0,17	0,51	
62	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+2.280	0,17	0,51	
63	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+2.280	0,17	0,51	
64	ЛВ−510.000−12	Опора скользящая с направляющим хомутом	38x2	26	+1.920	0,17	0,51	
65	ЛВ−510.000−12	Опора скользящая с направляющим хомутом	38x2	6	+1.920	0,17	0,51	
66	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	+1.980	0,17	0,51	

Размер в скобках указан для ячеек N 2,3.

Ведомость опор

Поз.	Обозначение	Наименование	D_yxS	Нагрузка, кг на опору	Место крепления	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
67	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	+1.920	0,17	0,51	
68	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	+1.860	0,17	0,51	
69	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	+1.980	0,17	0,51	
70	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	3	+1.920	0,17	0,51	
71	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	3	+1.860	0,17	0,51	
72	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+1.479	0,17	0,51	
73	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+1.479	0,17	0,51	
74	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+1.479	0,17	0,51	
75	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+0.179	0,17	0,51	
76	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+0.179	0,17	0,51	
77	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	+0.179	0,17	0,51	
78	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	–	−0.166	0,17	0,51	
79	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	−0.166	0,17	0,51	
80	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	−0.166	0,17	0,51	
81	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	−0.040 −0.234	0,17	0,51	3.1
82	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	−0.040 −0.234	0,17	0,51	
83	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	−0.040 −0.234	0,17	0,51	
84	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	−0.040 −0.234	0,17	0,51	
85	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	−0.040 −0.234	0,17	0,51	
86	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	6	−0.040 −0.234	0,17	0,51	
87	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	4	−0.040 −0.234	0,17	0,51	
88	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	−0.040 −0.234	0,17	0,51	
89	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	−0.040 −0.234	0,17	0,51	
90	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	3	−0.040 −0.234	0,17	0,51	
91	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	13	+4.430	0,14	0,42	
92	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	6	+4.430	0,14	0,42	
93	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	8	+4.430	0,14	0,42	
94	ЛВ−510.000−10	Опора скользящая с направляющим хомутом	32x2	13	+4.430	0,14	0,42	
95	09062-26-00-ТМ9 л.70	Опора скользящая направляющая	159x5	–	0.000	4,56	13,68	3.9
96	09062-26-00-ТМ9 (л.6)	Опора скользящая направляющая	159x5	192 212	−3.268	22,32 22,32	66,96 66,96	
97	09062-26-00-ТМ9 л.80	Опора скользящая направляющая	219x7	230	−1.200	31,55	94,65	
98	ЛВ−513.000−12	Опора скользящая направляющая	76x3	125	−0.850 −0.550	0,71	2,13	4.9
99	ЛВ−513.000−12	Опора скользящая направляющая	76x3	230	−0.705 −0.405	0,71	2,13	
100	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	+5.330	0,17	0,51	
101	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	3	+4.330	0,17	0,51	
102	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	3	−0.166	0,17	0,51	
103	ЛВ−514.000	Опора скользящая с направляющим хомутом	14x2	2	+5.980	0,17	0,51	

Итого: 2695,11 кг
2705,07 кг
3.7
4.10
Итого: 2922,15 кг

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
92	СК 26022−010 2Bla	Клапан сильфонный запорный Ру 10; Ру 20 МПа; Т= 200 °С Ду 10 Ру 20 МПа Т250 °С	3	Сборный	0,66	1,98	3QH11S14 3QH21S14 3QH31S14
93	09062-26-00-ТМ9 л. 81	Шайба дроссельная Д=12	3	12Х18Н10Т ГОСТ 5632−72	0,24	0,72	3QH11D01 3QH21D01 3QH31D01
94	09062-26-00-ТМ9 л. 81	Шайба дроссельная Д=15	6	12Х18Н10Т ГОСТ 5632−72	0,19	1,14	3QH13001 3QH23001 3QH33001 3QH13002 3QH23002 3QH33002
95	ГОСТ 12821−80	Фланец 1−32−6	12	20 ГОСТ 1050−88	1,04	12,45	
96	ГОСТ 15180−86	Прокладка А−250−6	6	Паронит ГОСТ 481−80	0,1	0,6	
97	ГОСТ 15180−86	Прокладка А−200−6	6	Паронит ГОСТ 481−80	0,07	0,42	
98	ГОСТ 15180−86	Прокладка А−150−6	18 16	Паронит ГОСТ 481−80	0,05	0,6 0,9	4.23
99	ГОСТ 15180−86	Прокладка А−32−6	9	Паронит ГОСТ 481−80	0,01	0,09	
100	ГОСТ 15180−86	Прокладка А−25−6	6	Паронит ГОСТ 481−80	0,01	0,06	4.25
101	ГОСТ 9066−75	Шпилька АМ12−6g×70.36.45	12	Ст45 ГОСТ 1050−88	0,054	0,65	
102	ГОСТ 9064−75	Гайка АМ12−6Н.35.III.026	24	Ст35 ГОСТ 1050−88	0,019	0,46	
103	ГОСТ 9065−75	Шайба 12.20.III.4.029	24	Ст.пс 20 ГОСТ 1050−88	0,006	0,14	4.26
104	ГОСТ 9066−75	Шпилька АМ16−6g×80.36.45	264	Ст45 ГОСТ 1050−88	0,126	33,26	
105	ГОСТ 9064−75	Гайка АМ16−6Н.35.III.026	528	Ст35 ГОСТ 1050−88	0,039	20,6	
106	ГОСТ 9065−75	Шайба 16.30.III.4.029	528	Ст.пс 20 ГОСТ 1050−88	0,0094	4,96	4.27
	ГОСТ 2246−70	Наплавленный металл		СВ−04Х19Н11М3		0,12	4.30
	ГОСТ 9467−75	Наплавленный металл		УОНИИ 13/45		70,0	
	ГОСТ 2246−70	Наплавленный металл		СВ08Г2С		30,0	
				Итого: 17869,29 кг	Итого: 18339,34 кг		2.5
					18370,86 кг		
		Металл для крепления опор трубопроводов Дус80 мм					
	ГОСТ 8509−93	Уголок 50х50х5 п.м.	75,0	Ст3сп5 ГОСТ 535−2005	3,77	282,75	
	ГОСТ 19903−74	Лист 6−ПН−6 м²	4.14 11,0 2,75	Ст3сп ГОСТ 14637−89	47,1	518,1 395,96	4.32
	Hilti	Болт HST M8x75/10 шт.	120	Сборный	0,031	3,72	
	ГОСТ 9467−75	Наплавленный металл		УОНИИ 13/45		12,0	

Итого: 816,57 кг
Всего: 19147,26 кг
19187,43 кг
Итого: 404,45 кг
Всего: 18273,74 кг
4.11
2.6

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
60	ТУ 14−3−190−2004	Труба 38х2 п.м.	11,4 34,2	20 ГОСТ 1050−88	1,78	39,3 60,9	4.17
61	ТУ 14−3−190−2004	Труба 32х2 п.м.	70,5	20 ГОСТ 1050−88	1,48	104,3	
62	ТУ 14−3−190−2004	Труба 25х2 п.м.	1,1	20 ГОСТ 1050−88	1,13	2,71	
63	ТУ 14−3−190−2004	Труба 14х2 п.м.	157,8	20 ГОСТ 1050−88	0,592	93,4	
64	ТУ 14−3−190−2004	Труба Г 89х3,5 п.м.	16,5	20 ГОСТ 1050−88	7,38	121,7	
65	ОСТ 34 10.699−97	Отвод С 90 °76х3,5	24	20 ТУ 14−3−190−2004	1,0	24,0	
66	ОСТ 34 10.699−97	Отвод С 45 °76х3,5	12 18	20 ТУ 14−3−190−2004	0,5	6,0 9,0	2.4
67	ОСТ 34 10.699−97	Отвод С 90 °57х3 4.19	36 6	20 ТУ 14−3−190−2004	0,5	18,0 3,0	4.18
68	ОСТ 34−42−661−84	Отвод 90 °38х2−100х100−436−4	30	20 ТУ 14−3−190−2004	0,78	23,4	
69	ОСТ 34−42−661−84	Отвод 45 °38х2−100х100−318−4	3	20 ТУ 14−3−190−2004	0,57	1,7	
70	ОСТ 34−42−661−84	Отвод 30 °38х2−100х100−279−4	3	20 ТУ 14−3−190−2004	0,50	1,5	
71	ОСТ 34−42−661−84	Отвод 90 °32х2−100х100−357−4	39	20 ТУ 14−3−190−2004	0,53	20,67	
72	ОСТ 34−42−661−84	Отвод 30 °32х2−100х100−252−4	6	20 ТУ 14−3−190−2004	0,37	2,04	3.10
73	ОСТ 34−42−661−84	Отвод 90 °25х2−100х100−357−4	12 21	20 ТУ 14−3−190−2004	0,40	4,8 8,4	3.2
74	ОСТ 34−42−661−84	Отвод 90 °14х2−100х100−357−4	102	20 ТУ 14−3−190−2004	0,21	21,4	
75	09062-26-00-ТМ9 л. 57	Блок N 56	3	Сборный	61,1 60,1	183,3 180,3	3.6
76	ОСТ 34−42−661−84	Отвод 15 °14х2−100х100−226−4	30	20 ТУ 14−3−190−2004	0,13	3,9	4.20
77	ОСТ 34 10.700−97	Переход КС 57х4−38х2	12	20 ТУ 14−3−190−2004	0,2	2,4	
78	09 ОСТ 34−42−664−84	Переход 38х25−4	6	Круг В40 ГОСТ 2590−88 20 ГОСТ 1050−88	0,28	1,7	
79	ОСТ 34 10.700−97	Переход КС 76х3,5−57х3	6	20 ТУ 14−3−190−2004	0,4	2,4	
80	09 ОСТ34−42−674−84	Тройник переходной С 32х20х4−IIIс	6	20 ГОСТ 1050−88	0,58	3,5	
81	20 ОСТ34−42−674−84	Тройник переходной С 65х32х4−IIIс	6	20 ГОСТ 1050−88	1,62	9,7	
82	02 ОСТ 24.125.57−89	Бобышка М20х1,5	12	Круг В34 ГОСТ 2590−88 20 ГОСТ 1050−88	0,56	6,72	
83	ОСТ 34−10−417−90	Переходник С10−08Х18Н10Т−20−IIIс−100	3	Сборный	0,2	0,6	
84	3.09.378.9.069	Терморегулирующий клапан Ду150	6	Сборный	110,0	660,0	Комплектно с ЛГ 3QH11S02 3QH21S02 3QH31S02 3QH11S01 3QH21S01 3QH31S01
85	ИА111165−150−02−2BIIIb	Задвижка клиновая Ду150 Ру50 МПа Т250 °С	12	Сборный	100,0	1200,0	3QH11S13 3QH21S13 3QH31S13 3QH11S12 3QH21S12 3QH31S12 3QH11S03 3QH21S03 3QH31S03 3QH11S04 3QH21S04 3QH31S04
86	А20921−410−20−2BIIIc КПВ.491144.020−04	Клапан запорный Ду20 Ру1,0 МПа Т250 °С Ду20 Ру1,6 МПа Т250 °С	6	Сборный	4,6 2,3	27,6 13,8	3QH12S06 3QH22S06 3QH32S06 3QH12S07 3QH22S07 3QH32S07
87	У26161−050М1−04−2BIIIc КПВ.491144.051−04	Клапан запорный Ду50 Ру1,0 МПа Т200 °С Ду50 Ру1,6 МПа Т250 °С	18	Сборный	16,5 9,7	297,0 174,46	3QH12S01 3QH22S01 3QH32S01 3QH12S03 3QH22S03 3QH32S03 3QH11S05 3QH21S05 3QH31S05 3QH11S06 3QH21S06 3QH31S06 3QH11S07 3QH21S07 3QH31S07 3QH11S08 3QH21S08 3QH31S08
88	У26161−032М1−04−2BIIIc КПВ.491144.033−04	Клапан запорный Ду32 Ру1,0 МПа Т200 °С Ду32 Ру1,6 МПа Т250 °С	9	Сборный	10,0 5,0	90,0 50,0	3QH11S09 3QH21S09 3QH31S09 3QH11S10 3QH21S10 3QH31S10 3QH11S11 3QH21S11 3QH31S11
89	У26161−025М1−04−2BIIIc КПВ.491144.026−04	Клапан запорный Ду25 Ру1,0 МПа Т200 °С Ду25 Ру1,6 МПа Т250 °С	9	Сборный	8,0 2,6	72,0 23,4	3QH13S04 3QH23S04 3QH33S04 3QH13S05 3QH23S05 3QH33S05 3QH12S08 3QH22S08 3QH32S08
90	У26161−020М1−04−2BIIIc КПВ.491144.021−04	Клапан запорный Ду20 Ру1,0 МПа Т200 °С Ду20 Ру1,6 МПа Т250 °С	9	Сборный	8,2 2,6	73,8 23,4	3QH12S02 3QH22S02 3QH32S02 3QH12S04 3QH22S04 3QH32S04 3QH12S05 3QH22S05 3QH32S05
91	У26161−010М1−04−2BIIIc КПВ.491144.011−04	Клапан запорный Ду10 Ру1,0 МПа Т200 °С Ду10 Ру1,6 МПа Т250 °С	9	Сборный	2,5	22,5	3QH13S01 3QH23S01 3QH33S01 3QH13S02 3QH23S02 3QH33S02 3QH13S03 3QH23S03 3QH33S03

4.21
4.22
1.1

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
1	09062-26-00-ТМ9 л. 51	Блок N 1	3	Сборный	4,5	127,5	
2	09062-26-00-ТМ9 л. 52	Блок N 2	3	Сборный	182,18	546,54	
3	09062-26-00-ТМ9 л. 8	Блок N 3	3	Сборный	130,73	392,19	
4	09062-26-00-ТМ9 л. 9	Блок N 4	3	Сборный	55,15	165,45	
5	09062-26-00-ТМ9 л. 10	Блок N 5	3	Сборный	126,8	380,4	
6	09062-26-00-ТМ9 л. 11	Блок N 6	3	Сборный	92,17	276,51	
7	09062-26-00-ТМ9 л. 12	Блок N 7	3	Сборный	9,14	27,42	
8	09062-26-00-ТМ9 л. 13	Блок N 8	3	Сборный	31,49	94,47	
9	09062-26-00-ТМ9 л. 14	Блок N 9	3	Сборный	91,5	274,5	
10	09062-26-00-ТМ9 л. 10	Блок N 10	3	Сборный	77,44	232,32	
11	09062-26-00-ТМ9 л. 15	Блок N 11	3	Сборный	56,17	168,51	
12	09062-26-00-ТМ9 л. 18	Блок N 12	3	Сборный	119,17	357,51	
13	09062-26-00-ТМ9 л. 20	Блок N 13	3	Сборный	54,76	164,28	
14	09062-26-00-ТМ9 л. 21	Блок N 14	3	Сборный	118,83	356,49	
15	09062-26-00-ТМ9 л. 22	Блок N 15	3	Сборный	22,08	66,24	
16	09062-26-00-ТМ9 л. 17	Блок N 16	3	Сборный	119,04	357,12	
17	09062-26-00-ТМ9 л. 24	Блок N 17	3	Сборный	95,0	285,0	
18	09062-26-00-ТМ9 л. 19	Блок N 18	3	Сборный	84,64	253,92	
19	09062-26-00-ТМ9 л. 25	Блок N 19	3	Сборный	73,34	220,02	
20	09062-26-00-ТМ9 л. 26	Блок N 20	3	Сборный	79,14	237,42	
21	09062-26-00-ТМ9 л. 27	Блок N 21	3	Сборный	26,77	80,31	
22	09062-26-00-ТМ9 л. 12	Блок N 22	3	Сборный	17,14	51,42	
23	09062-26-00-ТМ9 л. 28	Блок N 23	3	Сборный	21,52	64,56	
24	09062-26-00-ТМ9 л. 29	Блок N 24	3	Сборный	45,06	150,74 135,18	2.1
25	09062-26-00-ТМ9 л. 30	Блок N 25	3	Сборный	19,93	59,79	
26	09062-26-00-ТМ9 л. 12	Блок N 26	3	Сборный	19,14	57,42	
27	09062-26-00-ТМ9 л. 23	Блок N 27	3	Сборный	16,87	50,61	
28	09062-26-00-ТМ9 л. 23	Блок N 28	3	Сборный	15,94	47,82	
29	09062-26-00-ТМ9 л. 12	Блок N 29	3	Сборный	11,04	33,12	
30	09062-26-00-ТМ9 л. 31	Блок N 30	3	Сборный	42,13 38,0	126,4 114,0	2.2
31	09062-26-00-ТМ9 л. 32	Блок N 31	3	Сборный	91,11	272,3	
32	09062-26-00-ТМ9 л. 33	Блок N 32	3	Сборный	16,27	48,81	
33	09062-26-00-ТМ9 л. 34	Блок N 33	3	Сборный	82,34	247,02	
34	09062-26-00-ТМ9 л. 35	Блок N 34	3	Сборный	98,61	295,83	
35	09062-26-00-ТМ9 л. 36	Блок N 35	3	Сборный	197,6	592,8	
36	09062-26-00-ТМ9 л. 37	Блок N 36	3	Сборный	112,3	336,9	
37	09062-26-00-ТМ9 л. 38	Блок N 37	3	Сборный	194,9	584,7	
38	09062-26-00-ТМ9 л. 16	Блок N 38	3	Сборный	135,56	406,68	
39	09062-26-00-ТМ9 л. 39	Блок N 39	3	Сборный	118,85	356,55	
40	09062-26-00-ТМ9 л. 40	Блок N 40	3	Сборный	34,86	104,58	
41	09062-26-00-ТМ9 л. 41	Блок N 41	3	Сборный	35,23	105,7	
42	09062-26-00-ТМ9 л. 42	Блок N 42	3	Сборный	83,0	166,0	
43	09062-26-00-ТМ9 л. 43	Блок N 43	3	Сборный	50,65	151,95	
44	09062-26-00-ТМ9 л. 44	Блок N 44	3	Сборный	67,4 64,8	202,2 194,4	3.3
45	09062-26-00-ТМ9 л. 50	Блок N 45	3	Сборный	25,33 68,69	319,68 206,07	
46	09062-26-00-ТМ9 л. 45	Блок N 46	3	Сборный	148,06	444,18	
47	09062-26-00-ТМ9 л. 43	Блок N 47	3	Сборный	50,65	151,95	
48	09062-26-00-ТМ9 л. 46	Блок N 48	3	Сборный	67,15	202,45	
49	09062-26-00-ТМ9 л. 48	Блок N 49	3	Сборный	170,28 158,48	509,84 475,44	3.4
50	09062-26-00-ТМ9 л. 49	Блок N 50	3	Сборный	72,34	217,02	
51	09062-26-00-ТМ9 л. 47	Блок N 51	3	Сборный	205,15 204,7	614,45 614,1	3.5
52	09062-26-00-ТМ9 л. 53	Блок N 52	3	Сборный	3,08	9,24	
53	09062-26-00-ТМ9 л. 54	Блок N 53	3	Сборный	17,56	52,68	
54	09062-26-00-ТМ9 л. 56	Блок N 54	3	Сборный	14,69	44,1	
55	09062-26-00-ТМ9 л. 55	Блок N 55	3	Сборный	13,26 15,65	39,78 46,98	2.3
56	ТУ 14−3−190−2004	Труба Г 273х8 п.м.	50,1	20 ГОСТ 1050−88	52,28	2619,2	
57	ТУ 14−3−190−2004	Труба Г 159х5 п.м.	0,9	20 ГОСТ 1050−88	17,15	15,44	
58	ТУ 14−3−190−2004	Труба Г 76х3 п.м.	56,4	20 ГОСТ 1050−88	5,40	304,6	
59