

**Ремонтная ведомость по чистке
топливных цистерн из под остатков
нефтепродуктов для внутреннего
освидетельствования и их
опрессовки для предъявления
Регистру РФ**

РВ № 24509.01.13.04.07

ПТБ "ИМАНДРА" на год.

(АМС)

Капитан ПТБ "ИМАНДРА"

Главный инженер-механик

Старший инженер-механик

год.

№ п/п	Код параграфа	Состав работы
1.	001	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННЕЮ ОЧИСТКУ ПОД "ВЕТОШЬ" ОТ ОСТАТКОВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА. Тип: ЦИСТЕРНА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА №1: ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ - 152,46 Т. МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ - 290 СМ. МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 0,26 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА. ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С, РМРС.
2.	002	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ ОЧИСТКУ ПОД "ВЕТОШЬ" ОТ ОСТАТКОВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОПРЕССОВКЕ ВОДОЙ. Тип: ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С, РМРС ЦИСТЕРНА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА №2: ПОЛНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ - 52,99 Т; МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА - 120 СМ; МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 0,94 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ.
3.	003	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ ОЧИСТКУ ОТ ОСТАТКОВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПОД "ВЕТОШЬ" ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОПРЕССОВКЕ ВОДОЙ. Тип: ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С И РМРС. ЦИСТЕРНА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА №3. ПОЛНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ - 73,31 Т; МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА - 120 СМ; МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 1,67 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ.
4.	004	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ ОЧИСТКУ ОТ ОСТАТКОВ ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА Ф-5 ПОД "ВЕТОШЬ" ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОПРЕССОВКЕ ВОДОЙ. Тип: ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С, РМРС. ЦИСТЕРНА ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА №1: ПОЛНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ - 38,95 Т; МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ - 120 СМ; МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 0,73 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ.
5.	005	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ ОЧИСТКУ ОТ ОСТАТКОВ ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА Ф-5 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОПРЕССОВКЕ ВОДОЙ. Тип: ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С, РМРС. ЦИСТЕРНА ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА №2: ПОЛНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ - 37,57 Т; МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ - 120 СМ; МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 0,7 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ.

№ п/п	Код параграфа	Состав работы
6.	006	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННИЮ ОЧИСТКУ ПОД "ВЕТОШЬ" ОТ ОСТАТКОВ ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА Ф-5 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОПРЕССОВКЕ ВОДОЙ. Тип: ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С, РМРС. ЦИСТЕРНА ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА №3: ПОЛНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ - 98,2 Т; МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ - 120 СМ; МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 2,41 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ.
7.	007	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННИЮ ОЧИСТКУ ПОД "ВЕТОШЬ" ОТ ОСТАТКОВ ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА ИФО-30 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОПРЕССОВКЕ ВОДОЙ. Тип: ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С, РМРС. ЦИСТЕРНА ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА №7: ПОЛНА ВМЕСТИМОСТЬ - 64,56 Т; МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ - 370 СМ, МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 0,63 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ.
8.	008	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННИЮ ОЧИСТКУ ПОД "ВЕТОШЬ" ОТ ОСТАТКОВ ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА ИФО-30 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОПРЕССОВКЕ ВОДОЙ. Тип: ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С, РМРС. ЦИСТЕРНА ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА №8: ПОЛНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ - 54,95 Т, МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ - 370 СМ, МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 0,63 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ.
9.	009	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННИЮ ОЧИСТКУ ПОД "ВЕТОШЬ" ОТ ОСТАТКОВ ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА ИФО-30 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОПРЕССОВКЕ ВОДОЙ. Тип: ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С, РМРС. БУНКЕР ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА №1: ПОЛНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ - 54,95 Т, МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ - 370 СМ, МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 0,63 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ.
10.	010	Тех. Место: ТАНКИ и ЦИСТЕРНЫ ТОПЛИВНЫЕ ПРОИЗВЕСТИ ВНУТРЕННИЮ ОЧИСТКУ ПОД "ВЕТОШЬ" ОТ ОСТАТКОВ ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА ИФО-30 ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ОПРЕССОВКЕ ВОДОЙ. Тип: ПРЕДЪЯВИТЬ Л/С, РМРС. БУНКЕР ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА №2: ПОЛНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ - 54,95 Т, МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ - 370 СМ, МЕРТВЫЙ ЗАПАС - 0,63 Т, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 3 СМ ОТ ДНИЩА ЦИСТЕРНЫ.