

ЧАСТЬ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

Спальный корпус № 1 – двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1552,8 кв.м., год ввода в эксплуатацию – 1985 г. Спальный корпус № 2 – двухэтажное кирпичное здание общей площадью 2 385,4 м.кв. Клуб-столовая – двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1789,7 м.кв., год ввода в эксплуатацию – 1984 г. Ремонт отмостки спального корпуса № 2 не производился с момента ввода здания в эксплуатацию.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц
1	3	4	5

Раздел 1. Ремонт выхода спального корпуса №2.

1	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0,18
2	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски боковин ступеней	100 м2 поверхности	0,26
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	100 м2 покрытия	0,26
4	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ или аналог Грунтовка глубокого проникновения, готовая к употреблению. Подходит как для наружных, так и для внутренних работ, экологична, не токсична, безопасна для жизни человека. Расход: около 70-100 мл/м² (зависит от гигроскопичности основания). Работать при температуре воздуха и основы не ниже +5°C. Высыхание (готовность поверхности под нанесение последующего покрытия): 3 ч. (при температуре 20°C). Цвет: бесцветно-прозрачная. Упаковка: пластиковые ведра по 5 и 10 л. Хранение: срок хранения 12 месяцев	кг	3,00
5	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке ступеней	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,26
6	Размостка покрытий отмостки из тротуарной плитки с разборкой	100 м2 покрытия	0,55
7	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	14,50
8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м по периметру здания	100 м3 грунта	0,99
9	Устройство опалубки	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков	1,50
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,82
11	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в два слоя насухо	100 м2 поверхности	1,63
12	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	19,80
13	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм (ГОСТ 8267-93)	м3	19,80
14	Устройство покрытий из литой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см	100 м2 покрытия	1,98
16	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0,99
17	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,50
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км II класс груза	1 т груза	12,90

Раздел 3. Ремонтные работы.

19	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (мясо-рыбный и овощной цех)	100 коробок	0,02
20	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,036
21	Снятие наличников	100 м наличников	0,196
22	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,041
23	Дверной блок деревянный шпонированный цвет "дуб-2" однопольный с доборами и замками 900х2000 мм. Деревянные дверные блоки должны соответствовать ГОСТ 6629-88, замки должны соответствовать ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2001	шт	2,00
24	Установка дверного доводчика	1 шт.	5,00
25	Доводчик. Должен соответствовать ГОСТ 538-2001, ГОСТ 5091-78	шт.	5,00
26	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,196
27	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03
28	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,054
29	Снятие наличников	100 м наличников	0,294
30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,062
31	Дверной блок пластиковый цвет "белый" однопольный с доборами и замками 900х2000 мм. Дверь должна соответствовать ГОСТ 30970-2002; замки должны соответствовать ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2001	шт	3,00
34	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,294
35	Наличники из ПВХ, шириной 50 мм	м	32,928
36	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,60
37	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирова нной поверхности	0,60
38	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,60
39	Разборка покрытий полов из керамических плиток (мясной цех)	100 м2 покрытия	0,242
40	Устройство покрытий из плиток керамических многоцветных для полов (мясной цех)	100 м2 покрытия	0,242
42	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,242
43	Краска Тикурилла-Джокер белая (для окраски потолков помещений корпусов) или аналог Моющаяся матовая краска на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей и обладающая шелковистым эффектом. Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, обоев, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещения. Применима как на новые, так и на ранее	кг	17,00

	окрашенные поверхности, а также на окрашенные алкидной краской поверхности																												
	<table><tr><td>Расход</td><td>На впитывающую поверхность: 8 – 9 м²/л. На невпитывающую поверхность: 10 - 12 м²/л.</td></tr><tr><td>Сухой остаток</td><td>Ок. 40% в зависимости от оттенка.</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.</td></tr><tr><td>Разбавитель</td><td>Вода.</td></tr><tr><td>Способ нанесения</td><td>Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,015"- 0,021". Допускается разбавление до 10% по объему.</td></tr><tr><td>Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%</td><td>От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.</td></tr><tr><td>Блеск</td><td>Матовый.</td></tr><tr><td>Базис</td><td>А и С.</td></tr><tr><td>Стойкость к мытью</td><td>Выдерживает свыше 5000 проходов щеткой.</td></tr><tr><td>Химостойкость</td><td>Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.</td></tr><tr><td>Термостойкость</td><td>85°С.</td></tr><tr><td>Хранение</td><td>Защищать от мороза.</td></tr><tr><td>Тара</td><td>0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.</td></tr></table>	Расход	На впитывающую поверхность: 8 – 9 м²/л. На невпитывающую поверхность: 10 - 12 м²/л.	Сухой остаток	Ок. 40% в зависимости от оттенка.	Плотность	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.	Разбавитель	Вода.	Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,015"- 0,021". Допускается разбавление до 10% по объему.	Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.	Блеск	Матовый.	Базис	А и С.	Стойкость к мытью	Выдерживает свыше 5000 проходов щеткой.	Химостойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.	Термостойкость	85°С.	Хранение	Защищать от мороза.	Тара	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.		
Расход	На впитывающую поверхность: 8 – 9 м²/л. На невпитывающую поверхность: 10 - 12 м²/л.																												
Сухой остаток	Ок. 40% в зависимости от оттенка.																												
Плотность	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.																												
Разбавитель	Вода.																												
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,015"- 0,021". Допускается разбавление до 10% по объему.																												
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.																												
Блеск	Матовый.																												
Базис	А и С.																												
Стойкость к мытью	Выдерживает свыше 5000 проходов щеткой.																												
Химостойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.																												
Термостойкость	85°С.																												
Хранение	Защищать от мороза.																												
Тара	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.																												
44	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (мясо-рыбный цех)	100 м2 поверхности облицовки	0,60																										
45	Гладкая облицовка стен с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону(мясо-рыбный цех)	100 м2 поверхности облицовки	0,60																										
46	<table><tr><td colspan="2">Плитка керамическая kerama marazzi или аналог (стены мясо-рыбного цеха)</td></tr><tr><td>Наименование показателя</td><td>20х30</td></tr><tr><td>Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки(2 или 4 стороны) от производственного значения, %</td><td>± 0,4%</td></tr><tr><td>Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки(2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов(20 или 40 сторон), %</td><td>± 0,15%</td></tr><tr><td>Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %</td><td>± 3,8%</td></tr><tr><td>Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров, %</td><td>±0,1%</td></tr><tr><td>Максимальное отклонение по плоскостности, кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %</td><td>+0,2% -0,03%</td></tr><tr><td>Водопоглощение, %</td><td>16,3%</td></tr><tr><td>Сопротивление глазури растрескиванию</td><td>Выдерживает</td></tr><tr><td>Разрушающая нагрузка, N</td><td>640</td></tr><tr><td>Предел прочности при изгибе, N/mm²</td><td>20</td></tr></table>	Плитка керамическая kerama marazzi или аналог (стены мясо-рыбного цеха)		Наименование показателя	20х30	Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки(2 или 4 стороны) от производственного значения, %	± 0,4%	Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки(2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов(20 или 40 сторон), %	± 0,15%	Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %	± 3,8%	Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров, %	±0,1%	Максимальное отклонение по плоскостности, кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %	+0,2% -0,03%	Водопоглощение, %	16,3%	Сопротивление глазури растрескиванию	Выдерживает	Разрушающая нагрузка, N	640	Предел прочности при изгибе, N/mm²	20	м2	59,40				
Плитка керамическая kerama marazzi или аналог (стены мясо-рыбного цеха)																													
Наименование показателя	20х30																												
Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки(2 или 4 стороны) от производственного значения, %	± 0,4%																												
Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки(2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов(20 или 40 сторон), %	± 0,15%																												
Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %	± 3,8%																												
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров, %	±0,1%																												
Максимальное отклонение по плоскостности, кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %	+0,2% -0,03%																												
Водопоглощение, %	16,3%																												
Сопротивление глазури растрескиванию	Выдерживает																												
Разрушающая нагрузка, N	640																												
Предел прочности при изгибе, N/mm²	20																												
47	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен в 2 слоя, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%(в холлах и спальнях корпусах 1,2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,00																										
48	Краска Тикурилл-Джокер колерованная (для окраски стен помещений)	кг	945,00																										

	корпусов) или аналог Моющаяся матовая краска на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей и обладающая шелковистым эффектом. Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картонных, деревянных поверхностей, обоев, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещения. Применяема как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности, а также на окрашенные алкидной краской поверхности <table><tr><td>Расход</td><td>На впитывающую поверхность: 8 – 9 м²/л. На невпитывающую поверхность: 10 - 12 м²/л.</td></tr><tr><td>Сухой остаток</td><td>Ок. 40% в зависимости от оттенка.</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.</td></tr><tr><td>Разбавитель</td><td>Вода.</td></tr><tr><td>Способ нанесения</td><td>Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,015"- 0,021". Допускается разбавление до 10% по объему.</td></tr><tr><td>Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%</td><td>От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.</td></tr><tr><td>Блеск</td><td>Матовый.</td></tr><tr><td>Базис</td><td>А и С.</td></tr><tr><td>Стойкость к мытью</td><td>Выдерживает свыше 5000 проходов щеткой.</td></tr><tr><td>Химостойкость</td><td>Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.</td></tr><tr><td>Термостойкость</td><td>85°С.</td></tr><tr><td>Хранение</td><td>Защищать от мороза.</td></tr><tr><td>Тара</td><td>0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.</td></tr></table>	Расход	На впитывающую поверхность: 8 – 9 м²/л. На невпитывающую поверхность: 10 - 12 м²/л.	Сухой остаток	Ок. 40% в зависимости от оттенка.	Плотность	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.	Разбавитель	Вода.	Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,015"- 0,021". Допускается разбавление до 10% по объему.	Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.	Блеск	Матовый.	Базис	А и С.	Стойкость к мытью	Выдерживает свыше 5000 проходов щеткой.	Химостойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.	Термостойкость	85°С.	Хранение	Защищать от мороза.	Тара	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.		
Расход	На впитывающую поверхность: 8 – 9 м²/л. На невпитывающую поверхность: 10 - 12 м²/л.																												
Сухой остаток	Ок. 40% в зависимости от оттенка.																												
Плотность	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от оттенка.																												
Разбавитель	Вода.																												
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,015"- 0,021". Допускается разбавление до 10% по объему.																												
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.																												
Блеск	Матовый.																												
Базис	А и С.																												
Стойкость к мытью	Выдерживает свыше 5000 проходов щеткой.																												
Химостойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.																												
Термостойкость	85°С.																												
Хранение	Защищать от мороза.																												
Тара	0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.																												
49	Разборка плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,28																										
50	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытия	0,30																										
51	Устройство покрытий из линолеума	100 м2 покрытия	0,30																										
52	Линолеум коммерческий гомогенный : "TARKET iQ MONOLIT"(толщина 2 мм, класс 34/43) или аналог Гомогенный коммерческий сверхизносостойкий линолеум. Область применения - жилые и коммерческие помещения с высоким потоком проходимости <table><tr><td>Толщина:</td><td>2,0мм</td></tr><tr><td>Совокупный вес:</td><td>3,1 кг/м2</td></tr><tr><td>Основа:</td><td>Compact PVC</td></tr><tr><td>Ширина рулона:</td><td>2.0м</td></tr><tr><td>Длина рулона</td><td>25м</td></tr><tr><td>Классификация по EN 685 - Индустриальные:</td><td>43</td></tr><tr><td>Классификация по EN 685 - Коммерческие:</td><td>34</td></tr></table>	Толщина:	2,0мм	Совокупный вес:	3,1 кг/м2	Основа:	Compact PVC	Ширина рулона:	2.0м	Длина рулона	25м	Классификация по EN 685 - Индустриальные:	43	Классификация по EN 685 - Коммерческие:	34	м2	30,00												
Толщина:	2,0мм																												
Совокупный вес:	3,1 кг/м2																												
Основа:	Compact PVC																												
Ширина рулона:	2.0м																												
Длина рулона	25м																												
Классификация по EN 685 - Индустриальные:	43																												
Классификация по EN 685 - Коммерческие:	34																												
53	Клей FORBO 522 для укладки ПВХ-покрытий или аналог Применяется для приклеивания покрытий из ПВХ Технические характеристики: Основа кополимерная дисперсия Цвет бежевый Плотность приibl. 1,28 г/м3	кг	15,00																										

	Консистенция Растворитель/очи ститель Способ нанесения Расход Температура применения Время для подсушки Допустимое время хранения Морозоустойчивы й Огнеопасность Условия хранения Маркировка по предписанию об опасных веществах	средневязкая вода зубчатым шпателем А1/А2, в зависимости от приклеиваемого покрытия 220 – 270 г/м2 не ниже 15С 10-90 минут, в зависимости от вида приклеивания* прибл. 12 месяцев в заводской упаковке, вскрытые упаковки плотно закрыть и в кратчайшие сроки использовать нет нет в закрытой упаковке, при нормальной температуре нет																								
54	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса		0,28																						
55	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон и подоконников с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,20																						
56	Разборка покрытий полов из керамических плиток (комнаты гигиены спальных корпусов)	100 м2 покрытия		0,20																						
57	Устройство покрытий из плиток керамических многоцветных для полов(комнаты гигиены спальных корпусов)	100 м2 покрытия		0,20																						
58	Керамогранит Natural Yellow Lap MHFQ 40x 40 или аналог (для пола мясо-рыбного цеха и комнат гигиены спальных корпусов) <table><tr><td>Водопоглощение, %</td><td>≤0,05%</td></tr><tr><td>Разрушающая нагрузка, N</td><td>2000</td></tr><tr><td>Предел прочности при изгибе, N/mm²</td><td>55</td></tr><tr><td>Устойчивость к глубокому истиранию, mm²</td><td>≤120</td></tr><tr><td>Коэффициент термического расширения</td><td>6,5</td></tr><tr><td>Сопротивление термическому шоку</td><td>Соответствует</td></tr><tr><td>Морозостойкость</td><td>>120</td></tr><tr><td>Устойчивость к загрязнениям</td><td>Соответствует</td></tr><tr><td>Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов</td><td>UA</td></tr><tr><td>Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации</td><td>ULA</td></tr><tr><td>Коэффициент трения</td><td>μ>0,4</td></tr></table>	Водопоглощение, %	≤0,05%	Разрушающая нагрузка, N	2000	Предел прочности при изгибе, N/mm ²	55	Устойчивость к глубокому истиранию, mm ²	≤120	Коэффициент термического расширения	6,5	Сопротивление термическому шоку	Соответствует	Морозостойкость	>120	Устойчивость к загрязнениям	Соответствует	Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов	UA	Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ULA	Коэффициент трения	μ>0,4	м2		45,084
Водопоглощение, %	≤0,05%																									
Разрушающая нагрузка, N	2000																									
Предел прочности при изгибе, N/mm ²	55																									
Устойчивость к глубокому истиранию, mm ²	≤120																									
Коэффициент термического расширения	6,5																									
Сопротивление термическому шоку	Соответствует																									
Морозостойкость	>120																									
Устойчивость к загрязнениям	Соответствует																									
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов	UA																									
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	ULA																									
Коэффициент трения	μ>0,4																									
59	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли (спального корпуса №1)	100 м2 расчищенной поверхности		0,80																						
60	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») (спального корпуса №1)	100 м2 отремонтирова нной поверхности		0,52																						
61	Окраска фасадов акриловыми составами вручную по подготовленной поверхности (спальный корпус №1)	100 м2 окрашиваемой		0,80																						

		поверхности																
62	Краска вододисперсионная ВД-25 или аналог Экологически чистая, отличается высокой экономичностью в расходе, повышенной светостойкостью, легко колеруется, удобна в применении. Предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений, а также для отделочных работ внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью среды (более 70%): ванных, душевых, прачечных и пр. по бетону, штукатурке, кирпичу (в т.ч. силикатному), дереву, картону, ДВП, ДСП и другим пористым материалам (кроме полов). Прошла добровольную Сертификацию в Системе Органов ГОССТАНДАРТА. Сертификат № РОСС RU.АЯ94.Н20392. По данным полученных заключений, атмосферостойкость покрытий ВД соответствует марке по морозостойкости F50 и сохраняет свои свойства в течение 5-7 лет. Технические характеристики <table> <tr> <th>№</th> <th>Наименование показателей</th> <th>Значение</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t 20 °С, с, не менее</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Смываемость пленки краски, г/м², не более</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Стойкость пленки к статическому воздействию воды при t 20 °С, час, не менее</td> <td>24</td> </tr> </table> Расход краски 350-450 г/м², в зависимости от состояния поверхности. Меры предосторожности Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками, колерами и разбавителями. Разбавлять только водой. Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °С. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	№	Наименование показателей	Значение	1.	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t 20 °С, с, не менее	25	2.	Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более	150	3.	Смываемость пленки краски, г/м², не более	3	4.	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при t 20 °С, час, не менее	24	т	0,063
№	Наименование показателей	Значение																
1.	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t 20 °С, с, не менее	25																
2.	Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более	150																
3.	Смываемость пленки краски, г/м², не более	3																
4.	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при t 20 °С, час, не менее	24																
63	Окраска эмалью ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м2 (душевых поддонов) за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06															
64	Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ или аналог Краска поливинилацетатная или акриловая водно-дисперсионная предназначена для окраски внутри помещений бетонных, асбоцементных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных и других пористых поверхностей с целью снижения уровня микробного загрязнения помещений в медицинских учреждениях, школах, детских садах, офисах и т.п. Специальная биологическая добавка обеспечивает получение покрытия с бактерицидными, вирулицидными, спороцидными и фунгицидными свойствами. Краска колеруется универсальными пастами в самые различные цвета и оттенки по системе «Мониколор» (более 2-х тысяч оттенков] Расход краски: на однослойное покрытие для потолков 160-180 г/м. куб для стен 120-130г/м.куб Время высыхания: при температуре 18-22 °С и относительной влажности не более 80% первого слоя 1ч, второго слоя-2ч. Упаковка: 1,	т	0,002															

	2, 3, 5, 10, 40, 150 кг. Хранение: Краску хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается кратковременное замораживание. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.		
65	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,50
66	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км II класс груза	1 т груза	1,50
Раздел 4. Ремонт кровли.			
67	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 покрытия	0,52
68	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя. Рулонный материал, состоящий из стеклоосновы или полиэфирного нетканого полотна, покрытого с двух сторон слоем битумно-полимерного вяжущего, содержащего термоэластопласт SBS или аналогичные полимеры. Может эксплуатироваться в интервале температур от -50 °С до +100 °С. Срок эксплуатации не менее 20 лет	м2	69,68

Прочие условия:

Гарантийный срок – 24 месяца со дня утверждения акта приемки выполненных работ; если в течение срока гарантии выявляются недостатки в работах, и/или дефекты материалов, то подрядчик в сроки, установленные заказчиком, должен устранить недостатки путем замены материалов и/или выполнением работ для обеспечения надлежащего качества за свой счет.

Подрядчик должен предоставить акт выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), комплект исполнительной и технической документации, в том числе гарантийные талоны, технические паспорта, сертификаты, а также обоснования стоимости материалов и оборудования (счет, счет-фактура, товарные накладные).