

[illegible]

1. Класс безопасности – 2H по НП-016-05.
2. Категория светостойкости – I по НП-031-01.
3. Размеры для стридок.
3. Размеры резинокладовь подбора вайод (черт. СТРР.44.255.102.031СБ, поз. 2 в СТРР.44.255.101.042, поз. 2)
3. По модикова: 4. маркировка:

Наименование предприятия-изготовителя или товарный знак, обозначение основного конструктивного документа; грузоподъемность изделия; заводской номер изделия; год, месяц изготовления; номинальное напряжение; номинальный ток; массу изделия.

4. Обеспечить зазор 0,04...0,08 мм между роликами тележки и боковыми поверхностями рельса моста, резинокладовь эксцентрикатора вайод (черт. СТРР.44.255.102.000СБ, поз. 8, СТРР.44.255.102.051СБ, поз. 3).
5. Обеспечить в равном зацеплении башкича пологения тележки (черт. СТРР.44.255.102.041СБ) с рейкой моста боковой зазор 0,074...0,14 мм при помощи усиковых реек (черт. СТРР.44.255.101.003СБ, поз. 49 и поз. 50).
6. Зубчатые секторы (черт. СТРР.44.255.102.000СБ, поз. 14 и СТРР.44.255.101.003СБ, поз. 28) после резинокладовь изделия штифтомь согласно вайод Г-Г (лист2)