

| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборуду- емого изделия | Завод- изготовитель | Единица измере- ния | Колл- чество | Масса единицы кг | Примечание |
|--------------|--|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.3 | Скоба ТУ 36-1448-82 | К 14212 | | | шт. | 162 | 164 | |
| 4.4 | Скоба ТУ 36-1448-82 | К 14612 | | | шт. | 20 | 1.2 | |
| 4.5 | Уголок перфорированный L=2000, ТУ 36-1434-82 | К237 У2 | | | шт. | 1 | | |
| 4.6 | Труба гофрированная двустенная из ПНД/ПВД, Ø90 ТУ 2248-015-47022248-2006 | ПНД/ПВД 120990 | | | м | 160 | | |
| 4.7 | Профиль Z-образный, L=2000, ТУ 36-1434-82 | К239 У2 | | | шт. | 1 | | |
| 4.8 | Хомутик ТУ 36.18.00.01-49-89 | С440 У2 | | | шт. | 8 | | |
| 4.9 | Коробка ответвительная | У409У1 | | | шт. | 13 | | |
| 4.10 | Коробка ответвительная для трубной проводки | У94У2 | | | шт. | 2 | | |
| 4.11 | Зажим ответвительный ТУ 36.18.29.01-41-88 | У7314 У12 | | | шт. | 42 | | |
| 4.12 | Держатель светильника ТУ 36-1459-82 | У25У3 | | | шт. | 2 | | |
| 4.13 | Полоса монтажная перфорированная L=2000 ТУ 36-1434-82 | К106У2 | | | шт. | 27 | | |
| 4.14 | Стойка ТУ 36-1459-82 | К98У3 | | | шт. | 2 | | |
| 4.15 | Полоска-пряжка | ПП14 | | | кг | 0.4 | | |
| | 5. Металл и металлоизделия. | | | | | | | |
| 5.1 | Сталь листовая горячекатаная, δ=2.0, 750х2100, ГОСТ 19903-74 | | | | шт/кг | 2/26,4 | 1.3 | |
| 5.2 | Сталь полосовая сеч. 40х4 ГОСТ 103-2006 | | | | м/кг | 110/438,6 | 120/151,2 | |
| 5.3 | Труба водопроводная ду15 ГОСТ 3262-75 | | | | м | 3 | 1.4 | |
| 5.4 | Труба водопроводная ду100 ГОСТ 3262-75 | | | | м | 5 | | |
| 5.5 | Труба водопроводная ду20 ГОСТ 3262-75 | | | | м | 12 | 15 | |
| 5.6 | Металл | | | | кг | 2,5 | | |
| 5.7 | Сталь круглая Ø16мм, ГОСТ 2590-88* | | | | м/кг | 45/71,1 | 1.5 | |