

Опросный лист для заказа системы №1
 Беспроводной системы питания серии Lorozer
 с микропроцессорной системой управления
 ТИДЖ.565336.00117

Условные обозначения	
СПБ-	20-230-50-ХИ4-Е
Номинальная выходная мощность, кВт	
5	15
6	20
8	25
10	30
Выходное напряжение, В	
5...20кВА	5...30кВА
220	380
230	400
240	415
Выходная частота, Гц	
50	60
Выходная частота логоса синхронизации, %	
±1	±4
Степень защиты, IP	
20	41
Комплектация	
Сигнариал	По заказу
Аккумуляторные батареи. Срок службы	
Бат	10лет
	12лет
	15лет
Время поддержки	
10 минут	15...1440 минут
	30 минут
Размещение	
Шкафы	Стенные
Емкость	
определяет производитель	7...280 А/ч

Опции	Выбор	Нем
Наименование		
Двухпроводная кабельная система (расстояние кабелей в метрах)	-	
Фильтр для снижения электромагнитных помех	+	
Гальваническая развязка питающей сети и резервного ввода	+	
Корректор коэффициента мощности (cos φ 0,9)	+	
Высококачественный ИТ-фильтр (радиочистильник)	+	
Групповой комплект ЭИП	+	
Характеристики		
Наименование	Выбор	%
Двухпроводная		
Емкостная		
Индуктивная		
Компьютерная	+	
Ограничения по площади размещения		
Наименование	Есть	Нем
Ограничена по площади размещения СПБ со шкафом ИБ	+	