

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, артикул, ТУ	Завод изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14.16	Знак безопасности (самоклеющийся) 50x50x50 (треугольник)	"Осторожно! Высокое напряжение"	УРС30-MOLNI-2-110	"ИЕК"	шт	1		www.iek.ru	
15	Клеммная колодка карболитовая, на 6 клемм, L=73 мм, 16А, 600В, 50Гц		11503	NEVSKI PLASTEX	шт	1		www.nevskiplastex.ru	
16	Печь электрическая без шнура, Р=1 кВт, 220 В, 50Гц	ПЭТ-4/1.0 ТУ 16-531609-77			шт	2			
17	Датчик-реле температуры биметаллический	ДТКБ-48		НПО "Промавтоматика" г. Екатеринбург	шт	1			
18	Ящик с рубильником In=100 А, 600x550x250, IP31, 660 В	ЯРП12-100 ЧЗ			шт	3			
19	Предохранитель 80/100 А (для ЯРП12-100 ЧЗ)	ПН2-100			шт	3 / 6			
	Кабельно-проводниковая продукция								
20	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами, Uном=~6 кВ, tраб=-50-+50 гр.С, ГОСТ 18410-73	СБ-6-3х35		"Подольсккабель"	м	25		т.(495) 502 78 83	
21	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами, Uном=~6 кВ, tраб=-50-+50 гр.С, ГОСТ 18410-73	СБ-6-3х50		"Подольсккабель"	м	22		т.(495) 502 78 83	
22	Кабель силовой с ПВХ изоляцией с медными жилами, Uном=~1 кВ, tраб=-50-+50 гр.С, ГОСТ 16442-80*	ВВГнг-LS 5х25		"Подольсккабель"	м	29		т.(495) 502 78 83	
23	Кабель силовой с ПВХ изоляцией с медными жилами, Uном=~1 кВ, tраб=-50-+50 гр.С, ГОСТ 16442-80*	ВВГнг-LS 5х16		"Подольсккабель"	м	9		т.(495) 502 78 83	
24	Кабель силовой с ПВХ изоляцией с медными жилами, Uном=~0,66 кВ, tраб=-50-+50 гр.С, ГОСТ 16442-80*	ВВГнг-LS 5х2,5		"Подольсккабель"	м	8		т.(495) 502 78 83	
25	Кабель силовой с ПВХ изоляцией с медными жилами, Uном=~0,66 кВ, tраб=-50-+50 гр.С, ГОСТ 16442-80*	ВВГнг-LS 3х1,5		"Подольсккабель"	м	50		т.(495) 502 78 83	
26	Кабель силовой с ПВХ изоляцией с медными жилами, Uном=~0,66 кВ, tраб=-50-+50 гр.С, ГОСТ 16442-80*	ВВГнг-LS 2х1,5		"Подольсккабель"	м	45		т.(495) 502 78 83	
27	Кабель контрольный с ПВХ изоляцией с медными жилами, Uном=~0,66 кВ, tраб=-50-+50 гр.С, ГОСТ 1508-78	КВВГ 14х2,5		"Подольсккабель"	м	43,5		т.(495) 502 78 83	
			Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
			201-14-627-ЭМ.С						Лист
									5