

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, артикул, ТУ	Завод изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Провод силовой установочный с медной жилой белой изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ3-1х1,5		"Подольсккабель"	м	3		т.(495) 502 78 83
29	Провод силовой установочный с медной жилой желто-зеленой изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ1-1х2,5		"Подольсккабель"	м	7		т.(495) 502 78 83
30	Провод силовой установочный с медной жилой белой изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ1-1х2,5		"Подольсккабель"	м	66		т.(495) 502 78 83
31	Провод силовой установочный с медной жилой синей изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ1-1х2,5		"Подольсккабель"	м	7		т.(495) 502 78 83
32	Провод с однопроволочными жилами экраниров.	КММ-2х0,35		НВП "Болид"	м	7,5		т.(495) 502 78 83
33	Провод силовой установочный с медной жилой жёлто-зелёной изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ1-1х6		"Подольсккабель"	м	8		т.(495) 502 78 83
34	Провод силовой установочный с медной жилой красной изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ1-1х6		"Подольсккабель"	м	1		т.(495) 502 78 83
35	Провод силовой установочный с медной жилой белой изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ1-1х6		"Подольсккабель"	м	1		т.(495) 502 78 83
36	Провод силовой установочный с медной жилой черной изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ1-1х6		"Подольсккабель"	м	1		т.(495) 502 78 83
37	Провод силовой установочный с медной жилой синей изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ1-1х6		"Подольсккабель"	м	1		т.(495) 502 78 83
38	Провод силовой установочный с медной жилой желто-зеленой изоляцией, $U_{ном} \sim 0,45$ кВ, ГОСТ6323-79	ПВ3-1х2,5		"Подольсккабель"	м	4		т.(495) 502 78 83
	<u>Светильники</u>							
39	Светильник настенный IP54, 220 В, 50 Гц	НПП1301-1х60	LNPP0-1301-1-060-K01	ИЭК	шт	12		www.iek.ru
40	Лампа накаливания 60Вт, 220В	Б230-240-60 ГОСТ 2239-79*			шт	12		www.etm.ru
41	Розетка одноместная для открытой проводки на 36 В, 10А, IP43	РП-2Б (РШ-п-2-о-IP43-01-10/36)			шт	4		
42	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, 50Гц	ЯТП-0,25-23-УХ/14			шт	1		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

201-14-627-ЭМ.С

Лист
6